

- ③ 스로틀 보디 ④ 서지탱크

58. 윤활장치를 점검하여야 할 원인이 아닌 것은?

- ① 윤활유 소비가 많다. ② 유압이 높다.
- ③ 유압이 낮다. ④ 오일 교환을 자주한다.

59. 크랭크축 바깥지름 측정값이 52.28mm일 때의 언더사이즈의 기준 값은? (단, 크랭크축 바깥지름 표준값은 52.75mm이다.)

- ① 0.25mm ② 0.50mm
- ③ 0.75mm ④ 1.00mm

60. 추진축의 스플라인부가 마멸될 때 생기는 현상은?

- ① 완충작용이 불량하게 된다.
- ② 주행 중에 소음이 생긴다.
- ③ 동력전달 성능이 향상된다.
- ④ 종 감속 장치의 결합이 불량하게 된다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	②	④	①	③	④	①	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	④	①	①	①	③	④	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	③	④	②	③	③	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	②	③	④	②	④	④	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	③	④	④	④	②	③	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	④	④	③	④	②	④	③	②