2010년03월07일년 실내건축산업기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 실내디자인론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	③	①	②	①	④	④	④	①	①
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	④	②	②	③	③	①	④	③	④	②

【2과목 : 20문제】 색채 및 인간공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	④	④	④	②	②	③	③	②	②	①
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	④	④	④	①	①	②	④	③	②	③

【3과목 : 20문제】 건축재료	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	④	③	③	①	①	②	④	③	②	②
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	④	④	③	④	②	③	①	③	①	③

【4과목 : 20문제】 건축일반	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	④	③	③	①	②	①	④	②	①	③
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	③	②	①	②	①	①	②	④	②	②

전자문제집 CBT 홈페이지 : https://www.cbtestpro.kr

최신 수정 자료와 해설(오타・오답・규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT
빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

【1과목】 실내디자인론 (20문제)

1. 다음 중 단독 주택의 방위에 따른 각 실의 배치가 가장 바람직하지 않는 것은?

① 동 - 침실
② 서 - 부엌
③ 남 - 거실
④ 북 - 창고

2. 다음 설명이 의미하는 것은?

> · 르 꼬르뷔지에가 창안하였다.
> · 미학적인 원리보다는 경제적인 공업생산을 목적으로 하였다.

① 패턴
② 그리드
③ 모듈러
④ 스케일

3. 실내 공간에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 정방형 공간은 크기와 방향성을 갖는다.
② 직사각형의 공간에서는 깊이를 느낄 수 있다.
③ 천장이 모인 삼각형 공간은 높이에 관심이 집중된다.
④ 원형의 공간은 중심성을 갖는다.

4. 다음 중 실내디자인을 평가하는 기준과 가장 관계가 먼 것은?

① 기능성
② 주관성
③ 심미성
④ 경제성

5. 측창에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 같은 면적의 천창에 비해 채광량이 많다.
② 근린의 상황에 의해 채광의 방해를 받을 수 있다.
③ 시공과 개폐가 용이하다.
④ 남측 편측창의 경우 실 전체의 조도분포가 비교적 균일하지 않다.


6. 고대 로마시대 음식물을 먹거나 잠을 자기 위해 사용했던 긴의자로 몸을 기댈 수 있도록 좌판의 한쪽 끝이 올라간 형태를 갖는 것은?

① 체스터필드(Chesterfield)
② 스툴(Stool)
③ 세티(Settee)
④ 카우치(Couch)

7. 개방식 배치의 한 형식으로 업무와 환경을 경영관리 및 환경적 측면에서 개선한 것으로 오피스 작업을 사람의 흐름과 정보의 흐림을 매체로 효율적인 네트워크가 되도록 배치하는 방법은?

① 세포형 오피스(cellular tape office)
② 집단형 오피스(group space office)
③ 싱글 오피스(single office)
④ 오피스 랜드스케이프(office landscape)

8. 다음 그림과 같이 많은 점이 근접되었을 때 효과로 가장 알맞은 것은?



① 공간으로 지각
② 부피로 지각
③ 물체로 지각
④ 면으로 지각

9. 공간을 에워싸는 수직적 요소로 수평방향을 차단하여 공간을 형성하는 기능을 하는 실내 공간의 구성요소는?

① 벽
② 바닥
③ 천장
④ 기둥

10. 특정한 사용목적이나 많은 물품을 수납하기 위해 건축화된 가구는?

① 붙박이 가구
② 가동 가구
③ 이동 가구
④ 유닛 가구

11. 다음 중 실내디자인을 준비하는 과정에서 기본적으로 파악 되어져야 할 내부적 작용요소에 해당되는 것은?

① 입지적 조건

② 건축적 조건

③ 설비적 조건

④ 경제적 조건

12. 다음의 질감(Texture)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 촉각 또는 시각으로 지각할 수 있는 어떤 물체 표면상의 특징을 말한다.

② 매끄러운 재료는 빛을 흡수하여 안정적인 느낌을 준다.

③ 질감의 선택에서 중요한 것은 스케일, 빛의 반사와 흡수, 촉감 등이다.

④ 나무, 돌, 흙 등의 자연재료는 인공적인 재료에 비해 따뜻함과 친근함을 준다.

13. 사무실 내에서 사용하는 광원의 선택기준과 가장 관계가 먼것은?

① 연색성

② 장식성

③ 전기적 효율

④ 비가시광의 특성

14. 백화점의 매장 계획에서 공간계획방법으로 옳은 것은?

① 전략적 상품군과 수익성이 큰 상품은 주 동선에서 떨어진 별도의 동선에 배치한다.

② 고객을 위한 휴식공간과 편의시설은 한 층이나 한 장소에 집중 배치한다.

③ 최소의 인원으로 매장을 관리할 수 있도록 상품을 배치한다.

④ 각 층의 입구 부분에 인기품목을 배치한다.

15. 실내디자인에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 실내디자인이란 인간이 거주하는 실내공간을 보다 능률적이고 쾌적하며 아름답게 계획, 설계하는 작업이다.

② 실내디자인은 목적을 위한 행위이나 그 자체가 목적이 아니고 특정한 효과를 얻기위한 수단이다.

③ 실내 디자인은 미술에 속하므로 미적인 관점에서만 그 성공여부를 판단할 수 있다.

④ 실내디자인의 영역은 주거공간, 상업공간, 업무공간, 특수공간 등으로 나눌 수 있다.

16. 실내디자인 요소에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 베이윈도우(bay window)는 바닥부터 천장까지 닿는 커다란 창들을 통칭하는 것이다.

② 브라인드(blind)는 일조, 조망과 시각차단을 조정하는 기계적인 창가리개이다.

③ 드레이퍼리(drapery)는 창문에 느슨하게 걸려 있는 무거운 커튼으로 장식적인 목적으로 이용된다.

④ 플러쉬도어(flush door)는 일반적으로 사용되는 목재문을 말한다.

17. 다음 중 그리스 신전 건축에서 사용된 착시교정 수법이 아닌 것은?

① 모서리쪽의 기둥 간격을 보다 좁혀지게 만들었다.

② 기둥을 옆에서 볼 때 중앙부가 약간 부풀어 오르도록 만들었다.

③ 기둥과 같은 수직 부재를 위쪽으로 갈수록 약간 안쪽으로 기울어지게 만들었다.

④ 아키트레이브, 코니스 등에 의해 형성되는 긴 수평선을 아래쪽으로 약간 불룩하게 만들었다.

18. 기하학적 형태(geom etrical Forn)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 수학적인 법칙과 함께 생긴다.

② 뚜렷한 질서를 가지고 있다.

③ 유기적 형태와 동일한 특징을 가진다.

④ 자연적 형태보다 인공적 형태의 특징을 가진다.

19. 주택에서 부엌과 식당을 겸용하는 다이닝 키친(Dining Kitchen)의 가장 큰 장점은?

① 평면계획이 자유롭다.

② 이상적인 식사 공간 분위기 조성이 용이하다.

③ 공사비가 절약된다.

④ 주부의 동선이 단축된다.

20. 상업공간의 동선계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 고객동선을 가능한 길게 배치하는 것이 좋다.

② 판매동선은 고객동선과 일치해야 하며 길고 자연스러워야한다.

③ 상업공간 계획시 가장 우선순위는 고객의 동선을 원활히 처리하는 것이다.

④ 관리동선은 사무실을 중심으로 매장, 창고, 작업장 등이 최단거리로 연결되는 것이 이상적이다.

【2과목】 색채 및 인간공학 (20문제)

21. 다음 중 인간-기계 시스템의 기본기능이 아닌 것은?

① 감지(sensing)

② 정보처리 및 의사결정

③ 행동기능

④ 가치기중 유지

22. 인간-기계체계(man-machine system)에서 '정보의 보관'과 관련한 것이 아닌 것은?

① 펀치카드

② 자기테이프

③ 디스켓

④ CRT모니터

23. 다음 중 인간의 운동기능에서 진전(振顫 떨림)이 증가되는경우는?

① 작업 대상물에 기계적인 마찰이 있을 때

② 몸와 작업에 관계되는 부위가 잘 지지되어 있을 때

③ 손 떨림의 경우 손이 심장 높이에 있을 때

④ 떨지 않도록 힘을 주고 있을 때

24. 다음 중 작업장의 조명 설계에 관한 설명으로 틀린것은?

① 광원 및 물건에서도 눈부심이 없도록 한다.

② 작업 부분과 배경 사이에는 코트라스트가 없도록 한다.

③ 광원의 휘도를 줄이고, 광원의 수를 늘린다.

④ 작업 중 손 가까이를 적당한 밝기로 비춘다.

25. 다음 중 단위 면적당 표면에서 반사 또는 방출되는 광량(光量)을 나타내는 것은?

① 조도(illum inance)

② 광도(lum inance)

③ 반사율(reflectance)

④ 광량(luminous intensity)

26. 다음 중 인체 측정치의 하위 백분위수를 기준으로 디자인하는 것은?

① 문의 넓이

② 사다리의 강도

③ 선반의 높이

④ 탈출구의 높이

27. 다음 중 신체의 피부감각에 관한 설명으로 틀린것은?

① 통각 : 피부에 가장 넓게 분포되어 있어 모든 자극에 민감하다.

② 압각 : 압각의 식별력은 피부 두께에 따라 다르게 느낀다.

③ 온도감 : 피부는 자기 방어 능력이 없기 때문에 외부 온도에 따라 온도가 많은 변화를 갖는다.

④ 진동감각 : 독립된 감각이 아니고 압력 감각에 의존한다.

28. 다음 중 정상적인 사람이 들을 수 있는 가청주파수의 범위로 옳은 것은?

① 0 ~ 10000Hz

② 20 ~ 20000Hz

③ 40 ~ 40000Hz

④ 60 ~ 60000Hz

29. 다음 중 지침과 눈금과의 적용에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 다이얼 자판에는 대문자를 사용한다.

② 활자체는 이탤릭체를 주로 한다.

③ 다이얼식 이탤릭체를 주로 한다.

④ 지침의 끝은 가장 가는 눈금선과 같은 폭이 되도록 한다.

30. 다음 중 수공구의 설계와 관련하여 적절하지 않은 것은?

① 손잡이는 가능한 얇은 것이 좋다.

② 반복적인 손가락 동작은 피하도록 한다.

③ 손목의 꺾임을 방지해야 한다.

④ 과도한 힘의 가함을 방지해야 한다.

31. 오스트발트 표색계에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 등색상 삼각형에서 무채색축과 평행선산에 있는 색들은 순색 혼량이 같은 색계열이다.

② 무채색에 포함되는 백에서 흑까지의 비율은 백이증가하는 방법을 등비급수적으로 선택하고 있다.

③ 헤링의 4원색설을 기본으로 하여 색상 분할을 원주의 4등분이 서로 보색이 되도록 하였다.

④ Ostwald의 색입체는 원통형의 모양이 된다.

32. 다음 색의 진출, 후퇴의 일반적인 성질 중 틀린것은?

① 배경색과의 명도차가 큰 밝은 색은 진출되어 보인다.

② 무채색보다는 난색계의 유채색이 진출되어 보인다.

③ 난색계는 한색계보다 진출되어 보인다.

④ 배경색의 채도가 높은 것에 대한 낮은 색은 진출 되어 보인다.

33. 색채환경 분석에서 경쟁업체의 관용색채 분석 대상으로 가장 거리가 먼 것은?

① 기업색

② 상품색

③ 포장색

④ 기호색

34. 다음 주목성이 가장 높은 색은?

① 적색

② 회색

③ 녹색

④ 청색

35. 문·스펜서의 조화론에서 모든 색의 중심이 되는 순응점은?

① N5

② N7

③ N9

④ N10

36. 빛을 프리즘에 통과하였을 때 나타난 스펙트럼상의 색 중 가장 긴 파장을 가지고 있는 것은?

① 노랑

② 빨강

③ 보라

④ 녹색

37. 색의 분류와 관련된 내용으로 틀린 것은?

① 색은 유채색과 무채색으로 나눌 수 있다.

② 무채색인 흰색은 반사율이 약85% 정도이다.

③ 무채색의 온도감은 중성이지만 흰색은 차갑게 느껴진다.

④ 무채색 중 흰색의 채도는 10정도이다.

38. 다음 중 가장 부드러운 느낌을 주는 색은?

① 저명도, 고채도의 색

② 저명도, 저채도의 색

③ 고명도, 저채도의 색

④ 고명도, 고채도의 색

39. 왼쪽 검은 원반 중심을 40초 동안 바라보다 오른쪽 검은점으로 옮기면 무슨 현상이 일어나는가?



① 명도대비

② 부의잔상

③ 면적대비

④ 정의 잔상

40. 비렌의 색채조화 원리에서 가장 단순한 조화이면서 일반적인 깨끗하고 신선해 보이는 조화는?

① COLOR - SHADE - BLACK

② TINT - TONE - SHADE

③ COLOR - TINT - WHITE

④ WHITE - GRAY - BLACK

Download on the App Store 전자문제집 CBT(App Store) :[다운로드]
GET IT ON Google Play 전자문제집 CBT(Google Play) :[다운로드]

【3과목】 건축재료 (20문제)

41. 미장재료인 회반죽을 혼합할때 소석회와 함께 사용되는 것은?

① 카세인

② 아교

③ 목섬유

④ 해초풀

42. 목재의 건조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 대기건조시 통풍을 잘되게 세워 놓거나, 일정 간격으로 쌓아올려 건조시킨다.

② 마구리부분은 급격히 건조되면 갈라지기 쉬우므로 페린트 등으로 도장한다

③ 인공건조법은 약 3~4주 정도 걸린다.

④ 고주파건조법은 고주파 에너지를 열에너지로 변화 시켜 발열현상을 이용하여 건조한다.

43. 목재의 강도에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 목재의 제강도 중 섬유 평행방향의 인장강도가 가장 크다.

② 목재를 기둥으로 사용할 때 일반적으로 목재는 섬유의 평행방향으로 압축력을 받는다.

③ 함수율이 섬유포화점 이상으로 클 경우 함수율 변동에 따른 강도변화가 크다.

④ 목재의 인장강도 시험 시 죽은 옹이의 면적을 뺀 것을 재단면으로 가정한다.

44. 고로시멘트는 포틀랜드 시멘트 클링커에 어떤 물질을 첨가한 것인가?

① 고로슬래그

② 플라이애쉬

③ 포졸란

④ 알루미나

45. 다음 중 화성암에 속하는 석재는?

① 부석

② 사암

③ 석회석

④ 사문암

46. 다음 중 시멘트의 분말도 시험방법이 아닌 것은?

① 체분석법

② 로스앤젤레스법

③ 피크노메타법

④ 브레인법

47. 유리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 강화유리는 보통유리보다 3~5배 정도 내충격 강도가 크다.

② 망입유리는 도난 및 화재 방지 등에 사용된다.

③ 복층유리는 방음, 방서, 단열효과가 크고 결로방지용으로도 우수하다.

④ 판유리 중 두께 6mm이하의 얇은 판유리를 후판유리라고 한다.

48. 점토 제품에 바르는 유양 중 원료를 미리 용융시켜서 유리상으로 만든 것을 분쇄한 것은?

① 유백유

② 사금석유

③ craft유

④ 투명유약

49. 유성페인트에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 건조시간이 길다.

② 내알칼리성이 우수하다.

③ 붓바름 작업성이 뛰어나다.

④ 보일유와 안료를 혼합한 것을 말한다.

50. 각종 금속에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 티탄은 열팽창계수가 작으며 열전도율이 낮고 전기저항이 높다.

② 납은 타금속에 비해 비중이 아주 작은편이며 전. 연성이 작다.

③ 아연은 인장강도나 연신율이 낮기 때문에 열간 가공하여 결정을 미세화하여 가공성을 높일 수 있다.

④ 니켈은 전.연성이 풍부하고 내식성이 크며 미려한 청백색 광택이 있다.

51. 다음 미장재료 중 경화속도가 가장 빠른 것은?

① 시멘트 모르타르

② 회반죽

③ 돌로마이트 플라스터

④ 석고 플라스터

52. 다음 중 제강법에 해당하지 않는 것은?

① 전로 제강법
② 평로 제강법
③ 전기로 제강법
④ 간접 제강법

53. 표면활성제의 일종으로 기포작용은 하지 않고 분산 및 습윤작용에 의해 시멘트 입자를 분산시켜 시멘트 페이스트의 유동성을 증가시킴으로써 콘크리트의 워커빌리티를 개선하여 단위수량을 감소시키는 혼화제는?

① 경화 촉진제
② 방수제
③ 감수제
④ 방청제

54. 펄라이트 모프타르 바름에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 재료는 진주암 또는 흑요석을 소성 팽창시킨 것이다.
② 펄라이트는 비중 0.3 정도의 백색 입자이다.
③ 내화피복재를 바름으로 쓰인다.
④ 균열이 거의 발생하지 않는다.

55. 퍼티, 코킹, 실런트 등의 총칭으로서, 건축물의 프리패브공법, 커튼월 공법 등의 공장 생산화가 추진되면서 주목받기 시작한 재료는?

① 아스팔트재
② 실재
③ 셀프 레벨링재
④ FRP보강재

56. 다음 중 ALC제품의 단점에 해당하는 것은?

① 방음, 단열효과가 떨어진다.
② 비내력벽으로 활용이 어렵다.
③ 흡수성이 크다.
④ 현장에서 절단 및 가공이 불가능하다.

57. 다음 중 콘크리트 표면도장에 가장 적합한 도료는?

① 염화비닐수지도료
② 조합페인트
③ 클리어래커
④ 알루미늄페인트

58. 침엽수에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 대표적인 수종은 소나무와 느티나무,박달나무 등이다.
② 재질에 따라 경재(hard wood)로 분류된다.
③ 일반적으로 활엽수에 비하여 직통대재가 많고 가공이 용이하다.
④ 수선세포는 뚜렷하게 아름다운 무늬로 나타난다.

59. 프탈산고 글리세린수지를 변성시킨 포화폴리에스테르수지로 내후성, 접착성이 우수하며 도료나 접착제 등으로 사용되는 합성수지는?

① 알키드수지
② A.B.S수지
③ 스티롤수지
④ 에폭시수지

60. 양모, 마사, 폐지 등을 원료로 하여 만든 원지에 연질의 스트레이트 아스팔트를 가열.용융시켜 충분히 흡수 시킨 후 회전로에서 건조와 함께 두께를 조정하여 롤형으로 만든 것은?

① 아스팔트 루핑
② 알루미늄 루핑
③ 아스팔트 펠트
④ 개량 아스팔트 루핑

【4과목】 건축일반 (20문제)

61. 다음 중 한식기와 이음에서 사용하지 않는 것은?

① 아귀토
② 보습장
③ 알매흙
④ 걸침기와

62. 철근콘크리트 구조에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 철근과 콘크리트의 선팽창계수는 거의 같다.
② 철근과 콘크리트의 응력전달은 철근표면의 부착력에 의한다.
③ 철근과 콘크리트의 응력분담은 각각의 단면적비에 의한다.
④ 콘크리트는 내구.내화성이 있어 철근을 피복 보호한다.

63. 다음 중 속빈 콘크리트 기본 블록치수가 아닌 것은?(단, 길이×높이×두께이며, 단위는 mm)

① 390 × 190 × 100

② 390 × 190 × 150

③ 390 × 190 × 170

④ 390 × 190 × 190

64. 건축물의 3층 이상인 층(피난층은 제외한다)으로서 직통계단 외에 그 층으로부터 지상으로 통하는 옥외피난계단을 따로 설치하여야 하는 것은?

① 문화 및 집회시설 중 공연장의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 400m2인 것

② 위락시설 중 주점영업의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 200m2인 것

③ 문화 및 집회시설 중 집회장의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 500m2인 것

④ 문화 및 집회시설 중 집회장의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 800m2인 것

65. 건축법에서 계단에 대체하여 설치되는 경사로의 경사도는 최대 얼마를 넘지 않아야 하는가?

① 1:6

② 1:8

③ 1:10

④ 1:12

66. 다음 중 국토해양부령으로 정하는 기준에 따라 건축물로부터 바깥쪽으로 나가는 출구를 설치하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은?

① 전시장 및 동 · 식물원

② 종교시설

③ 장례식장

④ 국가 또는 지방자치단체의 청사

67. 다음 중 왕대고 지붕틀을 구성하는 부재가 아닌것은?

① 평보

② ㅅ자보

③ 빗대공

④ 반자틀

68. 제연설비를 설치해야 할 특정소방대상물이 아닌것은?

① 특정소방대상물(갓복도형아파트를 제외한다)에 부설된 특별피난계단 또는 비상용승강기의 승강장

② 지하가(터널을 제외한다)로서 연면적이 500m2인 것

③ 문화집회 및 운동시설로서 무대부의 바닥면적이 300m2인 것

④ 지하가 중 터널로서 길이가 1200m 인 것

69. 건축물에 설치하는 계단의 높이가 최소 얼마를 넘을 경우에 계단의 양옆에 난간을 설치해야 하는가?

① 1m

② 2m

③ 3m

④ 3.5m

70. 다음 중 철골구조에 관련한 부재명이 아닌 것은?

① 베이스 플레이트(base plate)

② 스캘럽(scallop)

③ 스택조인트(stack joint)

④ 슬래그(slag)

71. 한국전총건축의 용어에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① 평방 - 기둥상부의 창방 위에 놓아 다포계 건물의 주간포작을 설치하기 용이하도록 하기 위한 직사각형 단면의 부재이다.

② 연등천장 - 따로 반자를 설치하지 않고 서까래를 그대로 노출시킨 천장이며, 구조미를 나타낸다.

③ 귀솟음 - 기둥머리를 건물 안쪽으로 약간씩 기울여 주는 것을 말하며, 오금법이라고도 한다.

④ 활주 - 추녀 밑을 받치고 있는 기둥을 말한다.

72. 학교교실의 바닥면적이 250m^2일 때 채광을 위하여 설치하는 창문 등의 최소 크기는?

① 12.5m2

② 25m2

③ 37.5m2

④ 50m2

73. 다음 중 "프랭크 로이드 라이트"의 작품에 해당되는 것은?

① 카프만 주택

② 롱샹 성당

③ 아이슈타인 타워

④ 슈뢰더 주택

74. 건축물에 설치하는 굴뚝에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?

① 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직거리를 1m 이상으로 할 것

② 굴뚝의 상단으로부터 수평거리 1m 이내에 다른 건축물이 있는 경우에는 그 건축물의 처마보다 1.5m이상 높게 할 것

③ 금속제 또는 석면제 굴뚝으로서 건축물의 지붕속 반자위 및 가장 아랫바닥 밑에 있는 굴뚝의 부분은 금속외의 불연재료로 덮을 것

④ 금속제 또는 석면제 굴뚝은 목재 기타 가연재료로부터 15cm이상 떨어져서 설치할 것

75. 철골구조의 부재중 트러스의 절점 또는 기둥의 절 점을 대각선 방향으로 연결하여 풍하중 등의 수평력에 저항하여 구조체의 변형을 방지하는 것은?

① 가새(brace)

② 중도리(purlin)

③ 스티프너(stiffener)

④ 래티스(lattice)

76. 서양건축 양식의 변화 과정으로 옳은 것은?

① 그리스 - 로마 - 초기기독교 - 로마네스크 - 고딕 - 르네상스

② 로마 - 비잔틴 - 르네상스 - 로마네스크 - 고딕

③ 고딕 - 르네상스 - 비잔틴 - 신고전주의 - 로마네스크

④ 이집트 - 그리스 - 고딕 - 비잔틴 - 르네상스

77. 다음 중 토대의 모서리 부분의 맞춤으로 가장 알맞은 것은?

① 안장맞춤

② 연귀 장부 맞춤

③ 부채 장부 맞춤

④ 턱걸이 주먹장 맞춤

78. 바우하우스 교육에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 교육의 주요 목적은 예술가를 공업적이고 민주적인 사회에 새로운 역할로 재교육시키는 것이다.

② 예비과정에서는 재료, 형태, 색 등에 대한 기본교육을 하였다.

③ 이론과 실천이라는 교육이념 아래 근대예술의 제반 경향을 조직화된 교육으로 응집하였다.

④ 통합적인 교육보다는 각 예술에 비중을 두어 보자르식 아카데미교육으로 전환하였다.

79. 다음 중 방염대상물품에 해당하지 않는 것은?

① 카페트

② 두께 2㎜의 종이벽지

③ 암막

④ 브라인드

80. 철골구조의 접합에서 두 부재의 두께가 다를 때 같은 두께가 되도록 끼워넣는 부재는?

① 거셋플레이트(gusset plate)

② 필러플레이트(filler plate)

③ 커버플레이트(cover plate)

④ 베이스플레이트(base plate)