



- ③ [a-c]                      ④ [a~c]

11. 다음 중 RAID-6에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 최소 3개 이상의 디스크로 구성해야 한다.
- ② 2개의 디스크 오류가 발생하면 데이터를 복구할 수 없다.
- ③ 200GB 하드디스크 8개를 RAID-6로 구성할 경우 가용 공간은 1.2TB이다.
- ④ 단순한 알고리즘으로 처리 속도도 빠르고, 데이터에 대한 신뢰도도 높다.

12. 다음중저널링(Journaling) 기술의특징으로틀린것은?

- ① 데이터를 디스크에 쓰기 전에 별도의 로그에 데이터를 남겨 놓는 기술이다.
- ② 저널링 기술이 적용된 파일시스템은 ext2, ext3, JFS, ReiserFS 등이 있다.
- ③ 전원공급 문제나 시스템 오류와 같은 상황에 복구가 가능하다.
- ④ fsck로 복구하는 것 보다 속도가 빠르고, 복구의 안정성도 뛰어나다.

13. 다음 중 LVM의 구성 요소에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① VG(Volume Group) : LV가 모여서 생성되는 하나의 큰 덩어리
- ② PE(Physical Extent) : 실제 디스크에 물리적으로 분할한 파티션, /dev/sdb1, /dev/sdc1등이 이에 해당
- ③ PV(Physical Volume) : Physical Extent에서 나누어 사용하는 일종의 블록 같은 영역, 보통 1PV가 4MB정도씩 할당
- ④ LV(Logical Volume) : VG에서 사용자가 필요한 만큼 할당하여 만들어지는 공간, 물리적 디스크에서 분할하여 사용하는 파티션

14. 다음 중 셸(Shell)의 특징으로 알맞은 것은?

- ① bash(배시셸)는 TAB 키를 이용한 자동완성 기능을 제공한다.
- ② 사용자의 로그인 셸 정보는 /etc/passwd 파일의 6번째 필드에 기록되어 있다.
- ③ ksh(콘 셸)의 경우 히스토리 리스트 버퍼에 저장된 명령들은 위/아래 방향키를 사용하여 검색할 수 있다.
- ④ 리눅스에서는 sh(본 셸)를 기본으로 bash(배시셸)와 csh(C 셸) 계열의 장점만 결합한 ksh(콘 셸)을 표준으로 하고 있다.

15. 다음과 같은 명령에 대한 설명으로 알맞은 것은?

```

root@ihd:~
File Edit View Search Terminal Help
[root@ihd ~]#
[root@ihd ~]# find / -type f 2>/dev/null > dir.txt &
[1] 7353
[root@ihd ~]#
[root@ihd ~]#

```

- ① 작업 번호(Job Number)는 7353이다.
- ② 해당 작업의 PID정보는 알 수 없다.
- ③ 해당 작업을 포어그라운드로 변경하려면 # fg %7353 명령으로 변경 가능하다.
- ④ 해당 작업의 수행 상태(Running)는 jobs명령으로 확인이

가능하다.

16. 다음 ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

하나의 C 클래스 주소 대역을 할당 받아서 서브넷 마스크값을 255.255.255.192로 할당하였다. 이 경우에 생성되는 서브네트워크의 개수는 ( ㉠ )이다. 또한 인터넷 연결이 되도록 설명한다면 한 개의 서브네트워크당 사용 가능한 IP 주소 개수는 ( ㉡ )이다.

- ① ㉠ 2, ㉡ 125                      ② ㉠ 2, ㉡ 126
- ③ ㉠ 4, ㉡ 61                      ④ ㉠ 4, ㉡ 62

17. 다음 설명에 해당하는 LAN 구성 방식으로 알맞은 것은?

각 네트워크 장비가 여러 개의 인터페이스를 갖추고 상호간 연결하는 방식이다. 설치비용이 많이 드는 관계로 LAN을 구성할 때보다 라우터를 이용해서 LAN과 LAN을 연결하거나 백본망을 구성할 때 주로 사용된다. 장애 발생 시에도 다른 시스템의 영향이 적고 무회할 수 있는 방법이 존재하여 신뢰성이 높다.

- ① 망형                                      ② 링형
- ③ 버스형                                  ④ 스타형

18. 다음 중 IPv4 주소 체계와 비교해서 IPv6 주소 체계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 주소 표시 공간이 32비트에서 64비트로 확장 되면서 거의 무한에 가까운 주소를 제공한다.
- ② IPv6 호스트는 네트워크에 접속하는 순간에 자동적으로 네트워크 주소를 할당받는다.
- ③ IPv4 헤더와 비교하여 헤더 구조가 단순화하여 전송 효율을 높일 수 있다.
- ④ 흐름 제어 기능을 지원하는 필드인 플로 레이블을 도입해서 고품질의 서비스를 지원한다.

19. 다음 설명에 해당하는 OSI 7 계층으로 알맞은 것은?

응용 프로그램 간의 통신을 관리하기 위한 방법과 동기화를 유지하는 서비스를 제공한다. 특히 데이터의 전송 순서 및 동기점의 위치를 제공하며 데이터 전송 중에 오류가 발생할 경우에 재전송하거나 데이터를 복구할 수 있다.

- ① 네트워크 계층                      ② 전송 계층
- ③ 세션 계층                              ④ 표현 계층

20. 다음 중 설정된 IP 주소를 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ip show                                  ② ip list
- ③ ip addr show                      ④ ip show addr

2과목 : 리눅스 시스템 관리

21. 다음 중 명령어와 설명으로 틀린 것은?

- ① fdisk : 디스크 파티션을 확인하고 작업하는 명령어

- ② mkfs : 파일시스템을 생성하는 명령어
- ③ mount : 현재 마운트를 확인하고 작업하는 명령어
- ④ eject : CD/DVD장치를마운트할때사용하는명령어

22. 다음 중 조건 설명에 맞는 파일과 디렉터리 퍼미션으로 알맞은 것은?

- umask 값은 0007 이다.  
- 파일과 디렉터리가 새로 생성될 때의 퍼미션이다.

- ① 파일: rwxrwx---, 디렉터리: rw-rw----
- ② 파일: rw-rw----, 디렉터리: rwxrwx---
- ③ 파일: rwxrwx---, 디렉터리: rwxrwx---
- ④ 파일: rw-rw----, 디렉터리: rw-rw----

23. 다음 중 top 명령어 실행 상태에서의 명령 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① M : 프로세스의 RSS 값으로 정렬한다.
- ② P : %CPU 값으로 정렬한다.
- ③ r : nice 값을 변경한다.
- ④ k : 화면 갱신하는 시간을 변경한다.

24. 다음 중 일반적인 오픈 소스 프로그램 소스 컴파일 단계로 알맞은 것은?

- 소스 프로그램의 환경 설정을 하는 스크립트이다.  
- 성공적인 컴파일을 하기 위해 필요한 컴파일러, 라이브러리, 유틸리티등의 정보를 시스템에서 찾는다.  
- 정보를 이용해 Makefile을 생성한다.

- ① 압축 풀기                      ② make install
- ③ configure                      ④ make

25. 다음 중 /etc/group 파일에 대한 내용 설명으로 알맞은 것은?

```
# cat /etc/group | grep '^ihduser'
ihduser:x:500:kaituser,user1
```

- ① user1 사용자의 주 그룹은 ihduser이다.
- ② ihduser 사용자는 kaituser, user1 그룹에 속해 있다.
- ③ user1 그룹은 GID 값이 500이다.
- ④ kaituser 사용자는 ihduser 그룹에 보조 그룹으로 속해 있다.

26. 다음 중 조건에 맞는 파일로 알맞은 것은?

현재 커널이 운영하는 정보로, 물리적 메모리 및 스왑 메모리 정보가 들어 있는 파일이다.

- ① /proc/cmdline                ② /proc/interrupts
- ③ /proc/meminfo               ④ /proc/uptime

27. 다음 중 명령어 스크립트의 설명으로 알맞은 것은?

```
# while true
> do
> echo "-----`date`-----"
> ps -elf | awk '$2 == "Z" {print $2}'
> sleep 10
> done
```

- ① 백그라운드로 동작중인 프로세스 중 실행 또는 실행될 수 있는 상태의 프로세스를 점검하는 명령어이다.
- ② 작업이 종료되었으나 부모 프로세스로 부터 회수되지 않아 메모리를 차지하고 있는 상태의 프로세스를 점검하는 명령어이다.
- ③ 인터럽트에 의한 sleep 상태로 특정 이벤트가 끝나기를 기다리는 프로세스를 점검하는 명령어이다.
- ④ 디스크 I/O에 의해대기하고 있는 상태의 프로세스를 점검하는 명령어이다.

28. 다음 중 ( 괄호 ) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?(단, 명령어에 옵션은 포함되어 있지 않다.)

```
[root@www ~]$ ( 괄호 )
kaituser ihduser root root user1
```

- ① id                                      ② w
- ③ who                                    ④ users

29. 다음 ( 괄호 ) 안에 들어갈 명령어의 출력 결과로 알맞은 것은?

```
$ echo $HOME
/home/ihduser

$ pwd
/etc

$ su ihduser
Password:

$ pwd
( 괄호 )
```

- ① /home/ihduser                      ② /etc
- ③ /                                      ④ ~/etc

30. 다음 중 설명하는 명령어로 알맞은 것은?

- 사용자 관련 파일 /etc/group, /etc/gshadow 점검  
- 각 그룹의 필드 개수 검사  
- 그룹 중복 유무 검사  
- 유효한 그룹여부 검사  
- 유효한 GID 여부 검사  
- 그룹 멤버와 관리자 검사

- ① pwconv                              ② grpconv
- ③ grpck                                ④ pwck

31. 다음 중 설명을 참조하여 디스크 작업 순서로 알맞은 것은?



- 3 775                      4 551

41. 프린터를 병렬 포트에 연결했을 때 생성되는 장치 파일명으로 알맞은 것은?

- 1 /dev/sp0                      2 /dev/sg0
- 3 /dev/lp0                      4 /dev/sr0

42. 다음 중 /etc/passwd 파일을 2매 출력하려고 할 때 ( 괄호 ) 안에 들어갈 명령으로 알맞은 것은?

```
# ( 괄호 ) -n 2 /etc/passwd
```

- 1 lp                              2 lpr
- 3 lpq                            4 lpc

43. 다음 중 커널 컴파일 단계에서 가장 마지막에 실행되는 명령으로 알맞은 것은?

- 1 make install                      2 make bzImage
- 3 make mrproper                      4 make menuconfig

44. 다음 결과에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

```
root@www:~# lsmod
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:02.0 VGA compatible controller: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Graphics Adapter
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
00:0d.0 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] (rev 02)
root@www:~#
```

- 1 lsmod                              2 lspci
- 3 lsblk                              4 lscgroup

45. 특정 모듈을 제거하면서 의존성있는 모듈을 같이 제거하려고 할 때 ( 괄호 ) 안에 들어갈 옵션으로 알맞은 것은?

```
# modprobe ( 괄호 ) ip6table_filter
```

- 1 -a                              2 -d
- 3 -e                              4 -r

46. 로컬 시스템에 직접 연결된 CUPS 프린터를 웹 브라우저를 이용해서 접속하려고 할 때 다음 ( 괄호 ) 안에 들어갈 포트 번호로 알맞은 것은?

```
http://localhost:( 괄호 )
```

- 1 631                              2 2654
- 3 5900                              4 8080

47. 다음 ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

리눅스 커뮤니티에서는 사운드 카드용 장치 드라이버를 제공하기 위해 초기에는 ( ㉠ )를 사용했으나 라이선스 문제 등으로 인해 현재는 ( ㉡ )를 사용한다.

- 1 ㉠ ALSA, ㉡ OSS/Free                      2 ㉠ OSS/Free, ㉡ ALSA

- 3 ㉠ sane, ㉡ xsane                      4 ㉠ xsane, ㉡ sane

48. 다음 중 커널 컴파일을 수행하기 전에 관련 도움말을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

```
root@www:/usr/src/kernels/linux-4.15.1
[root@www linux-4.15.1]# pwd
/usr/src/kernels/linux-4.15.1
[root@www linux-4.15.1]#
Cleaning targets:
clean - Remove most generated files but keep the config and enough build support to build external modules
mrproper - Remove all generated files + config + various backup files
distclean - mrproper + remove editor backup and patch files

Configuration targets:
config - Update current config utilising a line-oriented program
nconfig - Update current config utilising a ncurses menu based program
menuconfig - Update current config utilising a menu based program
xconfig - Update current config utilising a Qt based front-end
gconfig - Update current config utilising a GTK+ based front-end
oldconfig - Update current config utilising a provided .config as base
localmodconfig - Update current config disabling modules not loaded
localyesconfig - Update current config converting local mods to core
silentoldconfig - Same as oldconfig, but quietly, additionally update deps
defconfig - New config with default from ARCH supplied defconfig
savedefconfig - Save current config as ./defconfig (minimal config)
allnoconfig - New config where all options are answered with no
allyesconfig - New config where all options are accepted with yes
```

- 1 ./configure --help                      2 ./make --help
- 3 make --help                      4 make help

49. 'uname -r' 명령의 결과가 2.6.32-696.el6.i686이다. 다음 중 모듈 간의 의존성을 기록한 파일의 경로로 알맞은 것은?

- 1 /etc/modprobe.d/2.6.32-696.el6.i686/modules.dep
- 2 /usr/src/kernels/2.6.32-696.el6.i686/modules.dep
- 3 /lib/modules/2.6.32-696.el6.i686/modules.dep
- 4 /usr/local/src/2.6.32-696.el6.i686/modules.dep

50. 다음 설명에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

CUPS에서 제공하는 프린터 설정 명령어로 기본 프린터 설정, 특정 프린터 제거 및 추가 등의 작업을 수행할 수 있다.

- 1 lpc                              2 lpinfo
- 3 lpstat                              4 lpadmin

51. 다음 중 rsync 명령에 관한 설명으로 틀린 것은?

- 1 네트워크로 연결된 원격지의 파일들을 동기화하는 유틸리티이다.
- 2 ssh나 rsh를 이용하여 전송 가능하고 root권한이 필요 없다.
- 3 rcp에 비해 처리속도는 느리나 다양한 기능을 제공한다.
- 4 로컬 시스템 백업 시에는 별다른 서버 설정 없이 사용이 가능하다.

52. 다음 중 dd 명령어에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- 1 파티션이나 디스크 단위로 백업할 때 사용한다.
- 2 많은 양의 데이터 작업에 대해 tar보다 빠르다.
- 3 디렉터리 단위로 데이터를 삭제할 때 사용한다.
- 4 사용자를 인증하고 접근을 제어할 때 사용한다.

53. SSH(Secure Shell)의 설명으로 틀린 것은?

- 1 원격복사(scp)를 지원한다.
- 2 안전한 파일전송(sftp)를 지원한다.
- 3 기본 사용 포트는 23이다.

④ rsh처럼 원격 셸을 지원한다.

54. 다음 설명하는 내용에 알맞은 것은?

로그 기록과 관련된 리눅스 초기의 syslog를 대체하며 성능을 대폭 강화한 패키지로 멀티 스레드 지원, TCP 프로토콜 지원, SSL 및 TLS지원, 데이터베이스 로그 관리 지원 등과 같은 다양한 기능을 지원한다.

- ① asyslog ② rsyslog
③ msyslog ④ vsyslog

55. 다음 중 PAM(Pluggable Authentication Modules)의 구성 항목과 설명에 대해 알맞은 것은?

- ① account : 생체인증과 같은 다른 인증을 통해 사용자를 판별한다.
② auth : 사용자가 그들의 인증방법을 변경하기 위한 방법을 제공한다.
③ session : 사용자가 인증받기 전후에 해야 할 것을 나타낸다.
④ required : 사용자가 해당 서비스에 접근이 허용되는지 여부를 검사한다.

56. 다음 중 가장 최근에 시스템이 재부팅된 정보를 하나만 출력하려 할 때 알맞은 명령은?

- ① last -1 reboot ② last -L 1 reboot
③ lastb -1 reboot ④ lastb -L 1 reboot

57. 다음 중 sudo에 관련된 설명이 아닌 것은?

- ① 특정 사용자 또는 특정 그룹에 root 사용자 권한을 가질 수 있게 하는 도구이다.
② visudo는 환경설정파일을 편집할 때 사용하는 명령이다.
③ 적용된 사용자는 'sudo 명령어' 형태로 실행하며 root 권한을 대행한다.
④ 환경설정파일은 /etc/sudo 이다.

58. 다음 설명에 알맞은 것은?

시스템이 부팅할 때 출력되었던 로그가 기록되는 파일로, 보통 커널 부트 메시지 로그라고 한다.

- ① /var/log/secure ② /var/log/dmesg
③ /var/log/lastlog ④ /var/log/wtmp

59. 다음 각 명령어와 관계있는 파일 연결이 틀린 것은?

- ① last : /var/log/tmp ② lastb : /var/log/btmp
③ lastlog : /var/log/lastlog ④ dmesg : /var/log/dmesg

60. 다음중로그환경설정파일에대한설명옳은것은?

\*,=info:cron,none /var/log/messages
authpriv,\* /var/log/secure
mail,\*;mail,! =info /var/log/maillog
uucp,news,crit /var/log/news

- ① 인증 관련 로그를 /var/log/secure에 기록한다.
② uucp 및 news에서 발생하는 crit 수준 이상 메시지를 /var/log/news에 기록한다.

③ mail에서 발생하는 모든 메시지중 info 수준이 아닌 것만 /var/log/maillog에 기록한다.

④ 모든 facility가 발생하는 메시지 중 info 수준 메시지만 기록하는데 cron관련 메시지는 제외한다.

3과목 : 네트워크 및 서비스의 활용

61. 다음에서 설명하는 내용으로 알맞은 것은?

가상 머신을 손쉽게 시작 및 종료 할 수 있고, 가상 머신의 CPU 사용량, 호스트 CPU 사용량 등을 모니터링할 수 있는 GUI 기반의 도구이다.

- ① virsh ② xm
③ virt-manager ④ virt-top

62. 웹 사이트에 접속 하는 중 접근 금지 오류가 발생됐다. 다음 중 이에 해당하는 HTTP 상태 코드 번호로 알맞은 것은?

- ① 400 ② 403
③ 404 ④ 408

63. 다음 중 LDAP 속성에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① sn : 조직(회사) 이름 ② ou : 조직의 부서 이름
③ dc : 도로명 주소(지번) ④ c : 주(우리나라의 도) 이름

64. NIS서버를 구성하려고 한다. 다음 중 NIS에서 사용할 도메인을 재부팅 시에도 적용되도록 등록하기 위한 파일로 알맞은 것은?

- ① /etc/yp.conf ② /etc/networks
③ /etc/ypserv.conf ④ /etc/sysconfig/network

65. 다음 중 samba(samba)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① samba는 GPL기반의 자유소프트웨어이다.
② samba는 리눅스와 윈도우간 디렉터리 및 파일 공유시 사용된다.
③ samba는 3개의 데몬을 사용하는데 각 데몬 명은 smbd, nmbd, bmbd 이다.
④ samba의 환경 설정 파일인 smb.conf 파일은 Global Setting과 Share Definitions의 영역으로 구분된다.

66. 다음에서 설명하는 웹브라우저로 알맞은 것은?

- 모질라(Mozilla) 재단에서 개발한 자유 소프트웨어 웹 브라우저
- 윈도우, 리눅스, Mac OS X, 안드로이드에서도 사용할 수 있다.
- 게코(Gecko) 레이아웃 엔진을 사용한다.

- ① 오페라(Opera) ② 크롬(Chrome)
③ 사파리(Safari) ④ 파이어폭스(Firefox)

67. 다음 중 PHP 5.3이상 버전에서 파일 작성 시 사용되는 태그로 알맞은 것은?

- ① <php ~ > ② <!php ~ !>
③ <?php ~ ?> ④ <\*php ~ \*>

68. 다음 중 smbclient명령을 이용해 samba(Samba) 서버의 공유 디렉터리 정보를 확인하는 옵션으로 알맞은 것은?

- ① -L                      ② -M
- ③ -N                      ④ -U

69. 다음 중 메일 서버 역할(MTA)을 수행하는 프로그램으로 틀린 것은?

- ① kmail                    ② qmail
- ③ postfix                 ④ sendmail

70. 다음 중 /etc/aliases의 정보를 읽어 들여 관련 DB 정보를 업데이트 하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① mailq -Ac                ② sendmail -bi
- ③ sendmail -bp            ④ sendmail -bp -oQ

71. 다음 중 DNS구성을 위한 named.conf파일의 설명으로 틀린 것은?

- ① 주석은 유닉스계열에서 사용하는 "#" 으로만 사용할 수 있다.
- ② include 지시자를 선언하여 별도의 파일에 추가 정의할 수 있다.
- ③ named.conf파일이 구성은 크게 주석문과 구문으로 구성되어 있다.
- ④ 각 구문은 중괄호"{ }"로 둘러싸고 끝날 때는 세미콜론 ";"을 사용한다.

72. 다음 중 DNS(Domain Name Server)서버에서 Zone 파일 정의를 위한 SOA레코드 항목으로 틀린 것은?

- ① Serial\_number            ② Retry\_number
- ③ Expire\_number           ④ Maxinum\_number

73. 다음 중 리버스 존(Reverse zone) 파일에서만 사용되는 레코드 타입으로 알맞은 것은?

- ① A                         ② NS
- ③ CNAME                 ④ PTR

74. 다음에서 설명하는 가상화의 종류로 알맞은 것은?

게스트 운영체제 측면에서 별도의 수정 및 간섭 없이 완벽하게 물리적인 하드웨어 자원의 접근 및 이용이 가능하다.

- ① 전가상화                ② 반가상화
- ③ 호스트 기반 가상화    ④ 하이 레벨 언어 가상화

75. 다음에서 설명하는 가상화의 기술로 알맞은 것은?

- 1990년대 케임브리지 대학교에서 시작되며 만들어진 오픈소스이다.
- 하이퍼바이저 기반의 가상화 기술이며, 리눅스뿐 만 아니라 윈도우, Solaris 등을 지원한다.
- 전가상화 방식과 반가상화 방식을 모두 지원한다.

- ① Xen                      ② KVM
- ③ VirtualBox              ④ Docker

76. 다음 중 네트워크 기반의 인증 관련 서비스로 틀린 것은?

- ① NIS                      ② SSL
- ③ LDAP                    ④ Active Directory

77. 다음에서 설명하는 프로그램으로 알맞은 것은?

tcpd라는 데몬이 슈퍼데몬인 inetd에 의하여 수행되는 서비스들의 접근을 제어 하도록 하는 프로그램

- ① Proxy                    ② Squid
- ③ Xinetd                  ④ TCP Wrapper

78. 다음 중 ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것은?

```
[root@ihd ~]# cat ( 괄호 )
# Unix_name = SMB_name1 SMB_name2 ...
root = administrator admin
nobody = guest pcguest smbguest
```

- ① /etc/samba/user            ② /etc/samba/users
- ③ /etc/samba/smbuser       ④ /etc/samba/smbusers

79. FTP서버 구성 후 /etc/hosts.allow와 /etc/hosts.deny 파일을 이용한 접근제어를 설정하려고 한다. 다음 중 vsftpd.conf파일에 수정되어야 할 항목으로 알맞은 것은?

- ① tcp\_wrappers            ② userlist\_enable
- ③ session\_support         ④ pam\_service\_name

80. 아래와 같이 공유 디렉토리를 설정하려고 한다. 다음 중 NFS 서버 설정 옵션으로 알맞은 것은?

- 읽기 및 쓰기가 가능하도록 설정
- NFS 클라이언트에서 접근하는 root 사용자를 무시하지 않고, root로 인정
- 데이터 변경에 대해 비동기적 처리

- ① rw, root\_squash, secure
- ② rw, root\_squash, anonuid
- ③ rw, no\_root\_squash, async
- ④ rw, no\_root\_squash, no\_subtree\_check

81. 다음은 sendmail의 매크로 설정파일을 복원하는 과정이다. ( 괄호 )안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# m4 ( ㉓ ) > ( ㉔ )
```

- ① ㉓ @ /etc/mail/sendmail.mc ㉔ @ /etc/mail/sendmail.cf
- ② ㉓ @ /etc/mail/sendmail.cf ㉔ @ /etc/mail/sendmail.mc
- ③ ㉓ @ /etc/mail/sendmail.m4 ㉔ @ /etc/mail/sendmail.cf
- ④ ㉓ @ /etc/mail/sendmail.cf ㉔ @ /etc/mail/sendmail.m4

82. 다음 중 ( 괄호 )안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
[root@ihd ~]# cat ( 괄호 )
ceo@linux.com                ihduser1
ceo@windows.com             ihduser2
@ihd.or.kr                    admin@ihd.or.kr
```

- ① /etc/aliases              ② /etc/mail/access
- ③ /etc/mail/virtusertable   ④ /etc/mail/local-host-names

83. 다음과 같이 메일서버로 접근하는 호스트나 도메인을 제어하려고 한다. 설정에 대한 설명으로 틀린 것은?

```

From:spam@spam.com      REJECT
From:spam@cyberspam.com DISCARD
Connect:10.10.0.109     DISCARD
Connect:192.168.0.82    OK
TO:ihd.or.kr            RELAY

```

- ① 받는 사람이 ihd.or.kr 도메인이라면 접근을 허용한다.
- ② 192.168.0.82로 접속하는 클라이언트는 메일을 허가한다.
- ③ 보낸 사람이 spam@spam.com 이면 메일을 거절하고 거부 메시지를 보낸다.
- ④ 보낸 사람이 spam@cyberspam.com 이면 메일을 거절하고 거부 메시지를 보낸다.

84. 다음 중 가상화의 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공유(sharing) : 다수의 많은 가상 자원들이 하나의 동일한 물리적 자원과 연결되어 있거나 가리키는 것을 말한다.
- ② 단일화(Aggregation) : 사용자는 마치 자기가 해당 자원을 혼자서만 사용하는 것과 같은 착각을 하게 해주는 것
- ③ 에뮬레이션(Emulation) : 물리적 자원 자체에는 원래부터 존재하지 않았지만 가상 자원에는 어떤 기능들이나 특성들을 마치 처음부터 존재했던 것처럼 가질 수 있다.
- ④ 절연(Insulation) : 가상화 자원들 또는 가상화 자원들을 사용하는 사용자에게 아무런 영향을 미치지 않으면서 물리적인 자원들이 교체될 수 있도록 해준다.

85. 다음 ( 괄호 )안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```

squid.conf 파일에서 ( 괄호 ) 항목을 미용해서 접근 제어를 할 수 있다.
( 괄호 )을 미용하며 특정 IP주소, 네트워크 대역, 도메인 등을 별칭 형태로 지정한다.

```

- ① acl
- ② suid
- ③ ags
- ④ proxy

86. 다음은 zone파일의 문법적 오류를 검사하는 명령으로 ( 괄호 )안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# ( 괄호 ) ihd.or.kr /var/named/ihd.zone
```

- ① named-check
- ② named-checkzone
- ③ named-checkconf
- ④ named-check-config

87. xinetd에서 생성하는 관련 데몬의 최대 개수를 50으로 지정하려고 한다. 다음 중 ( 괄호 )안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# vi /etc/xinetd.conf
( 괄호 ) = 50
```

- ① instance
- ② instances
- ③ per\_source
- ④ per\_sources

88. DHCP서버를 구성해 클라이언트에 192.168.0.2 부터 192.168.0.254까지 IP를 할당하려고 한다. 다음 중 dhcpd.conf 파일에 설정되는 옵션으로 알맞은 것은?

- ① range 192.168.0.2 192.168.0.254;
- ② range 192.168.0.2-192.148.0.254;

- ③ range 192.168.0.2, 192.168.0.254;
- ④ range 192.168.0.2~192.168.0.254;

89. 다음 중 VNC서버에서 해상도를 변경하는 파일로 알맞은 것은?

- ① /etc/vnc.conf
- ② /etc/vncservers
- ③ /etc/sysconfig/vnc.conf
- ④ /etc/sysconfig/vncservers

90. 다음 중 NTP에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① NTP란 컴퓨터간 시간을 동기화 하는데 사용되는 프로토콜이다.
- ② NTP서버를 이용해서 시간을 동기화 할 때 사용하는 명령어는 ntpdate이다
- ③ NTP서버는 여러 계층으로 구성되는데, 각 계층을 나타내는 용어로 Class를 사용한다.
- ④ NTP서버를 등록하기 위해서는 환경 설정 파일인 /etc/ntp.conf 내에서 등록할 수 있다.

91. 아파치 웹 데몬 시작 시 아래와 같은 오류가 발생됐다. 다음 중 이 문제를 해결하기 위해 설정되는 파일로 가장 알맞은 것은?

```
[root@www ~]# /usr/local/apache/bin/apachectl start
httpd: apr_sockaddr_info_get( ) failed for www
httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for Server Name
```

- ① /etc/hosts
- ② /etc/netconfig
- ③ httpd-default.conf
- ④ httpd-userdir.conf

92. 다음은 DNS서버 zone 파일의 일부이다. ( 괄호 )안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```

                IN ( 괄호 ) ns.ihd.or.kr
                IN  MX 10  mail.ihd.or.kr
www            IN  A      192.168.12.109

```

- ① A
- ② NS
- ③ MX
- ④ CNAME

93. 다음은 소스 파일을 이용한 Apache 설치 중 관련 모듈을 동적 모듈로 지정하여 설치하는 화면 일부이다. ( 괄호 )안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# ./configure --prefix=/usr/local/apache ( 괄호 )=all
```

- ① --nodeps
- ② --with-apxs2
- ③ --enable-mods-shared
- ④ --with-config-file-path

94. 다음은 삼바(Samba)에서 공유 정의(Share Definitions) 일부이다. 설정 상태 설명으로 틀린 것은?

```
[www]
comment = www share
path = /share
valid users = ihduser1 ihduser2
writable = yes
```

- ① 공유 디렉터리는 /share로 설정한다.

- ② 사용자의 파일 생성, 삭제 권한은 알 수 없다.
- ③ 윈도우에서 접근할 때에 폴더 이름은 www 이다.
- ④ 해당 디렉터리에 접근은 사용자 ihduser1과 ihduser2만 가능하다.

95. 아파치 소스 파일이 정상적으로 다운로드 되었는지 검증해 보려고 한다. 다음 중 ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

# ( 괄호 ) httpd-2.2.29.tar.bz2

- ① md5                      ② md5sum
- ③ md5hash                ④ md5source

96. 다음 중 ssh 포트를 들어오는 공격을 막기 위해 사용 가능한 보안 도구로 틀린 것은?

- ① iptables                ② Tripwire
- ③ fail2ban                ④ TCP wrapper

97. 다음 설명에 해당하는 침해 유형으로 가장 알맞은 것은?

시스템을 잠그거나 데이터를 암호화하여 사용할 수 없도록 만든 후에 금전을 요구하는 악성 프로그램이다. 최근 국내 웹호스팅업체가 이 공격으로 인해 큰 비용을 지불하였다.

- ① DoS                      ② 랜섬웨어
- ③ 트로이목마            ④ 웜바이러스

98. 다음 중 성능 향상을 위한 TOS(Type of Service) 설정과 같이 패킷 데이터를 변경하는 특수 규칙을 적용하는 iptables의 테이블로 알맞은 것은?

- ① filter                    ② nat
- ③ mangle                 ④ raw

99. 다음 중 나머지 셋과 다른 유형의 공격도구로 알맞은 것은?

- ① Crypolocker            ② Stacheldraht
- ③ Trinoo                   ④ TFN

100. 다음 설명에 해당하는 DoS 공격 기법으로 알맞은 것은?

공격자는 IP 주소를 공격 서버의 IP 주소로 위장하고, ICMP Request 패킷을 브로드캐스트를 통해 다수의 시스템에 전송한다. 이 때 브로드캐스트를 수신한 다수의 시스템은 ICMP Echo Reply 패킷을 공격자가 마신 공격 대상의 서버로 전송하게 되면서 부하를 발생시킨다.

- ① Smurf Attack            ② Ping of Death
- ③ Teardrop Attack        ④ Land Attack

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	①	④	②	④	④	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	④	①	④	③	①	①	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	③	④	③	②	④	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	①	①	②	③	②	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	①	②	④	①	②	④	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	③	②	③	①	④	②	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	②	④	③	④	③	①	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	④	①	①	②	④	④	①	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	③	④	②	①	②	②	①	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	②	③	②	②	②	②	③	①	①