

1과목 : 리눅스 실무의 이해

1. 다음 중 관련 라이선스가 적용된 소스코드를 수정하여 만든 2차적 저작물에 대해 소스코드의 비공개가 가능한 라이선스로 틀린 것은?

- ① BSD
- ② Apache License
- ③ MPL
- ④ MIT

2. 다음에 제시된 운영체제 관련 기술 중 하드디스크 공간의 효율성을 높여준 기술로 가장 알맞은 것은?

- ① 라이브러리
- ② 가상 메모리
- ③ 가상 콘솔
- ④ 파일프

3. 다음 중 레드햇 계열에 속하는 리눅스 배포판으로 틀린 것은?

- ① CentOS
- ② Scientific Linux
- ③ Vector Linux
- ④ Oracle Linux

4. 다음 설명에 해당하는 리눅스의 기술적인 특징으로 알맞은 것은?

특정 프로세스의 입력이나 출력을 표준 입출력이 아닌 다른 입출력으로 변경할 때 사용한다.

- ① 파이프(Pipe)
- ② 스와핑(Swapping)
- ③ 리다이렉션(redirection)
- ④ 가상 콘솔(Virtual Console)

5. 다음 중 리눅스를 활용해서 고성능의 계산 능력이 제공되도록 시스템을 구성할 때 가장 알맞은 것은?

- ① Embedded System
- ② High Availability Cluster
- ③ Linux Virtual Server Cluster
- ④ High Performance Computing Cluster

6. 다음 ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
[root@localhost ~] # cat example
#!/bin/bash
var=0
cnt=$0
while [ "$var" -le ( ) ]
do
    var=`expr $var + 1`
done
echo $var
[root@localhost ~] # ./example
( )
```

- ① ① \${#cnt} ② ② "\$cnt" ③ ③ \${#cnt} ④ ④ "\$cnt" ⑤ ⑤ 10

7. 다음에서 설명하는 데몬 관련 유틸리티로 알맞은 것은?

텍스트 환경에서 커서를 이용하여 부팅 중 자동으로 실행되는 서비스를 설정할 수 있는 유틸리티이다. 옵션을 이용하여 특정 실행 레벨의 서비스 데몬을 설정할 수 있다.

- ① systemctl
- ② chkconfig
- ③ ntsysv
- ④ services

8. 다음 설명에서 두 명령어를 실행한 것과 동일한 결과를 한 번의 명령어로 실행시키고자 할 때 알맞은 것은?

```
# which passwd
/usr/bin/passwd
# ls -l /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x, 1 root root 30768 2018-07-01 20:48 /usr/bin/passwd
```

- ① ls -l &&which passwd
- ② ls -l grep which passwd
- ③ ls -l \$(which passwd)
- ④ ls -l "which passwd"

9. 다음 중 X윈도에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 현재 리눅스를 비롯하여 유닉스 대부분이 XFree86 기반의 X윈도 시스템을 사용하고 있다.
- ② 디스플레이 장치에 의존적이지 않고 서로 다른 이 기종을 함께 사용할 수 있다.
- ③ 윈도 매니저는 X윈도 환경에서 윈도의 배치와 표현을 담당하는 시스템 소프트웨어이다.
- ④ X윈도는 서버와 클라이언트가 독립적으로 동작하는 네트워크 지향 시스템이다.

10. 다음 중 /etc/rc.d/rc.local 파일에 관한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 부팅과 관련된 실행 레벨이 정의되어 있다.
- ② 시스템 초기화와 관련된 내용이 설정되어 있다.
- ③ 부팅 시 각 레벨별로 진행되는 내용이 설정된 파일이다.
- ④ 실행 레벨 2, 3, 5에서 가장 마지막에 실행되는 파일이다.

11. 다음 중 ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

( ㉠ )은 RAID-0의 단점인 결함 허용을 지원하지 않는 점과 RAID-1의 저장 공간의 비효율성을 보완한 레벨로 디스크의 개수를 늘릴수록 저장공간의 효율성이 좋아진다. ( ㉡ )은 2개의 패리티를 사용하며 2개의 디스크 오류에도 데이터를 읽을 수 있고 최소 4개의 디스크로 구성해야 한다.

- ① ㉠ RAID-3 ㉡ RAID-4
- ② ㉠ RAID-5 ㉡ RAID-6
- ③ ㉠ RAID-7 ㉡ RAID-8
- ④ ㉠ RAID-9 ㉡ RAID-10

12. 다음 중 프로세스에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 실행(executing)중인 프로그램을 말한다.



같은 내용으로 알맞은 것은?

```
# tar (C) backup.tar lin.txt joon.txt
# tar (C) backup.tar
```

- ① ㉠ cvf ㉡ tvf      ② ㉠ tvf ㉡ rvf
- ③ ㉠ rvf ㉡ tvf      ④ ㉠ cvf ㉡ rvf

25. 다음 중 프로세스의 우선순위를 변경할 때 사용하는 명령으로 틀린 것은?

- ① top                      ② jobs
- ③ nice                     ④ renice

26. 월, 수, 금요일 오후 4시 30분에 백업 스크립트가 동작하도록 cron을 설정하는 과정이다. 다음 ( 괄호 )안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# vi /etc/crontab
( 괄호 ) /etc/backup.sh
```

- ① 4 30 \* \* 1,3,5      ② 30 4 \* \* 1,3,5
- ③ 16 30 \* \* 1,3,5    ④ 30 16 \* \* 1,3,5

27. 다음 중 사용자 추가할 때 할당되는 UID의 값을 1000번부터 부여되도록 지정할 때 설정하는 파일로 알맞은 것은?

- ① /etc/skel              ② /etc/shadow
- ③ /etc/login.defs      ④ /etc/default/useradd

28. 다음 설명과 같은 경우에 실행하는 명령으로 가장 알맞은 것은?

```
ihduser가 회사를 휴직하면서 휴직 기간 동안 일시적으로 시스템에 로그인을 불가능하도록 설정한다.
```

- ① passwd -d ihduser      ② passwd -e ihduser
- ③ passwd -l ihduser      ④ passwd -r ihduser

29. 다음 설명에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

```
아파치 웹 서버를 운영 중인데 웹 문서가 위치한 디렉터리가 /usr/local/apache/htdocs이다. 이 경로 이외에도 추가로 /etc/www로 접근이 가능하도록 설정하려고 한다.
```

- ① ln /etc/www /usr/local/apache/htdocs
- ② ln -s /etc/www /usr/local/apache/htdocs
- ③ ln /usr/local/apache/htdocs /etc/www
- ④ ln -s /usr/local/apache/htdocs /etc/www

30. 다음 그림과 같을 때 ihduser라는 계정이 lin.txt 파일을 삭제할 수 있도록 권한을 설정하는 명령으로 알맞은 것은?

```
[root@www ~]# ls -ld /data
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul  4 16:46 /data
[root@www ~]# ls -l /data
total 4
-rw-r--r--. 1 root root 33 Jul  4 16:47 lin.txt
[root@www ~]#
```

- ① chmod o+w /data
- ② chmod o+w lin.txt
- ③ chown ihduser lin.txt
- ④ chown ihduser.ihduser lin.txt

31. 다음 중 시스템 전체에서 Set-UID가 설정된 파일을 전부 찾는 명령으로 알맞은 것은?

- ① find / -type f -perm 4000
- ② find / -type f -perm -4000
- ③ find / -type -f -perm 4000
- ④ find / -type -f -perm -4000

32. 다음 설명에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

```
hack.c 파일을 컴파일하여 ps라는 실행 파일을 생성한다.
```

- ① gcc -c ps hack.c    ② gcc -e ps hack.c
- ③ gcc -o ps hack.c    ④ gcc -p ps hack.c

33. 다음 중 yum을 이용해서 telnet-server 패키지를 제거하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① yum erase telnet-server
- ② yum eliminate telnet-server
- ③ yum delete telnet-server
- ④ yum remove telnet-server

34. 다음은 rpm 명령을 이용해서 httpd 패키지를 제거하는 과정이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# rpm (C) httpd
error: Failed dependencies:
  httpd >= 2.2.0 is needed by (installed)
  gnome-user-share-2.2.28.2-3.el6.i686
# rpm (C) httpd (C)
```

- ① ㉠ -e ㉡ --nodeps      ② ㉠ -e ㉡ --force
- ③ ㉠ -r ㉡ --nodeps      ④ ㉠ -r ㉡ --force

35. 다음 중 백그라운드로 실행중인 프로세스나 현재 중지된 프로세스의 목록을 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① bg                      ② fg
- ③ jobs                    ④ pgrep

36. 다음 중 httpd와 같이 프로세스 이름을 인자값으로 사용하는 명령으로 틀린 것은?

- ① kill                    ② killall
- ③ pkill                  ④ nice

37. 다음 중 Change Time과 같이 파일에 대한 시간 관련 정보인 타임스탬프(Timestamp) 정보를 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ls
- ② info
- ③ stat
- ④ touch

38. 다음 중 파일 시스템을 검사하여 aquota.user와 같은 quota 기록 파일을 생성하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① quota
- ② edquota
- ③ repquota
- ④ quotacheck

39. 다음 결과에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

```
[root@nww ~]#
22:28:56 up 3:09, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER  TTY      FROM             LOGIN@  IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root  tty1    :0               10:20  12:09n  4.05s  4.05s /usr/bin/Xorg :
root  pts/0   :0.0            10:20  0.00s  0.18s  0.12s
[root@nww ~]#
```

- ① w
- ② who
- ③ whoami
- ④ lslogins

40. 다음 설명 중 올바른 root 사용자 관리 기법으로 틀린 것은?

- ① 무의미하게 장시간 로그인되어 있지 않도록 한다.
- ② root 이외에 UID가 0인 사용자 하나를 추가로 생성한다.
- ③ ssh로 접근 시에 root로 직접 로그인되는 것을 막는다.
- ④ PAM(Pluggable Authentication Modules)을 이용해서 접근을 제한한다.

41. 다음 중 리눅스 커널에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 리눅스에서 커널은 시스템 자원을 소유하고 관리하는 역할을 담당한다.
- ② 리눅스 커널 버전 확인은 'uname -r' 명령으로 할 수 있다.
- ③ 프로그램이 하드웨어 자원을 직접적으로 접근할 수 있도록 해준다.
- ④ 커널 컴파일은 커널 소스를 이용하여 시스템에 최적화된 커널을 만드는 과정이다.

42. 다음 중 셸에서 example.txt 파일을 프린터로 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① lp -d example.txt
- ② lpstat -p example.txt
- ③ pr example.txt <printer
- ④ cat example.txt >/dev/lp0

43. 다음 중 프린트 관련 명령어에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 리눅스에서 프린트 관련 명령어는 BSD계열과 System V계열로 나눌 수 있다.
- ② BSD계열 명령어는 lp, lpc 등이 있다
- ③ System V계열 명령어에는 lpstat, cancel 등이 있다.
- ④ 대부분의 배포판에서는 이 두 계열의 명령어를 모두 지원한다.

44. 다음에서 설명하는 명령으로 알맞은 것은?

커널 컴파일할 때 설정된 작업을 초기화하기 위해 사용하는 명령으로 오브젝트 파일 뿐만 아니라 설정된 환경파일인 .config 파일까지 지우는 명령이다.

- ① make clean
- ② make depmod
- ③ make mrproper
- ④ make modprobe

45. 다음중모듈간의의존성을기록한파일로알맞은것은?

- ① modules.dep
- ② modules.ko
- ③ modules.conf
- ④ modules.info

46. 다음 중 리눅스에서 프린터를 지원해주는 인쇄 시스템 조합으로 알맞은 것은?

- ① CUPS, LPRng
- ② LPRng, ALSA
- ③ ALSA, SANE
- ④ SANE, CUPS

47. 다음 중 모듈에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 리눅스에서 커널 모듈은 필요에 따라 커널 이미지에 합류시키거나 해제할 수 있다.
- ② 모듈 방식은 새로운 장치가 추가될 때마다 커널을 새롭게 만들어야 할 필요가 있다.
- ③ insmod 명령은 커널에 모듈을 적재하는 명령으로 자동으로 검색하고 삽입한다.
- ④ rmmod 명령은 커널에서 모듈을 제거하는 명령으로 사용 중인 모듈은 제거할 수 없다.

48. 다음 중 리눅스 시스템에 하드디스크를 추가하여 이용하는 과정에서 사용되는 명령으로 틀린 것은?

- ① mount
- ② mkfs
- ③ fdisk
- ④ backup

49. 다음 중 리눅스에서 사운드 카드용 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① alsamixer는 오디오CD에서 wav파일로 추출 하거나 재생할 때 사용하는 프로그램이다.
- ② ALSA는 사운드 카드를 자동으로 구성하게 하고 다수의 사운드 장치 관리를 목적으로 한다.
- ③ OSS는 표준 유닉스 장치 시스템콜(POSIX read, write, ioctl 등)에 기반을 두고 있다.
- ④ alsactl 명령은 ALSA 사운드 카드를 초기화 하거나 정보를 환경설정파일에 저장할 수 있다.

50. 다음 중 scanadf 명령에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 스캐너, 디지털카메라, 디지털캠 등 다양한 장치에서 사용가능하다.
- ② 사용가능한 SCSI 및 USB스캐너를 찾아 자세한 정보를 출력할 때 사용하는 명령이다.
- ③ 자동문서공급장치가 장착된 스캐너에서 여러 개의 사진을 스캔할 때 사용하는 명령이다.
- ④ GUI 기반으로 평판 스캐너나 카메라로부터 이미지를 스캔해주는 명령이다.

51. 다음은 GRUB 패스워드를 설정하는 과정의 일부이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# vi /boot/grub/grub.conf
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/grub/splash.xmp.gz
( 괄호 ) $1$MveMC$7Ps/RkijT6FrZLPF1rbfF,
title CentOS 6 (2.6.32-504.el6.x86_64)
```

- ① passwd --md5      ② password --md5
- ③ md5crypt          ④ grub-md5-crypt

52. 다음 중 인증 관련 로그를 ihduser 사용자의 터미널에 나타나도록 rsyslog.conf 파일에 설정하는 내용으로 알맞은 것은?

- ① authpriv.\* ihduser                      ② authpriv.\* @ihduser
- ③ @ihduser authpriv.\*                    ④ ihduser authpriv.\*

53. 다음 ( 괄호 ) 안에 사용 가능한 명령어로 알맞은 것은?

```
# find /home | ( 괄호 ) > home.backup
```

- ① tar 명령과 옵션      ② cpio 명령과 옵션
- ③ dump 명령과 옵션    ④ rsync 명령과 옵션

54. 다음은 tar 명령을 이용해서 증분 백업(Incremental backup)하는 과정의 일부이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# tar ( 괄호 ) -cvfp home.tar /home
# tar ( 괄호 ) -cvfp home2.tar /home
```

- ① -N list                      ② -g list
- ③ -t list                      ④ -C list

55. 다음 설명에 사용할 수 있는 명령어로 알맞은 것은?

```
project 그룹에 속해있지 않은 ihduser에서
project 그룹 소유의 파일에 쓰기 권한(w)이 가
능하도록 설정한다.
```

- ① setfacl                      ② gpg
- ③ chattr                      ④ chcon

56. 다음 설명에 해당하는 백업 도구로 가장 알맞은 것은?

```
공유 디렉터리로 사용되는 하드디스크(/dev/sdb)
전체를 CD-ROM 용량에 해당하는 650MB 단위
로 분할해서 백업하려고 한다.
```

- ① dd                            ② cpio
- ③ rsync                        ④ dump

57. 다음 설명에 해당하는 보안 도구로 알맞은 것은?

```
사용자 보안 강화를 위해 단순한 패스워드를 설
정한 사용자를 찾아서 경고 조치를 시행하려고
한다.
```

- ① Nessus                      ② GnuPG
- ③ John the Ripper          ④ SELinux

58. 다음 중 재부팅(reboot)한 기록을 가장 쉽게 확인할 수 있

는 명령으로 알맞은 것은?

- ① last                            ② lastb
- ③ lastlog                        ④ dmesg

59. 다음 중 vi 편집기를 사용하여 편집이 가능한 로그 파일로 알맞은 것은?

- ① wttmp                        ② secure
- ③ lastlog                       ④ bttmp

60. 다음 중 백업 대상이 되는 디렉터리의 조합으로 알맞은 것은?

```
① /etc   ② /tmp   ③ /usr   ④ /var
```

- ① ① ② ③                      ② ② ③ ④
- ③ ① ③ ④                      ④ ① ② ③ ④

3과목 : 네트워크 및 서비스의 활용

61. 다음은 dhcpd.conf에서 syslog에 전달한 로그의 facility를 지정하는 항목이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것은?

```
( 괄호 ) localhost;
```

- ① log-facility                ② syslog-facility
- ③ log.facility                ④ syslog.facility

62. 다음은 samba 서버 설정 파일에서 공유 디렉터를 이용할 수 있는 사용자를 지정하는 항목이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# vi /etc/samba/smb.conf
( 괄호 ) = ihduser kaitman
```

- ① valid user                ② valid users
- ③ valid-user                ④ valid-users

63. 다음은 LDAP의 구성에 관한 설명이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
LDAP은 이름 · 주소와 같이 하나 이상의 속성을
가진 객체로 구성되고 그 객체를 엔트리라고 부른
다. 각각의 엔트리는 DN이라는 트리구조로 조직화
되고 이 조직 내에서 고유한 식별자인 ( ㉠ )을
사용하고 ( ㉡ )은 ( ㉢ )으로 구성된다.
```

- ① ㉠ RDN ㉡ DN              ② ㉠ DN ㉡ RDN
- ③ ㉠ CN ㉡ SN                ④ ㉠ SN ㉡ CN

64. 다음 설명에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

```
MySQL 5.7 버전의 소스 파일을 다운로드하여
설치한 후에 기본 관리 데이터베이스를 생성하
고 root 사용자의 임시 패스워드를 부여받는 과
정이다. 참고로 명령 작업은 관련 명령어가 존재
하는 디렉터리에서 실행하고 있다.
```

- ① ./mysqld\_safe --user=root &

- ② ./mysqld\_safe --initialize --user=root &
- ③ ./mysql --initialize --user=root &
- ④ ./mysqld --initialize --user=root &

65. 다음은 squid.conf에서 특정 네트워크 대역만 사용할 수 있도록 허가하는 과정이다. ( 괄호 )안에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것은?

```
acl localnet src 192.168.12.0/255.255.255.0
( 괄호 ) localnet
```

- ① http allow                    ② http\_allow
- ③ http access allow            ④ http\_access allow

66. 다음 중 터미널 환경에서 가상 머신만을 대상으로 CPU 자원을 모니터링할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① virsh                            ② vtop
- ③ virt-top                        ④ virt-manager

67. 다음 설명에 해당하는 HTTP 요청 메소드 (Method)로 알맞은 것은?

웹 페이지에 방명록을 만들어 입력된 글을 insert.php 파일을 통해 데이터베이스에 저장되도록 하였다.

- ① GET                              ② POST
- ③ HEAD                            ④ PUT

68. 다음 설명에 해당하는 관련 파일명과 항목의 조합으로 알맞은 것은?

마파치 2.2 버전을 소스 파일로 설치하며 웹 서버를 운영중이다. ihduser 사용자가 개인 홈페이지를 운영할 수 있도록 관련 디렉터리명을 알려 달라고 요청하였다.

- ① ① httpd-homedir.conf    ② HomeDir
- ② ① httpd-homedir.conf    ③ UserDir
- ③ ① httpd-userdir.conf    ④ HomeDir
- ④ ① httpd-userdir.conf    ⑤ UserDir

69. 다음은 httpd.conf 파일에 php 확장자를 가진 파일을 해석할 수 있도록 설정하는 과정이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
( 괄호 ) application/x-httpd-php .php .html .htm .php5
( 괄호 ) application/x-httpd-php-source .phps
```

- ① LoadModule                  ② Include
- ③ AddType                        ④ AddEncoding

70. PHP 5.6 버전의 소스 파일을 다운로드하여 configure 작업을 진행하려고 한다. 다음 중 php.ini 파일의 경로를 지정하는 configure의 옵션으로 알맞은 것은?

- ① --enable-config-file-path
- ② --disable-config-file-path
- ③ --with-config-file-path

- ④ --prefix-config-file-path

71. 다음 중 NIS 서버 구성 시에 반드시 구동해야할 데몬으로 가장 거리가 먼 것은?


- ① yppasswdd                    ② ypxfrd
- ③ ypbind                         ④ rpcbind

72. 다음은 NIS 클라이언트를 구성하는 과정의 일부이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# vi ( 괄호 )
server nis.ihd.or.kr
ypserver nis.ihd.or.kr
domain ihd.or.kr
```

- ① /etc/yp.conf                  ② /etc/ypbind.conf
- ③ /etc/ypserv.conf            ④ /etc/sysconfig/network

73. 다음 그림에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?



- ① smbclient                    ② smbstatus
- ③ testparm                     ④ nmblookup

74. 다음 중 NFS 클라이언트에서 NFS 서버에 익스포트 (export)된 정보를 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① rpcinfo                        ② exportfs
- ③ showmount                    ④ nfsstat

75. 다음 중 ihduser 사용자가 회사로 들어오는 메일을 외부의 다른 메일 서버로 전송하려고 할 때 가장 알맞은 것은?

- ① /etc/aliases 파일에 관련 정보를 등록한다.
- ② mailq 명령을 사용해서 관련 정보를 등록한다.
- ③ /etc/mail/virtusertable에 관련 정보를 등록한다.
- ④ 홈 디렉터리에 .forward 파일을 생성하여 등록한다.

76. 다음 설명에 맞는 NFS 서버의 환경 설정 내용으로 알맞은 것은?

/nfsdata라는 디렉터리의 접근을 192.168.12.0 네트워크 대역에 속한 호스트만 가능하도록 설정한다. 또한 읽기 및 쓰기가 가능하고, root로 접근하는 경우에는 root 권한을 인정한다.

- ① /nfsdata 192.168.12.0(rw,root\_squash)
- ② /nfsdata 192.168.12.0(rw,no\_root\_squash)
- ③ /nfsdata 192.168.12.0/255.255.255.0(rw,root\_squash)
- ④ /nfsdata 192.168.12.0/24(rw,no\_root\_squash)

77. 다음 중 관련 파일의 정보 업데이트 후에 'makemap hash' 명령을 사용해야 하는 파일의 조합으로 알맞은 것은?

- Ⓐ /etc/mail/local-host-names
- Ⓑ /etc/mail/sendmail.mc
- Ⓒ /etc/mail/access
- Ⓓ /etc/aliases
- Ⓔ /etc/mail/virtusertable

- ① Ⓒ Ⓓ
- ② Ⓒ Ⓓ Ⓔ
- ③ Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
- ④ Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ

78. 다음 중 DNS 서버 구성시에 리버스 존(Reverse zone) 파일을 생성하지 않았을 경우에 발생하는 가장 큰 문제점으로 알맞은 것은?

- ① 도메인에 대한 IP 주소 조회가 불가능하다.
- ② IP 주소에 대한 도메인 조회가 불가능하다.
- ③ 도메인을 사용해서 메일을 보낼 수가 없게 된다.
- ④ 도메인을 사용해서 메일을 받을 수가 없게 된다.

79. 다음은 /etc/named.conf 파일의 일부이다. ( 괄호 )안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
zone "." IN {
    type ( 괄호 );
    file "named.ca";
}
```

- ① root
- ② hint
- ③ master
- ④ slave

80. 다음 설명에 가상화의 효과 및 기능으로 알맞은 것은?

사용자의 요구사항에 맞게 할당, 배치, 배포할 수 있도록 만들어 놓는 것을 말한다. 가상화 기반의 자원 할당은 물리적 단위보다 더 세밀한 조각 단위로 가능하다.

- ① 프로비저닝(Provisioning)
- ② 단일화(Aggregation)
- ③ 에뮬레이션(Emulation)
- ④ 절연(Insulation)

81. 다음 중 CentOS 6.9 버전에서 가상화 서비스 운영을 위해 관련 데몬을 실행하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① service libvirt start
- ② service libvirtd start
- ③ service libvirt-daemon start
- ④ service virt-manager start

82. 다음 중 네트워크 서비스 종류가 다른 것은?

- ① NFS
- ② NIS
- ③ LDAP
- ④ Active Directory

83. 다음 ( 괄호 ) 안에 들어갈 명령으로 알맞은 것은?

```
# ( 괄호 ) passwd,byname
```

- ① ypwhich
- ② ypcat

- ③ yppasswd
- ④ yptest

84. 다음 중 vsftpd 패키지 설치 시에 생성되는 /etc/vsftpd/ftppusers 파일의 역할에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 원격지에서 접근할 수 있는 호스트의 IP 주소가 기입되어 있다.
- ② 원격지에서 접근할 수 없는 호스트의 IP 주소가 기입되어 있다.
- ③ 서버로 접근할 수 있는 사용자의 계정이 기입되어 있다.
- ④ 서버로 접근할 수 없는 사용자의 계정이 기입되어 있다.

85. 다음은 vsftpd.conf 파일에 설정하는 항목 중 하나이다. 이 항목에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

```
chroot_local_user=YES
```

- ① 접속한 사용자의 홈 디렉터리를 최상위 디렉터리가 되도록 지정한다.
- ② root 사용자의 홈 디렉터리를 최상위 디렉터리인 /로 지정한다.
- ③ 홈 디렉터리가 없는 사용자의 기본 디렉터리를 최상위 디렉터리인 /로 지정한다.
- ④ 접속한 사용자의 기본 디렉터리를 리눅스 시스템의 최상위 디렉터리인 /로 지정한다.

86. 다음 중 IMAP 및 POP3 서버로 사용되는 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① qmail
- ② evolution
- ③ dovecot
- ④ postfix

87. 다음 중 SMTP 프로토콜의 역할에 관한 설명으로 알맞은 것은?

- Ⓐ Outlook 프로그램을 이용해서 지정한 메일 서버에 도착한 메일을 확인한다.
- Ⓑ Outlook 프로그램을 이용해서 지정한 메일 서버를 통해 메일을 보낸다.
- Ⓒ 메일 서버와 메일 서버 간에 메일을 주고받는다.
- Ⓓ 회사에서 확인한 메일을 집에서 다시 확인할 수 있다.
- Ⓔ 회사에서 확인한 메일을 집에서는 확인할 수 없다.

- ① Ⓐ
- ② Ⓑ
- ③ Ⓒ
- ④ Ⓓ

88. 다음 ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

DNS 서버를 운영하기 위해서는 ( Ⓐ )라는 프로그램을 설치하고 ( Ⓑ )라는 데몬을 실행하면 된다.

- ① Ⓐ named Ⓑ named
- ② Ⓐ named Ⓑ bind
- ③ Ⓐ bind Ⓑ named
- ④ Ⓐ bind Ⓑ bind

89. 다음 중 zone 파일이 위치하는 디렉터리로 가장 알맞은 것은?

- ① /etc/named                      ② /etc/named/chroot
- ③ /var/named                      ④ /var/named/chroot

90. 다음 중 KVM이 지원하는 반가상화 항목의 조합으로 알맞은 것은?

CPU  미더넷카드  Disk I/O  VGA

- ① ㉠㉡㉢                              ② ㉠㉡㉣
- ③ ㉠㉢㉣                              ④ ㉠㉢㉣㉤

91. 다음 중 버추얼박스(VirtualBox)가 지원하는 디스크 이미지 형식으로 틀린 것은?

- ① VDI                                      ② VHD
- ③ VMC                                      ④ VMDK

92. 다음 중 xinetd 데몬으로 관리하면 최적인 네트워크 서비스의 유형으로 가장 알맞은 것은?

- ① 사용자가 많고 빠른 응답이 요구되는 서비스
- ② 사용자는 적으나 빠른 응답이 요구되는 서비스
- ③ 사용자는 많으나 빠른 응답이 요구되지 않는 서비스
- ④ 사용자가 많지않고 빠른응답도요구되지않는서비스

93. 다음 중 VNC 서버에 접근할 때 사용할 패스워드를 설정하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① vncserver                              ② vncconfig
- ③ vncpasswd                              ④ Xvnc

94. 다음은 리눅스 시스템의 날짜 및 시간이 맞지 않아서 원격지의 NTP 서버를 통해 시간을 설정하는 과정이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 명령으로 가장 알맞은 것은?

# ( 괄호 ) time.bora.net

- ① date                                      ② rdate
- ③ ntpq                                      ④ ntpdate

95. 다음그림에 해당하는HTTP 상태 코드로알맞은것은?



- ① 401                                      ② 402
- ③ 403                                      ④ 404

96. 다음 중 iptables를 이용하여 192.168.10.11로부터 들어오는 패킷을 차단하는 정책을 추가하려고 할 때 알맞은 것은?

- ① iptables -I INPUT 192.168.10.11 -j ACCEPT
- ② iptables -I FORWARD 192.168.10.11 -j ACCEPT
- ③ iptables -A INPUT 192.168.10.11 -j DROP
- ④ iptables -A FORWARD 192.168.10.11 -j DROP

97. 다음 설명으로 알맞은 것은?

네트워크에서 공격 서명을 찾아내 자동으로 조치를 취해 비정상적인 트래픽을 중단시키는 보안시스템이다. 수동적인 방어 개념의 시스템이 아닌 침입 경고 이전에 공격을 중단 시키는데 초점을 둔 시스템이다.

- ① 침입차단시스템
- ② 침입방지시스템
- ③ 패킷스니퍼(Packet Sniffer)
- ④ 패킷로거(Packet Logger)

98. 다음 DoS공격에 대한 설명으로 알맞은 것은?

공격자는 IP주소를 공격서버의 IP주소로 위장하고 ICMP Request 패킷을 브로드캐스트를 통해 다수의 시스템에 전송한다. 이때 브로드캐스트를 수신한 다수의 시스템은 ICMP Echo Relay 패킷을 공격자가 아닌 공격 대상의 서버로 전송하게 되면서 부하를 발생 시킨다.

- ① Ping of Death                      ② UDP Flooding
- ③ Land Attack                      ④ Smurf Attack

99. 다음 설명에 해당하는 공격으로 알맞은 것은?

여러 대의 공격자를 분산 배치하여 동시에 서비스 거부 공격을 함으로서 공격 대상이 되는 시스템이 정상적인 서비스를 할 수 없도록 방해하는 공격

- ① Denial of Service                      ② Distributed Denial of Service
- ③ TCP SYN Flooding                      ④ Teardrop Attack

100. 다음 중 DoS(Denial of Service)공격의 분류로 틀린 것은?

- ① 파괴 공격
- ② 사운드 자원 고갈 공격
- ③ 시스템 자원 고갈 공격
- ④ 네트워크 자원 고갈 공격

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	③	③	④	③	③	③	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	③	③	②	①	③	④	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	③	②	④	③	③	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	④	①	③	①	③	④	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	③	①	①	②	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	②	②	①	①	③	①	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	②	④	④	③	②	④	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	①	③	④	④	①	②	②	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	②	④	①	③	②	③	③	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	④	③	④	④	③	②	④	②	②