

1과목 : 리눅스 실무의 이해

1. 다음 설명에 해당하는 파일로 알맞은 것은?

네트워크 관리자로부터 운영 중인 DNS 서버의 IP 주소가 변경되었다는 연락을 받아서 관련 설정을 진행해야 한다.

- ① /etc/hosts ② /etc/sysconfig/networks
- ③ /etc/resolv.conf ④ /etc/named.conf

2. 다음 중 프로토콜 데이터 단위를 OSI 7 모델의 하위 계층부터 상위 계층 순으로 올바르게 나열한 것은?

- ① bit → frame → packet → segment
- ② bit → frame → segment → packet
- ③ bit → packet → frame → segment
- ④ bit → segment → frame → packet

3. 다음 중 IPv4 주소 체제에서 B클래스에 속하는 사실IP주소 대역으로 알맞은 것은?

- ① 171.16.0.0 ~ 171.31.0.0 ② 171.16.0.0 ~ 172.31.0.0
- ③ 172.16.0.0 ~ 172.31.0.0 ④ 173.16.0.0 ~ 173.31.0.0

4. 다음 그림에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

```
[root@www ~]#
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a1:b0:cb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global noprefixroute dynamic enp0s3
        valid_lft 76673sec preferred_lft 76673sec
    inet6 fe80::5138:f898:628f:e139:64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

- ① ip ② ifconfig
- ③ route ④ ss

5. 다음과 같은 조건일 때 설정되는 게이트웨이 주소값으로 알맞은 것은?

- IP 주소 :192.168.5.130
 - 서브넷마스크 값: 255,255,255,128

- ① 192.168.5.126 ② 192.168.5.127
- ③ 192.168.5.128 ④ 192.168.5.129

6. 다음 그림에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

```
[root@www ~]
access control enabled, only authorized clients can connect
Sl:localuser:root
```

- ① xhost ② xauth
- ③ xrandr ④ xmodmap

7. 최근 실행한 명령 중에서 'al'이라는 문자열이 들어간 명령을 찾아서 재실행하려고 할 때 가장 알맞은 것은?

- ① !al ② !?al?
- ③ !!al ④ history al

8. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
$ cat lin.sh
for flower in Rose Tulip Lily
do
    echo $flower
( 괄호 )
```

- ① od ② rof
- ③ eof ④ done

9. 다음 중 할당된 번호 값이 가장 큰 시그널로 알맞은 것은?

- ① SIGTSTP ② SIGKILL
- ③ SIGTERM ④ SIGQUIT

10. 다음 중 포어그라운드 동작 중인 프로세스를 백그라운드로 전환하는 방법으로 알맞은 것은?

- ① [Ctrl]+[c]를 눌러 작업을 일시 정지시킨 후에 fg 명령을 실행한다.
- ② [Ctrl]+[c]를 눌러 작업을 일시 정지시킨 후에 bg 명령을 실행한다.
- ③ [Ctrl]+[z]를 눌러 작업을 일시 정지시킨 후에 fg 명령을 실행한다.
- ④ [Ctrl]+[z]를 눌러 작업을 일시 정지시킨 후에 bg 명령을 실행한다.

11. 다음 설명에 해당하는 프로세스 간 통신 방법으로 알맞은 것은?

한 시스템에서 동시에 실행중인 여러 프로세스 간의 통신이 가능하도록 지원해주는 소프트웨어 버스이다.

- ① Shared Memory ② Message Queue
- ③ Desktop Bus ④ Semaphore

12. 다음 중 10GB 용량의 하드 디스크 6개를 이용해서 RAID-5를 구성했을 때 실제 사용할수 있는 용량으로 알맞은 것은?

- ① 30GB ② 40GB
- ③ 50GB ④ 60GB

13. 다음 중 ssh 데몬을 시스템 부팅 시에 구동되도록 설정하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① systemctl start sshd
- ② systemctl enable sshd
- ③ systemctl is-enabled sshd
- ④ systemctl is-active sshd

14. 다음 중 시스템 부팅 시에 X 윈도 모드로 부팅이 되도록 설정하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① systemctl get-default multi-user
- ② systemctl set-default multi-user
- ③ systemctl get-default graphical
- ④ systemctl set-default graphical

15. 다음 중 CentOS 7버전에서 GRUB 환경 설정 파일을 수정

형식으로 총 4개가 생성된다.

- ③ /var/log/wtmp 파일의 로테이션 파일은 1개만 생성된다.
- ④ /var/log/wtmp 파일 크기가 1MB가 되면 지정된 시간 이전이라도 로테이션이 진행된다.

29. 다음 중 로그 설정 파일에서 가장 심각한 수준에 해당하는 priority로 알맞은 것은?

- ① error ② emerg
- ③ crit ④ alert

30. 다음 중 외부에서 오는 ping에 대한 응답을 거부하도록 설정하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① sysctl -w net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=0
- ② sysctl -w net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=1
- ③ sysctl -n net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=0
- ④ sysctl -n net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=1

31. 다음 중 System V 계열에 속하는 프린터 명령어로 틀린 것은?

- ① lp ② lpr
- ③ lpstat ④ cancel

32. 다음 설명에 해당하는 용어로 알맞은 것은?

리눅스에 사용되는 사운드 카드 드라이버를 위한 API면서 소프트웨어 프레임워크이다.

- ① IPP ② ALSA
- ③ CUPS ④ XSANE

33. 다음 설명에 해당하는 명령으로 알맞은 것은

커널 모듈 간의 의존성을 관리하는 명령어로 모듈 관련 파일의 정보를 갱신하거나 맵 파일들을 새롭게 생성한다.

- ① depmod ② insmod
- ③ rmmod ④ modprobe

34. 다음 중 CentOS 7에서 사용되는 리눅스 커널의 모듈 파일 형식으로 알맞은 것은?

- ① e1000e.o ② e1000e.so
- ③ e1000e.ko ④ e1000e.mo

35. 다음 중 LVM을 구성하는 순서에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 볼륨 그룹을 구성한 후에 물리적 볼륨, 논리적 볼륨 순으로 구성한다.
- ② 볼륨 그룹을 구성한 후에 논리적 볼륨, 물리적 볼륨 순으로 구성한다.
- ③ 물리적 볼륨, 논리적 볼륨을 생성한 후에 볼륨 그룹을 구성한다.
- ④ 물리적 볼륨을 생성한 후에 볼륨 그룹을 구성하고 논리적 볼륨을 생성한다.

36. 다음은 Raid 장치를 테스트 하기 위해 일부 장치를 강제적으로 오류를 발생시키는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내

용으로 알맞은 것은?

```
# mdadm /dev/md1 ( 괄호 ) /dev/sdb1
```

- ① -d ② -D
- ③ -f ④ -F

37. 커널 컴파일 과정 중 make menuconfig 명령을 이용해서 여러 가지를 설정을 끝낸 후에 저장하였다. 다음 중 관련 작업 후 커널 소스 디렉터리에 생성되는 파일명으로 알맞은 것은?

- ① Makefile ② .config
- ③ Kconfig ④ configure

38. 다음 중 커널 컴파일의 순서로 알맞은 것은?

- ① make menuconfig → make mrproper → make bzImage
- ② make menuconfig → make bzImage → make mrproper
- ③ make mrproper → make menuconfig → make bzImage
- ④ make bzImage → make menuconfig → make mrproper

39. 다음 중 리눅스 커널이 속해있는 커널의 종류로 가장 알맞은 것은?

- ① 단일형 커널(monolithic kernel)
- ② 마이크로커널(microkernel)
- ③ 혼합형 커널(hybrid kernel)
- ④ 나노커널(nanokernel)

40. 다음은 약 20GB 용량의 논리적 볼륨을 생성하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# lvcreate ( 괄호 ) -n backup lvm0
```

- ① -s 20G ② -S 20G
- ③ -l 20G ④ -L 20G

41. 다음 설명에 가장 적합한 명령으로 알맞은 것은?

ihduser 사용자가 2달간 휴직을 신청해서 복직하기 전까지는 시스템에 접근하는 것을 불가능하게 설정하려고 한다.

- ① passwd -r ihduser ② passwd -l ihduser
- ③ passwd -d ihduser ④ passwd -u ihduser

42. 갑작스러운 시스템 점검으로 인해서 시스템에 로그인한 사용자 모두에게 긴급하게 메시지를 전달하려고 한다. 다음 (괄호) 안에 들어갈 명령으로 알맞은 것은?

```
# (괄호) "시스템 점검으로 5분 뒤에 종료됩니다."
```

- ① mesg ② wall
- ③ write ④ mail

43. 사용자에게 대한 디스크 쿼터를 설정하려고 한다. 다음 중

/etc/fstab 파일에 설정해야 할 옵션값으로 알맞은 것은?(문제 오류로 가답안 발표시 2번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 1, 2번이 정답 처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① quota ② uquota
- ③ gquota ④ edquota

44. 다음 중 등록된 cron 관련 파일을 제거하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① crontab -e ② crontab -d
- ③ crontab -l ④ crontab -r

45. 다음 중 특정 명령이나 작업을 예약된 시간에 실행할 때 사용하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① at ② atq
- ③ atrm ④ atc

46. 다음은 httpd 프로세스를 모두 종료시키는 과정이다. (괄호 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

(괄호) httpd

- ① kill ② pgrep
- ③ pkill ④ nohup

47. 다음 명령의 결과에 대한 설명으로 알맞은 것은?

gcc sum.c

- ① 'a.out'이라는 실행 파일이 생성된다.
- ② 'sum'이라는 실행 파일이 생성된다.
- ③ 'a.out'이라는 오브젝트 파일이 생성된다.
- ④ 'sum.o'이라는 오브젝트 파일이 생성된다.

48. 다음은 현재 디렉토리 안에 있는 backup 디렉토리를 bzip2 압축 명령을 이용해서 tar로 묶는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

tar (괄호) backup.tar,bz2 backup/

- ① jxvf ② Jxvf
- ③ jcvf ④ Jcvf

49. 다음 중 root 계정에 대한 보안을 강화하는 조치로 틀린 것은?

- ① root계정 이외에 UID가 0인 계정이 없도록 관리한다.
- ② PAM을 이용해서 root 계정으로 접근하는 서비스를 제한한다.
- ③ 일반사용자들에게 sudo 보다는 su 명령을 이용하도록 한다.
- ④ 환경변수인 TMOUT를 이용해서 무의미하게 장시간 로그 인되어 있는 것을 막는다.

50. 다음 설명에 해당하는 파일명으로 알맞은 것은?

일반 사용자들이 설정하는 패스워드의 최소 길이를 변경하려고 한다.

- ① /etc/skel ② /etc/passwd

- ③ /etc/login.defs ④ /etc/default/useradd

51. 명령의 결과가 다음과 같은 경우 관련 설명으로 틀린 것은?

```
[kait@www ~] $ ls -ld /tmp
drwxrwxrwx 24 root root 4096 Jan 12 20:59 /tmp

[kait@www ~] $ ls -l /tmp
-rw-rw-r-- 1 ihd ihd 1222 Jan 11 09:15 lin.txt
-rw-r--r-- 1 kait kait 513 Jan 11 21:05 joon.txt
```

- ① kait 사용자는 /tmp 디렉토리 안으로 들어갈 수 있다.
- ② kait 사용자는 /tmp 디렉토리 안에 파일을 생성할 수 있다.
- ③ kait 사용자는 lin.txt 파일을 삭제할 수 있다.
- ④ kait 사용자는 joon.txt 파일을 수정할 수 없다.

52. 명령의 결과가 다음과 같은 경우에 실행되지 않는 명령으로 알맞은 것은?

```
[ihd@www ~] $ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 ihd ihd 1222 Jan 11 09:15 joon.txt
drwxrwxr-x 1 ihd ihd 6 Jan 11 21:05 lin
```

- ① ln joon.txt j ② ln -s joon.txt j.txt
- ③ ln lin 1 ④ ln -s lin 1

53. 다음 설명에 해당하는 명령어로 알맞은 것은?

특정 파일에 설정된 i-node 번호를 비롯하여 Access Time, Modify Time, Change Time과 같은 타임스탬프를 확인하려고 한다.

- ① ls ② touch
- ③ stat ④ file

54. 다음 중 프로세스 우선순위와 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① 프로세스 우선순위와 관련된 항목에는 PRI와 NI가 있다.
- ② 명령어를 이용해서 우선순위를 조정할 때 사용하는 항목이 NI이다.
- ③ NI에 설정하는 값의 범위는 -19~200이다.
- ④ 프로세스 우선순위를 변경하는 명령어에는 nice, renice, top 이 있다.

55. 월, 수, 금요일 오후 4시 30분에 백업 스크립트가 동작하도록 cron을 설정하는 과정이다. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

vi /etc/crontab
(괄호) /etc/backup.sh

- ① 4 30 * * 1,3,5 ② 30 4 * * 1,3,5
- ③ 16 30 * * 1,3,5 ④ 30 16 * * 1,3,5

56. 다음 중 레드햇 리눅스의 패키지 관리 기법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① rpm ② yum

- ③ dnf ④ pacman

57. 다음 중 yum 명령에서 bind라는 문자열이 들어 있는 패키지들을 찾는 명령으로 알맞은 것은?

- ① yum search bind ② yum info bind
- ③ yum list bind ④ yum seek bind

58. 다음은 ls 명령어가 의존하고 있는 공유 라이브러리 정보를 확인하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

```
# ( 괄호 ) /usr/bin/ls
```

- ① rpm ② ldd
- ③ ldconfig ④ yum

59. 다음은 /etc/passwd 파일 내용에서 필드 구분을 ':'으로 지정하고, 첫 번째 필드값과 세 번째 필드값을 추출해서 출력하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

```
# ( 괄호 ) -f 1,3 -d: /etc/passwd
```

- ① tr ② cut
- ③ awk ④ sed

60. 다음 중 CentOS 7 버전 리눅스에서 그룹 패스워드에 적용되는 해시 알고리즘으로 알맞은 것은?

- ① DES ② MD5
- ③ SHA-256 ④ SHA-512

3과목 : 네트워크 및 서비스의 활용

61. iptables 명령을 이용해서 직접 방화벽 규칙(rule)을 설정하려고 한다. 다음 중 동적 방화벽인 firewalld의 동작을 중지시키는 명령으로 알맞은 것은?

- ① systemctl firewall-cmd stop
- ② systemctl stop firewall-cmd
- ③ systemctl firewalld stop
- ④ systemctl stop firewalld

62. 다음 설명에 해당하는 DoS 공격으로 가장 알맞은 것은?

웹 서버 프로세스가 중단되어서 서버를 점검하던 중 /tmp 디렉토리에 파일의 크기가 0인 빈 파일들이 매우 많이 생성된 것을 발견하였다. 추가로 해커가 만든 것으로 보이는 스크립트 안에는 touch 명령어를 이용해서 무수히 많은 빈 파일을 생성하도록 소스코드가 작성되어 있었다.

- ① 가용 디스크 고갈 ② 가용 I-node 고갈
- ③ 가용 메모리 자원 고갈 ④ 가용 프로세스 자원 고갈

63. 다음 설명에 해당하는 iptables 관련 명령으로 알맞은 것은?

기본 테이블인 filter의 INPUT 사슬에 설정된 정책(rule) 중 두 번째 정책을 제거하려고 한다.

- ① iptables -F INPUT 2
- ② iptables -F INPUT --line-number 2
- ③ iptables -D INPUT 2
- ④ iptables -D INPUT -line-number 2

64. 다음 설명에 해당하는 Dos(Denial of Service)공격으로 알맞은 것은?

데미터를 전송하기 위해서는 패킷을 분할하고 시퀀스 넘버를 생성하는데, 이러한 시퀀스 넘버를 조작 하거나 중첩시켜서 패킷화된 데미터를 재조합할 때 혼란을 일으켜 내부에 과부하를 발생시키는 공격 방법이다.

- ① Teardrop Attack ② Land Attack
- ③ Smurf Attack ④ Death Attack

65. 다음 중 iptables의 nat 테이블에 존재하는 사슬명으로 틀린 것은?

- ① INPUT ② OUTPUT
- ③ FORWARD ④ PREROUTING

66. 다음 중 웹클라이언트가 접근이 금지된 페이지를 요청했을 때 웹 서버에 기록되는 상태 코드 번호로 알맞은 것은?

- ① 200 ② 400
- ③ 403 ④ 404

67. 다음 중 아파치 웹 서버 주 환경 설정 파일에서 웹 서버의 도메인명이나 IP 주소를 기입하는 항목으로 알맞은 것은?

- ① ServerAdmin ② ServerName
- ③ DirectoryIndex ④ ServerRoot

68. 다음(괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

```
# ( 괄호 ) hosts.byname
```

- ① ypbind ② ypwhich
- ③ ypcat ④ nisdomainname

69. CentOS 7에서 NIS 서버를 사용하기 위해서는 systemctl 명령을 이용해서 RPC 관련 데몬을 먼저 실행해야 한다. 다음 중 관련 데몬을 실행하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① rpcbind ② ypserv
- ③ ypbind ④ prtmap

70. 다음 설명에 해당하는 프로그램으로 알맞은 것은?

RFB(Romote Frame Buffer) 프로토콜을 이용하여 원격의 다른 컴퓨터에서 그래픽 환경 기반으로 데스크톱을 공유할 수 있는 시스템이다.

- ① PROXY ② NTP
- ③ VNC ④ DHCP

71. 다음 중 DHCP 서버 환경 설정 파일에서 클라이언트에게 할당할 IP 주소 대역을 기입하는 항목으로 알맞은 것은?

- ① range ② fixed-address

- ③ option routers ④ option broadcast-address

72. 다음중 가상 머신을 사용하기 위해서 실행시켜야 하는 데몬 명으로 알맞은 것은?

- ① libvirt ② libvirtd
- ③ virt-manager ④ virt-top

73. 다음 중 가상화 방식이 나머지 셋과 다른 것은?

- ① Docker ② VMware Workstation
- ③ VirtualBox ④ Hyper-V

74. 다음 중 IPv6 기반 주소를 기입할 때 사용하는 Zone 파일의 레코드 타입으로 알맞은 것은?

- ① A ② AA
- ③ AAAA ④ NS

75. 다음 중 DNS 서버 프로그램인 bind를 배포하고 관리하는 기관명으로 알맞은 것은?

- ① ISO ② ISC
- ③ W3C ④ IEEE

76. 다음 중 /etc/aliases 파일 설정 후에 변경된 내용을 적용시킬 때 사용하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① makemap ② mailq
- ③ newaliases ④ m4

77. 다음 설명에 해당하는 메일 관련 프로그램으로 알맞은 것은?

일종의 대리인 역할을 수행하는 프로그램으로 메일박스에 도착한 메일을 대행해서 가져오거나 전달한다. 특히 스팸 메일을 필터링하거나 메일 정렬 등의 역할을 수행한다.

- ① postfix ② qmail
- ③ procmail ④ evolution

78. 다음 설명에 해당하는 설정값으로 알맞은 것은 ?

vsftpd 서버에 접속하는 익명 계정의 사용을 허가하려고 한다.

- ① local_enable=NO
- ② local_enable=YES
- ③ anonymous_enable=NO
- ④ anonymous_enable=YES

79. 다음 그림에 해당하는 명령어로 알맞은 것은?

```
[root@www ~]#
program vers proto port service
100000 4 tcp 111 portmapper
100000 3 tcp 111 portmapper
100000 2 tcp 111 portmapper
100000 4 udp 111 portmapper
100000 3 udp 111 portmapper
100000 2 udp 111 portmapper
100024 1 udp 44921 status
100024 1 tcp 36930 status
100005 1 udp 20048 mountd
100005 1 tcp 20048 mountd
100005 2 udp 20048 mountd
100005 2 tcp 20048 mountd
100005 3 udp 20048 mountd
100005 3 tcp 20048 mountd
100003 3 tcp 2049 nfs
```

- ① rpcbind ② rpcinfo
- ③ portmap ④ exportfs

80. 다음은 NTP 서버의 환경 설정 파일에서 기준이 되는 NTP 서버를 지정하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# vi /etc/ntp.conf
( 괄호 ) time.bora.net
```

- ① date ② rdate
- ③ server ④ ntpdate

81. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

네트워크 속도가 느린 환경에서 좀 더 빠른 인터넷 사용이나 접근 제어가 필요한 경우에 (㉠) 서버를 구축하면 된다. 리눅스에서는 보통 (㉡) 프로그램을 설치해서 구성한다.

①	㉠ SQUID, ㉡ PROXY
②	㉠ PROXY, ㉡ SQUID
③	㉠ DHCP, ㉡ SQUID
④	㉠ DHCP, ㉡ PROXY

- ① ① ② ②
- ③ ③ ④ ④

82. 다음 중 CentOS 7에서 TCP Wrapper를 이용해서 접근 제어가 가능한 서비스로 알맞은 것은?

- ① ssh ② samba
- ③ telnet ④ gdm

83. 다음 설명의 경우에 선택해야 하는 가상화 기술로 알맞은 것은?

LDAP은 이름·주소와 같이 하나 이상의 속성을 가진 객체로 구성되고 그 객체를 (㉠)라고 부른다. (㉠)는 DIT(Directory Information Tree)라 부르는 트리 구조에 의해 조직화 되고, 이 조직 내에서 고유한 식별자인 (㉡)을 사용한다.

	㉠	㉡
①	레코드	CN
②	레코드	DN
③	엔트리	CN
④	엔트리	DN

- ① ① ② ②
 ③ ③ ④ ④

95. 다음은 PHP 소스 설치 후에 관련 함수로 테스트하는 프로그램을 작성하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# vi test.php
<?php
(괄호)
?>
```

- ① test(); ② testinfo();
 ③ testphp(); ④ phpinfo();

96. 다음은 아파치 웹 서버를 소스 설치하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# ./configure (괄호)=/usr/local/apach --enable-so
--enable-mods-shared=all
```

- ① --ServerDirectory ② --prefix
 ③ --Directory ④ --DocumentRoot

97. 다음 설명에 해당하는 용어로 알맞은 것은?

프로세스들이 CPU, 메모리, 디스크 입출력, 네트워크 등과 같은 자원을 사용할 때 제한하고 격리하는 리눅스 커널 기능이다. 2006년 구글의 엔지니어들이 관련 연구를 시작했고, 2008년 1월에 출시된 커널 버전 2.6.24의 메인 라인에 병합되었다.

- ① IPC ② D-bus
 ③ cgroups ④ LXC

98. 다음은 DNS 서버의 환경 설정 파일 중에 일부이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
(괄호) "member" {210,96,52,100; 192,168,5/24; };
```

- ① acl ② zone
 ③ allow-transfer ④ forwarders

99. 다음은 리눅스 시스템에서 IP주소가 192.168.5.13 인 윈도우 시스템에 공유된 디렉터리를 마운트하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 삼바관련 명령으로 알맞은 것은?

```
# (괄호) //192,168,5,13/photo /mnt
```

- ① smbmount ② mount.cifs
 ③ smbstatus ④ smbclient

100. 다음은 소스 파일을 이용해서 설치한 MySQL 5.7 버전을 설치한 이후에 기본관리 데이터 베이스인 mysql 등을 생성하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# cd /usr/local/mysql/bin
# (괄호) --initialize --user=root
```

- ① ./mysql ② ./mysqld
 ③ ./mysqladmin ④ .mysql_install_db

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	③	①	④	①	②	④	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	②	④	②	①	④	④	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	③	①	④	③	①	②	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	①	③	④	③	②	③	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	②	④	①	③	①	③	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	③	③	④	④	①	②	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	③	①	③	③	②	③	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	①	③	②	③	③	④	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	②	②	③	④	④	②	②	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	②	①	④	④	②	③	①	②	②