2017년02월05일년 네트워크관리사 2급 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 17문제】 TCP/IP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	③	④	③	②	③	③	③	①	②
	11	12	13	14	15	16	17			
	④	②	③	③	③	②	②			

【2과목 : 10문제】 네트워크 일반	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	①	①	②	④	②	①	③	③	③	③

【3과목 : 18문제】 NOS	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	④	①	①	④	②	①	①	③	①	①
	38	39	40	41	42	43	44	45		
	④	④	④	③	③	①	①	①		

【4과목 : 5문제】 네트워크 운용기기	46	47	48	49	50
	④	①	③	④	④

전자문제집 CBT 홈페이지 : https://www.cbtestpro.kr

최신 수정 자료와 해설(오타・오답・규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

CBT기출문제

전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

【1과목】 TCP/IP (17문제)

1. IP Address '138.212.30.25'가 속하는 Class는?

① A Class

② B Class

③ C Class

④ D Class

2. CSMA/CD의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 충돌 도메인이 작을수록 좋다.

② 충돌이 발생하면 임의의 시간 동안 대기하므로 지연 시간을 예측하기 어렵다.

③ 네트워크상의 컴퓨터들이 데이터 전송을 개시하기 위해서는 반드시 '토큰'이라는 권한을 가지고 있어야 한다.

④ 컴퓨터들은 케이블의 데이터 흐름 유무를 감시하기 위해 특정 신호를 주기적으로 보낸다.

3. 라우터에 사용되는 라우팅 프로토콜 중 가장 작은 Administrative Distance값을 가진 라우팅 프로토콜은?

① OSPF(Open Shortest Path First)

② IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)

③ RIP(Routing Information Protocol)

④ Static Route

4. 멀티캐스트 라우터에서 멀티캐스트 그룹을 유지할 수 있도록 메시지를 관리하는 프로토콜은?

① ARP

② ICMP

③ IGMP

④ FTP

5. TCP 헤더 중에서 에러 제어를 위한 필드는?

① Offset

② Checksum

③ Source Port

④ Sequence Number

6. ICMPv6에서 IPv4의 ARP 역할 및 특정 호스트로의 전달 가능 여부 검사 기능을 하는 메시지는?

① 재지정 메시지(Redirection)

② 에코 요청 메시지(Echo request)

③ 이웃 요청과 광고 메시지(Neighbor Solicitation and Advertisement)

④ 목적지 도달 불가 메시지(Destination unreachable)

7. C Class 네트워크에서 6개의 서브넷이 필요하다고 할 때 가장 적당한 서브넷 마스크는?

① 255.255.255.0

② 255.255.255.192

③ 255.255.255.224

④ 255.255.255.240

8. 패킷 전송의 최적 경로를 위해 다른 라우터들로부터 정보를 수집하여 라우팅 테이블에 저장하게 된다. 이때 사용되지 않는 프로토콜은?

① RIP

② OSPF

③ CGP

④ EGP

9. IPv4와 비교하였을 때, IPv6 주소체계의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 64비트 주소체계

② 향상된 서비스품질 지원

③ 보안기능의 강화

④ 자동 주소설정 기능

10. IP 패킷은 네트워크 유형에 따라 전송량에 있어 차이가 나기 때문에 적당한 크기로 분할하게 된다. 이때 기준이 되는 것은?

① TOS(Tape Operation System)

② MTU(Maximum Transmission Unit)

③ TTL(Time-To-Live)

④ Port Number

11. UDP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 비접속형 서비스를 제공하는 프로토콜이다.
② 사용자 데이터를 데이터그램에 담아서 전송한다.
③ 헤더의 크기는 8 byte 이다.
④ 세그먼트를 보낼 때 타이머를 설정하여 재전송 시점을 결정한다.

12. 호스트 컴퓨터 'icqa.or.kr'에 텔넷으로 접속하기 위해 'telnet icqa.or.kr:1094'라고 명령을 입력한 경우 '1094'의 의미는?

① User ID
② Port Number
③ IP Address
④ Network Address

13. RARP에 대한 설명 중 올바른 것은?

① TCP/IP 프로토콜에서 데이터의 전송 서비스를 규정한다.
② TCP/IP 프로토콜의 IP에서 접속 없이 데이터의 전송을 수행하는 기능을 규정한다.
③ 하드웨어 주소를 IP Address로 변환하기 위해서 사용한다.
④ IP에서의 오류(Error) 제어를 위하여 사용되며, 시작 지 호스트의 라우팅 실패를 보고한다.

14. NMS(Network Management Solution)을 운영하기 위해서는 반드시 필요한 프로토콜이다. 각종 네트워크 장비의 data를 수집하고 대규모의 네트워크를 관리하기 위해 필요한 프로토콜은 ?

① Ping
② ICMP
③ SNMP
④ SMTP

15. TFTP 프로토콜에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① Trivial File Transfer Protocol의 약어이다.
② 네트워크를 통한 파일 전송 서비스이다.
③ 3방향 핸드셰이킹 방법인 TCP 세션을 통해 전송한다.
④ 신속한 파일의 전송을 원할 경우에는 FTP보다 훨씬 큰 효과를 얻을 수 있다.

16. IPv6 헤더 형식에서 네트워크 내에서 혼잡 상황이 발생되어 데이터그램을 버려야 하는 경우 참조되는 필드는?

① Version
② Priority
③ Next Header
④ Hop Limit

17. DNS에서 사용될 때 TTL(Time to Live)의 설명으로 올바른 것은?

① 데이터가 DNS서버 존으로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.
② 데이터가 DNS서버 캐시로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.
③ 패킷이 DNS서버 존으로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.
④ 패킷이 DNS서버 네임서버 레코드로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.

【2과목】 네트워크 일반 (10문제)

18. 데이터 전송과정에서 먼저 전송된 패킷이 나중에 도착되어 수신측 노드에서 패킷의 순서를 바르게 제어하는 방식은?

① 순서 제어
② 속도 제어
③ 오류 제어
④ 연결 제어

19. 변조에 대한 설명으로 적절한 것은?

① 전달하고자 하는 신호를 목적지까지 효율적으로 보내기 위해 신호를 전송에 적합한 형태로 바꾸는 것이다.
② 단말기의 수신가능 신호에 적합한 신호를 생성하는 조직이다.
③ 복잡한 신호를 단순하게 하는 신호조작이다.
④ 신호에 제어신호를 추가하는 조작이다.

Download on the App Store 전자문제집 CBT(App Store) :[다운로드]
GET IT ON Google Play 전자문제집 CBT(Google Play) :[다운로드]

20. IEEE 802.3 표준안을 포함하고 있는 것은?

① Token Bus
② Ethernet
③ FDDI
④ Token Ring

21. OSI 7 Layer 중 응용계층(Application Layer)에서 통신을 수행하는 다양한 정보의 표현 형식을 공통의 전송형식으로 변환하고, 암호화 및 압축 등의 기능을 수행하는 계층은?

① 세션 계층

② 네트워크 계층

③ 전송 계층

④ 프리젠테이션 계층

22. 패킷 교환망과 메시지 교환망의 가장 큰 차이점은?

① 블로킹(Blocking) 현상의 존재 유무

② 데이터 전송 메시지 단위

③ 목적지에 도착하는 메시지의 순서

④ 송신 터미널과 수신 터미널 간의 호환성

23. 원격지에서 정해진 네트워크 메시지를 보냄으로써 컴퓨터의 전원을 켜거나 절전모드에서 깨어나게 하는 기능을 무엇이라고 하는가?

① WOL(Wake-on-LAN)

② VLAN(Virtual LAN)

③ Remote Sensing

④ Remote Control

24. 네트워크의 구성(Topology)에서 성형(Star)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① point-to-point 방식으로 회선을 연결한다.

② 단말장치의 추가와 제거가 쉽다.

③ 하나의 단말장치가 고장나면 전체 통신망에 영향을 줄 수 있다.

④ 각 단말 장치는 중앙 컴퓨터를 통하여 데이터를 교환한다.

25. OSI 7 계층 중 비트를 데이터 프레임으로 전환하며, 순환 잉여검사(CRC)를 수행하는 계층은?

① 트랜스포트 계층

② 네트워크 계층

③ 데이터링크 계층

④ 물리적 계층

26. 전송 장비 중 다중화 장비에 대한 특징이 아닌 것은?

① 두 개 이상의 단말장치들이 하나의 통신회선을 통하여 결합된 형태로 신호를 전송할 수 있는 시스템이다.

② 두 개 또는 그 이상의 신호를 결합하여 물리적 회선이나 데이터 링크를 통하여 전송해 주는 시스템이다.

③ 시분할 다중화기는 한 전송로의 데이터 전송을 일정한 주파수 폭으로 나누어 전송한다.

④ 주파수 분할 다중화기는 주파수 편이 변복조의 역할도 수행하므로 별도의 변복조 장치가 필요 없다.

27. 다음 중 VPN 터널링의 종류로 옳지 않은 것은?

① L2F

② L2TP

③ NAT

④ PPTP

【3과목】 NOS (18문제)

28. Windows Server 2008 R2의 'netstat' 명령어로 알 수 없는 정보는?

① TCP 접속 프로토콜 정보

② ICMP 송수신 통계

③ UDP 대기용 Open 포트 상태

④ 접속자 MAC 주소

29. Linux 시스템에서 '-rwxr-xr-x'와 같은 퍼미션을 나타내는 숫자는?

① 755

② 777

③ 766

④ 764

30. Linux와 다른 이기종의 파일 시스템이나 프린터를 공유하기 위해 설치하는 서버 및 클라이언트 프로그램은?

① 삼바(SAMBA)

② 아파치(Apache)

③ 샌드메일(Sendmail)

④ 바인드(BIND)

31. Windows Server 2008 R2에서 FTP 사이트 구성시 SSL을 적용함으로써 얻어지는 것은?

① 전송속도 증대

② 사용자 편의 향상

③ 동시 접속 사용자 수 증가

④ 보안 강화

32. Windows Server 2008 R2의 Active Directory 서비스 중에서 디렉터리 데이터를 저장하고, 사용자 로그온 프로세스, 인증 및 디렉터리 검색을 포함하여 사용자와 도메인 간의 통신을 관리하는 서비스는?

① AD 인증서 서비스

② AD 도메인 서비스

③ AD Federation 서비스

④ AD Rights Management 서비스

33. Windows Server 2008 R2의 새로운 특징 중 고가의 서버 컴퓨터 한 대에 여러 대의 서버를 가상화하여 실제 물리적인 서버 컴퓨터의 효율을 극대화하는 기술은?

① Hyper-V

② Server Core

③ 터미널 서비스

④ PowerShell

34. Linux에서 사용자에 대한 패스워드의 만료기간 및 시간 정보를 변경하는 명령어는?

① chage

② chgrp

③ chmod

④ usermod

35. Linux 명령어 중 특정한 파일을 찾고자 할 때 사용하는 명령어는?

① mv

② cp

③ find

④ file

36. Linux에서 DNS를 설치하기 위한 'named.zone' 파일의 SOA 레코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① Serial : 타 네임서버가 이 정보를 유지하는 최소 유효기간

② Refresh : Primary 네임서버의 Zone 데이터베이스 수정 여부를 검사하는 주기

③ Retry : Secondary 네임서버에서 Primary 네임서버로 접속이 안 될 때 재시도를 요청하는 주기

④ Expire : Primary 네임서버 정보의 신임 기간

37. Windows Server 2008 R2에서 DNS 서버 구성시 동적 업데이트 설정은 무엇을 위함인가?

① DDNS 기능

② 운영체제의 최신 버전 유지

③ 조건부 전달자

④ DHCP 기능

38. Windows Server 2008 R2의 Active Directory 도메인 서비스에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 그룹정책 - 그룹 정책을 사용하면 한번의 설정으로 많은 사용자와 컴퓨터 개체에 적용 할 수 있다.

② 기본 도메인 정책 - 도메인이 만들어지고 도메인 수준에서 연결될 때 추가되는 사전 구성된 GPO 이다.

③ 포리스트 - 공통 Active Directory를 공유하는 하나 이상의 도메인 모음이다.

④ 글로벌 카탈로그 - 공동 네임스페이스를 갖는 도메인의 그룹이다.

39. Windows Server 2008 R2 환경에서 파일 공유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① NTFS 권한과 공유 권한이 동시에 설정될 경우 NTFS 권한 설정 내용이 공유 권한 설정보다 우선한다.

② 공유 설정 시 디폴트로 주어지는 사용권한은 보안상 안전하다.

③ 드라이브의 등록정보 창에서 공유정보 확인할 수 있으며 명령창에서는 netuse로 확인한다.

④ hidden 공유의 경우에는 공유이름 끝에 # 이 붙는다.

40. Windows Server 2008 R2에서 관리자(Administrator)계정의 특징과 거리가 먼 것은?

① 시스템 환경설정, 사용자계정의 추가 삭제가 가능하다.

② 이름변경은 가능하나 삭제는 안된다.

③ 관리자(Administrator) 그룹에 속해 있다.

④ 일반적으로 암호의 길이 및 특수문자 등을 저장할 수 없다.

41. Linux 시스템 디렉터리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① /bin : 가장 기본적으로 사용하는 명령어가 들어있다.

② /etc : 각 시스템의 고유한 설정 파일들이 위치한다.

③ /proc : 시스템 운영도중 파일의 크기가 변하는 파일들을 위한 공간이다.

④ /tmp : 임시 파일들을 위한 공간이다.

42. Linux 시스템에 좀비 프로세스가 많이 생겨 시스템을 재부팅하려고 한다. 현재 Linux 시스템에 접속해 있는 사용자에게 메시지를 전달하고, 5분 후에 시스템을 재부팅시키는 명령어는?

① shutdown -r now 'Warning! After 5 minutes will be system shutdown!!'

② shutdown now 'Warning! After 5 minutes will be system shutdown!!'

③ shutdown -r +5 'Warning! After 5 minutes will be system shutdown!!'

④ shutdown +5 'Warning! After 5 minutes will be system shutdown!!'

43. 다음 중 사용한 디스크 용량에 대한 정보를 제공하는 리눅스 명령어는?

① du

② pwd

③ cat

④ vi

44. Windows Server 2008 R2에서 성능 모니터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 시스템 안정성은 안정성 모니터를 이용하여 확인한다. 안정성 모니터는 1부터 10까지 시스템 안정성을 평가하는 안정성 인덱스를 이용하며, '1'이 안정성이 완벽함을 의미한다.

② 성능 모니터는 개체와 카운터를 사용한다. 성능 모니터 개체는 측정할 리소스를 지정한다. 카운터는 개체의 개별적인 메트릭이다.

③ 리소스 모니터는 시스템의 4개 핵심 리소스(프로세스, 메모리, 디스크 , 네트워크 인터페이스)를 대상으로 끊임없이 실행되고 카운터를 캡쳐한다.

④ 2개의 사전 구축된 데이터 수집기 집합은 시스템 진단과 시스템 성능이다. 서버를 도메인 컨트롤러로 사용한다면, AD 진단도 추가된다.

45. Windows Server 2008 R2 운영 시 보안을 위한 조치로 적절하지 않은 것은?

① 가급적 서버의 서비스들을 많이 활성화시켜 둔다.

② 비즈니스 자원과 서비스를 분리한다.

③ 사용자에게는 임무를 수행할 만큼의 최소 권한만 부여한다.

④ 변경사항을 적용하기 전에 정책을 가지고 검사한다.

【4과목】 네트워크 운용기기 (5문제)

46. 장비간 거리가 증가하거나 케이블 손실로 인한 신호 감쇠를 재생시키기 위한 목적으로 사용되는 네트워크 장치는?

① Gateway

② Router

③ Bridge

④ Repeater

47. 네트워크 장비 중 분배의 기능을 담당하고 여러 대의 PC를 서로 연결해 줄때 사용하는 것은?

① Hub

② Bridge

③ NIC

④ UTP

48. 전송 매체의 특성 중 Fiber Optics의 특징을 바르게 기술한 것은?

① 주재료는 구리성분이다.

② 신호손실이 적으나 전기적인 간섭을 받는다.

③ 주재료는 유리섬유로 되어 있다.

④ 주로 가까운 거리에서 사용된다. (100m 이내)

49. 다음 (A) 안에 들어가는 용어 중 옳은 것은?

> (A)는 전원부(어댑터 등)를 따로 설치, 연결하지 않고 UTP 케이블을 통해서 데이터와 전원을 동시에 보낼 수 있는 것을 말한다. 표준 전압은 직류 48V이며 현재 주로 쓰이는 용도로는 AP나 CCTV용 카메라 설치를 위해서 많이 사용되고 있다.

① L2 Switch

② IP 공유기

③ UPS

④ POE Switch

50. IPv4가 고갈됨에 따라 내부 네트워크의 사설IP 및 보안강화를 위해 네트워크를 분리하는 방법으로 내부에는 사설IP 대역을 사용하고 외부 네트워크에는 공인 IP를 사용하도록 하는 IP address 변환 방식은?

① IPv6 방식

② DHCP 방식

③ Mac address 방식

④ NAT 방식