

1과목 : PC운영체제

1. 에러를 자신이 찾아 수정할 수 있는 코드는?

- ① 패리티 코드(Parity Code)
- ② 해밍 코드(Hamming Code)
- ③ 그레이 코드(Gray Code)
- ④ BCD코드(Binary Coded Decimal)

2. Windows XP에서 시스템에 설치된 하드웨어 구성과 소프트웨어 설정에 관한 각종 정보를 담고 있는 일종의 데이터베이스는?

- ① Driver ② Register
- ③ Registry ④ Access

3. Windows XP에서 사용하는 단축키 기능에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

- ① Ctrl + X : 잘라내기
- ② Alt + F4 : 프로그램 종료
- ③ Ctrl + A : 시작메뉴 호출
- ④ Alt + Enter : 등록정보 보기

4. 휴지통에 대한 설명 중 옳바른 것은? (단, Windows 기본 제공 이외의 프로그램은 설치되어 있지 않음)

- ① 휴지통 비우기를 실행한 후에도 파일을 다시 복구할 수 있는 기능이 휴지통의 파일메뉴에 있다.
- ② 파일을 휴지통에 보관하지 않고 바로 지울 수 있는 단축키가 있다.
- ③ 플로피디스크에 있는 파일이나 네트워크상의 파일도 삭제되면 자동으로 휴지통에 보관되어진다.
- ④ 휴지통에 보관 중인 파일은 복원을 따로 하지 않아도 바로 사용이 가능하다.

5. Windows XP에서 사용할 수 없는 파일 시스템은?

- ① NTFS ② FAT16
- ③ EXT2 ④ CDFS

6. Windows XP의 제어판 관리 도구에 있는 도구 중에서 로컬 컴퓨터는 물론 원격 컴퓨터에 연결하여 컴퓨터의 각종 설정을 변경하거나 정보를 찾아볼 수 있는 도구는?

- ① 로컬 보안 정책 ② 서비스
- ③ 컴퓨터 관리 ④ 이벤트 뷰어

7. Windows XP의 제어판에 있는 기능 중 문자 반복 시간과 커서 깜박임 속도 등을 지정할 수 있는 것은?

- ① 마우스 등록 정보 ② 화면 배색
- ③ 키보드 등록 정보 ④ 디스플레이 등록 정보

8. Windows XP에서 Windows에 발생할 수 있는 장애를 빠르게 극복하기 위하여 미리 준비해 둔 이전의 시스템 상태로 되돌리는 기능은?

- ① 시스템 복원 ② 조각모음
- ③ 하드디스크 정리 ④ 시스템 장애

9. FAT를 NTFS로 변환하기 위한 올바른 명령어는?

- ① CONVERT C: /FS:FAT32
- ② CONVERT C: /FS:NTFS

③ CONVERT /FS:NTFS C:

④ CONVERT /FS:FAT32 C:

10. 다음은 무엇에 대한 설명인가?

- Windows 시스템의 하드웨어, 소프트웨어 및 네트워크 구성 요소를 관리한다.
- 이것은 관리 기능을 수행하지 않지만 그러한 기능을 수행하는 도구들을 관리한다.
- 이것에 추가할 수 있는 도구의 기본 유형을 스냅인이라고 하는데 추가할 수 있는 다른 항목에는 ActiveX 컨트롤, 웹 페이지에 대한 링크, 폴더, 작업 창 보기, 작업 등이 포함된다.

- ① 시스템 도구
- ② Microsoft Management Console
- ③ 제어판
- ④ 보조프로그램

11. Windows XP에서 기본적으로 제공하는 프로그램들이다. 잘못 연결된 것은?

- ① 인덱싱 서비스 - ciadv.msc
- ② 장치관리자 - dfrg.msc
- ③ 시스템 모니터 - perfmon.msc
- ④ 공유폴더 - fsmgmt.msc

12. Windows XP의 프로그램 추가/제거에는 4가지의 탭이 있다. 4가지 구성 탭에 해당하지 않는 것은?

- ① 프로그램 변경/제거
- ② 새 프로그램 추가
- ③ Windows 구성요소 추가/제거
- ④ 하드웨어 프로필

13. 레지스트리를 편집할 때의 주의 사항으로 잘못된 것은?

- ① 편집하기 전에 레지스트리를 백업한다.
- ② 필요 없는 키를 삭제하기 전에 삭제할 키를 저장한다.
- ③ 레지스트리를 편집할 때 레지스트리 편집기에서 내용을 수정하면 바뀐 내용이 곧바로 저장된다는 것을 주의한다.
- ④ 새로운 레지스트리 키 생성 시, 키의 이름은 대소문자를 구분하므로 반드시 주의하여 입력해야 한다.

14. Windows XP의 인터넷 정보 서비스(IIS)에 기본적으로 설정되는 HTTP 오류 코드와 의미가 잘못 연결되어 있는 것은?

- ① 400 : Bad request, 클라이언트의 잘못된 요청으로 처리할 수 없음
- ② 401 : Unauthorized, 클라이언트의 인증 실패
- ③ 403 : Forbidden, 접근이 거부된 문서를 요청함
- ④ 404 : Request-URI too long, URL이 너무 김

15. 운영체제가 처리해야 할 긴급 상황 또는 돌발 상황을 통지하는 방법은?

- ① 시그널 ② 인터럽트
- ③ 세마포어 ④ 가상 메모리

2과목 : PC주변기기

16. VGA에서 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 역할을 하는 것으로 이것에 의해서 변환된 전압을 컬러 모니터의 전자총에 보내 실제 화면에 VGA에서 보낸 색상이 표시되도록 하는 역할을 하는 것은?
 ① RAM ② BIOS
 ③ RAMDAC ④ ROM
17. AGP 8X에 대한 특징들 중에서 옳바르지 않은 것은?
 ① AGP 4X에 비해 2배 넓은 2.1GB/sec의 대역폭을 제공한다.
 ② 66MHz의 CLK 신호 1주기에 8번의 데이터를 전송하는 ODR(Octa Data Rate) 기법을 사용하여 메모리 주소와 데이터를 전송한다.
 ③ 신호 전압이 낮아짐으로 인해 버스의 데이터 전송에 소비되는 전력량이 줄어들게 된다.
 ④ High Priority Transaction과 Long Type Transaction 기능이 추가되었다.
18. 아래에서 설명하는 키보드의 접점방식은?
 - 현재 가장 많이 사용되고 있는 유형이다.
 - 가장 아래에는 PCB 혹은 커버가 위치한다.
 - PCB 위에 하부회로막이 있다.
 - 하부회로막과의 쇼트를 막는 절연막을 거쳐서 상부회로막이 위치한다.
 - 마지막으로 상부회로막 위에 탄성체인 러버돔이 존재한다.
- ① 순수 기계식 스위치 타입(Pure Mechanical Switch Type)
 ② 폼 엘레먼트 타입(Form Element Type)
 ③ 멤브레인 스위치 타입(Membrane Switch Type)
 ④ 캐패시터 스위치 타입(Capacitive Switch Type)
19. 갑작스런 정전에도 컴퓨터에 전원을 계속 공급해 줄 수 있는 장치는?
 ① Power Saver ② IPS
 ③ UPS ④ Power Supply
20. AWARD BIOS의 Chipset Features Setup의 Parallel Port Mode에 대한 설명 중 잘못된 것은?
 ① ECP : 양방향 병렬 통신을 지원한다.
 ② EPP : 단방향 병렬 통신을 지원한다.
 ③ SPP : 표준 모드로서 ECP나 EPP 모드를 지원하지 않는 구형 프린터에서 주로 사용한다.
 ④ ECP/EPP : 센트로닉스를 포함하여 현행 신호 전송방법들의 지원을 위한 IEEE 1284 표준의 일부이다.
21. CPU의 성능을 판단하는 기준으로 적절치 않은 것은?
 ① 시스템 버스 클럭과 L2 캐시 용량
 ② L2 캐시와 CPU간 처리 속도
 ③ 시스템 복구 여부
 ④ 제조 공정
22. 키보드 내의 박막들 사이에서, 키를 누르는 물리적인 힘에 의해 접점이 붙어 도전이 되면, 어떤키에 대응되는 접점에

- 서 도전이 되었는지를 확인하는 역할을 하는 것은?
 ① Buffer ② 로직 보드
 ③ Membrane ④ Bus
23. 운영체제에 아무런 이상이 없이 빠른 속도로 그래픽 카드를 제어할 수 있는 표준 규격이 아닌 것은?
 ① DirectX ② Open GL
 ③ DCI ④ DMA
24. 비디오 카드를 구성하는 요소가 아닌 것은?
 ① 커넥터 ② 비디오 램
 ③ DAC ④ LCD
25. 동영상 기술인 MPEG(Moving Picture Experts Group)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① MPEG는 1998년 ISO 및 IEC 산하에서 멀티미디어 표준의 개발을 목적으로 설립된 동화상 전문가 그룹이다.
 ② ITU 산하의 VCEG와 함께 H.264/AVC 표준을 공동 제정하고있다.
 ③ MPEG는 손실 압축 방법을 사용하며 JPEG의 압축 기술인 영상의 중복성을 제거하는 방법을 사용한다.
 ④ MPEG-4는 MPEG-3를 더욱 개선시킨 기술로 전화선을 이용한 화상회의 시스템과 동영상 데이터 전송 목적으로 사용된다.
26. 개인컴퓨터에 다중의 주변장치를 쉽게 통합시키고자 개발된 Bus 방식으로 각 주변 장치간의 직접적인 연결이나 허브를 통한 연결 하에서 작동하는 Bus 방식은?
 ① PCI ② USB
 ③ ISA ④ EISA
27. 컴퓨터의 성능을 결정하는 것은 CPU지만, 메인보드도 다른 장치들간의 데이터 흐름을 제어하는 칩셋에 따라 성능이 결정된다. 그렇다면, 이 메인보드 칩셋을 제어하는 소프트웨어는?
 ① BIOS ② CMOS 셋업 프로그램
 ③ 운영체제 ④ Cache
28. 특정 해상도나 작업 도중에 모니터 화면에 얼룩이 지고 물결 모양의 나선이 나타나는 현상은?
 ① 모아레 ② 핀쿠션
 ③ 버닝 ④ 방자
29. 사운드 카드 소리를 내는 방식에 따라 분류할 때 이에 해당되지 않는 방식은?
 ① FM 방식 ② PCM 방식/MIDI
 ③ full duplex 방식 ④ wavetable 방식
30. 미국의 애플 컴퓨터가 제창한 시리얼 인터페이스 규격으로 PC 주변장치와의 인터페이스 중 고속을 요하는 HDTV, 디지털 캠코더 영상장비 등을 연결하는데 사용하는 인터페이스는?
 ① EIDE ② IEEE 1394
 ③ SCSI ④ USB

3과목 : 디지털 논리회로

31. ASCII 부호는 몇 비트로 구성되어 있는가?

- ① 6비트 ② 7비트
 - ③ 8비트 ④ 9비트
32. 10진수 10를 2진수로 표현하기 위하여 필요한 Bit 수는?
- ① 1 Bit ② 2 Bit
 - ③ 3 Bit ④ 4 Bit
33. 중앙처리장치(CPU) 내에서 계산의 중간 결과를 저장하는 레지스터는?
- ① 프로그램 카운터 ② 스택 포인터
 - ③ 어큐뮬레이터 ④ 인덱스레지스터
34. 두개의 입력 모두 0(low)이 입력될 때만 출력이 1(high)이 되는 논리회로는?
- ① NAND ② NOR
 - ③ AND ④ OR
35. 몇 개의 데이터 입력을 받아들여 하나를 선택하여 단일 출력 선으로 연결하는 조합회로는?
- ① 멀티플렉서 ② 레지스터
 - ③ D/A 변환기 ④ 카운터

4과목 : PC유지보수

36. 그래픽카드는 모니터에 나타낼 신호를 출력해주는 장치이다. 그래픽카드 선택시 유의 사항으로 잘못된 것은?
- ① 파워 서플라이용 그래픽 카드 소모 전력량을 충분히 고려한다.
 - ② 메인보드에서 지원하는 슬롯 규격을 확인하여 올바른 것을 선택한다.
 - ③ 처리속도가 빠른 것을 선택한다.
 - ④ 프레임 버퍼(메모리)는 작은 것을 선택한다.
37. 컴퓨터 부팅 중에 'BIOS Check Sum Error' 메시지가 출력 되었을 때 이를 해결하는 방법으로 올바른 것은?
- ① 메인보드의 배터리를 교체한다.
 - ② 키보드 커넥터를 확인한다.
 - ③ 메인 메모리를 교체한다.
 - ④ CPU를 교체한다.
38. 아래 에러 메시지는 컴퓨터 부팅시 나타나는 것들이다. 이들 중 성격이 다른 하나는?
- ① Parity Error
 - ② Base 64KB Memory Failure
 - ③ 8042-Gate A20 Failure
 - ④ Refresh Failure
39. 컴퓨터 부팅 시 CD-ROM 드라이브를 먼저 읽게 하려고 한다. 가장 적절한 조치내용은?
- ① 시스템 정보 프로그램에서 설정한다.
 - ② 디스크 검사(Scandisk)를 한다.
 - ③ CMOS Setup을 바꾼다.
 - ④ Autoexec.bat 파일을 수정한다.
40. PC에서 컴퓨터 바이오스와 운영체계에 PnP 장치들과의 통신을 위한 정보를 제공하는 데이터는?

- ① ESCD(Extended System Configuration Data)
 - ② NVRAM(Non-Volatile RAM)
 - ③ DMA
 - ④ CMOS ROM
41. DLL(Dynamic Link Library) 파일 관련 오류 발생 시 보호된 파일을 찾아내는 명령어는?
- ① sfc/scannow ② scanreg/restore
 - ③ sys A:C: ④ convert C:/FS:NTFS/X
42. 사운드 카드에서 소리가 나지 않을 때 점검할 사항이 아닌 것은?
- ① 사운드 카드의 드라이버 설치 확인
 - ② 사운드 카드에 스피커 연결 확인
 - ③ 사운드 카드에 마이크 연결 확인
 - ④ 사운드 카드와 다른 장치의 자원 충돌 확인
43. 컴퓨터 시스템에서 BIOS 설정을 통해 부팅 시 암호를 설정했다가 암호를 분실한 경우, 가장 적절한 수리 방법은?
- ① 메모리를 모두 제거한 후 다시 장착한다.
 - ② I/O 카드와 VGA 카드, CPU를 제거한 후 다시 장착한다.
 - ③ 메인보드에 장착된 배터리를 제거한 후 충분한 시간이 지난 뒤 다시 장착한다.
 - ④ 컴퓨터 전원 스위치의 ON/OFF 동작을 반복 해준다.
44. 컴퓨터 부팅과정 중 메모리를 테스트 하는 과정이 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 장착된 메모리가 정확하게 동작을 하는지 확인하는 과정이다.
 - ② 메모리의 용량이 필요이상으로 많이 장착되어 있기 때문이다.
 - ③ 컴퓨터 운영 중 작동상의 에러이다.
 - ④ Windows 제어판에서 가상 메모리 크기를 실제 메모리의 2배로 설정하면 메모리 테스트과정이 생략된다.
45. CTRL+ALT+DEL 키를 누르면 작업관리자가 실행된다. 작업관리자에서 확인할 수 없는 사항은?
- ① 성능 ② 사용자
 - ③ 프로세스 ④ 하드디스크
46. 시스템에 이상이 있어 포맷 후 Windows를 다시 설치해도 해결이 되지 않는 경우는?
- ① Windows 시스템 파일에 문제가 있어 부팅이 되지 않은 경우
 - ② 바이러스 감염 후 백신으로 치료를 했으나 핵심 파일이 손상되어 사용 중의 잦은 다운이나 에러가 발생하는 경우
 - ③ 메인보드를 교체한 후 부팅이 되지 않을 경우
 - ④ 하드디스크에 물리적인 배드섹터가 있어 이를 제거해야 할 경우
47. 램 상주 프로그램이 지나치게 많아 프로그램이 메모리 부족으로 실행되지 않을 때 나타나는 메시지는?
- ① CMOS Failed ② Out of Memory
 - ③ Invalid Command ④ NO CNTRLR PRESENT
48. Over Clocking에 대한 일반적인 설명 중 잘못된 것은?

