2010년09월05일년 측량및지형공간정보산업기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 응용측량	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	③	①	④	④	④	③	②	③	④
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	③	①	②	③	③	④	①	①	③	④

【2과목 : 20문제】 사진측량 및 원격탐사	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	①	①	②	①	①	②	②	④	③	①
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	③	④	④	③	②	④	①	③	④	④

【3과목 : 20문제】 GIS 및 GPS	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	④	③	③	①	①	②	②	①	③	②
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	②	④	②	②	②	④	③	④	④	④

【4과목 : 20문제】 측량학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	③	③	②	②	③	①	②	④	②	④
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	①	③	④	④	②	④	④	①	②	①

전자문제집 CBT 홈페이지 : https://www.cbtestpro.kr

최신 수정 자료와 해설(오타・오답・규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

CBT기출문제

전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

【1과목】 응용측량 (20문제)

1. 완화곡선 중 3차 포물선에 적용하는 직교좌표의 방정식으로 옳은 것은? (단, $a^2=\frac{1}{6RX}$ R : 곡선반경, X : 횡거)

① $y=\frac{x^3}{a^2}$

② y=a2x3

③ y=2a2x3

④ y=a4x3

2. 하천측량에서 2점법으로 평균유속을 구하려고 한다. 수심을 H라 할 때 수면으로부터의 측정위치로 옳은 것은?

① 0.2H와 0.4H

② 0.2H와 0.6H

③ 0.2H와 0.8H

④ 0.4H와 0.8H

3. 다음 중 완화곡선의 종류가 아닌 것은?


① 배향곡선(hair pin curve)

② 클로소이드(clothoid)

③ 렘니스케이트(lemniscate)

④ 3차 포물선(cubic spiral)

4. 그림은 택지를 조성하고자 하는 일부 지구의 표고값을 표시하고 있다. 이 지구의 토공량과 토공균형을 맞추기 위한 계획고는? (단, 표고의 단위는 m이고, 분할된 각 면적은 동일하다.)



① V=6225m3, h=4.15m

② V=10365m3, h=4.15m

③ V=6225m3, h=6.91m

④ V=10365m3, h=6.91m

5. 터널 내의 곡선설치에 사용되는 방법이 아닌 것은?

① 현편거법

② 내접다각형법

③ 외접다각형법

④ 중앙종거법

6. 지표에 설치된 중심선을 기준으로 터널 입구에서 굴착을 시작하고 굴착이 진행됨에 따라 터널내의 중심선을 설정하는 작업은?

① 도벨설치

② 터널 내 곡선설치

③ 지표설치

④ 지하설치

7. 편각법에 의한 곡선설치에서 교각이 52°이고, 반경이 120m일 때, 곡선길이 15m에 해당하는 편각은 얼마인가?

① 3° 04‘ 52“

② 3° 24‘ 52“

③ 3° 34‘ 52“

④ 6° 29‘ 52“

8. 노선의 곡선반지름 60m, 클로소이드 매개변수는 40m이다. 곡선장은 얼마인가?

① 15.0m

② 26.7m

③ 50.3m

④ 90.0m

9. 다음 중 댐 건설을 위한 조사측량에서 댐 사이트의 평면도 작성 방법으로 가장 적당한 것은?

① 평판측량

② 평판측량과 시거측량의 병용

③ 지상사진측량 또는 항공사진측량

④ 스타디아측량

10. 곡선반지름이 100m인 단곡선을 설치하기 위하여 교각을 측정하였더니 50° 36‘ 이었다면 접선길이(T.L)는?

① 120.28m

② 80.46m

③ 62.25m

④ 47.27m

11. 유량측정장소의 선정 조건에 해당되지 않는 것은?

① 교량, 그 밖의 구조물에 의한 영향을 받지 않는 곳

② 와류와 역류가 생기지 않는 곳

③ 유수방향이 최다 방향으로 나누어지는 곳

④ 합류에 의하여 불규칙한 영향을 받지 않는 곳

12. 완화곡선 중 곡률이 곡선의 길이에 비례하는 곡선으로 정의되는 것은?

① 클로소이드(Clothoid)

② 렘니스테이트(Lemniscate)

③ 3차 포물선

④ 반파장 sine 체감곡선

13. 지점경관구성요소가 아닌 것은?


① 시점

② 상호계

③ 주대상

④ 시점장

14. 그림에서 ∠ACD=∠ABC=90°, BC=30m, BD=15m일 때 하천의 두 지점 AB의 거리는?




① 40m

② 50m

③ 60m

④ 70m

15. 도로폭 8.0m의 도로를 건설하기 위하 높이 2.0m의 성토를 하려고 한다. 건설 도로연장은 80.0m이고, 왼쪽 경사는 1:1:5, 오른쪽 경사는 1:2로 건설하려면 성토량은?



① 1,280m3

② 1,760m3

③ 1,840m3

④ 1,920m3

16. 단곡선에 있어서 각 I=60°, 반경 R=100m, 곡선시점(B.C)까지 거리가 120.85m일 때 곡선종점(E.C)의 추가거리는?

① 105.57m

② 124.87m

③ 205.57m

④ 225.57m

17. 누가토량을 곡선으로 표시한 것을 유토곡선(mass curve)라고 한다. “유토곡선에서 하향구간은 (A)구간이고, 상향구간은 (B)구간을 나타낸다.”에서 (A), (B)가 알맞게 짝지어진 것은?

① A : 성토, B : 절토

② A : 절토, B : 성토

③ A :성토와 절토의 교차, B : 절토

④ A : 성토와 절토의 교차, B : 성토

18. 수심 h인 하천의 유속 측정을 한 결과가 표와 같다. 1점법, 2점법, 3점법으로 구한 평균유속의 크기를 각각 V_1, V_2, V_3라 할 때 이들을 비교한 것으로 옳은 것은?

수심	유속(m/sec)
0.2h	0.52
0.4h	0.58
0.6h	0.50
0.8h	0.48

① V1=V2=V3

② V1＞V2＞V3

③ V3＞V2＞V1

④ V2＞V1＞V3

19. 터널측량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 터널 측량은 터널 외 측량과 터널 내 측량, 터널 내외 연결 측량으로 나눌 수 있다.

② 터널의 길이, 방향은 삼각측량 또는 트래버스 측량으로 정한다.

③ 터널 내의 수준측량은 정확도를 위해 레벨과 수준척에 의한 직접 수준측량으로만 측정한다.

④ 터널 내 측량에서는 기계의 십자선, 표척눈금 등에 조명이 필요하다.

20. 지상 1km^{2}의 면적을 지도상에서 4cm^{2}로 표시하기 위한 축척은?

① 1:2,500

② 1:5,000

③ 1:25,000

④ 1:50,000

【2과목】 사진측량 및 원격탐사 (20문제)

21. 입체시를 할 때 입체시가 되는 부분의 과고감을 크게하기 위한 방법은?

① 종중복도를 감소시킨다.

② 종중복도를 증가시킨다.

③ 횡중복도를 감소시킨다.

④ 횡중복도를 증가시킨다.

22. 사진지도 중 등고선을 기준으로 카메라의 경사, 지표면의 비고에 의한 기복변위까지 수정한 것은?

① 정사 투영 사진지도

② 반조정 집성 사진지도

③ 약조정 집성 사진지도

④ 조정 집성 사진지도

23. 60m 높이의 굴뚝을 촬영고도 3000m의 높이에서 촬영한 항공사진이 있고, 그 사진의 주점기선 길이가 10cm이었다면, 이 굴뚝의 시차차는?

① 1mm

② 2mm

③ 10mm

④ 20mm

24. 벡터구조가 격자구조에 비해 갖고 있는 특징으로 옳은 것은?

① 자료구조가 복잡하다.

② 그래픽 자료의 양이 방대하다.

③ 좌표변환을 위한 소요시간이 많다.

④ 위상 정보가 제공되지 않는다.

25. C-계수 1200인 도화기로 축척 1:30,000 항공사진을 도화작업할 때 신뢰할 수 있는 최소 등고선 간격은? (단, 초점거리 180mm이다.)

① 4.5mm

② 5.0mm

③ 5.5mm

④ 6.0mm

26. 항공사진에서 사진의 판독요소와 거리가 먼 것은?

① 색조

② 날짜

③ 질감

④ 음영

27. 축척 1:50,000 항공사진의 비행고도가 7500m 이었다면 촬영에 사용된 카메라의 초점거리는?

① 120mm

② 150mm

③ 210mm

④ 250mm

28. GIS의 자료입력 방법이 아닌 것은?

① 수동방식(디지타이지)에 의한 방법

② 자동방식(스캐너)에 의한 방법

③ 항공사진에 의한 해석도화 방법

④ 잉크젯 프린터에 의한 도면 제작 방법

29. 사진측량에서 말하는 모델(model)의 의미로 옳은 것은?

① 한 장의 사진이다.

② 편위수정된 사진이다.

③ 한 쌍의 사진으로 실체시 되는 부분이다.

④ 어느 지역을 대표할 만한 사진이다.

30. 비고 300m이고, 20km×40km인 면적의 지역을 해발고도 3300m에서 초점거리 150mm의 카메라로 촬영했을 때 사진 매수는? (단, 종중복 60%, 횡중복 30%, 사진크기 23cm×23cm, 안전율은 무시하고, 입체모델의 면적으로 간이법으로 계산한다.)


① 136매

② 154매

③ 181매

④ 281매

31. 그림과 같은 자료에 대해 표와 같이 위상을 구축하였다. 잘못 구축된 선(line-id)은?



line-id	시작점	종료점	좌측면	우측면
e	1	5	B	A
f	5	4	C	A
g	6	5	B	C
h	2	6	D	B
…	…	…	…	…

① e

② f

③ g

④ h

32. 항공사진측량의 작업에 속하지 않는 것은?

① 대공표지 설치

② 세부도화

③ 사진기준점 측량

④ 천문측량

33. 인공위성에 의한 원격탐측(Remote Sensing)의 장점이 아닌 것은?

① 관측자료가 수치적으로 취득되므로 판독이 자동적이며, 정향화가 가능하다.

② 관측 시각이 좁으므로 정사투영상에 가까워 탐사자료의 이용이 쉽다.

③ 자료 수집의 광역성 및 동시성, 주기성이 좋다.

④ 회전주기가 일정하므로 언제든지 원하는 지점 몇 시기에 관측하기 쉽다.

34. 다음 중 우리나라 위성으로 옳은 것은?

① IKONOS

② LANDSAT

③ KOMPSAT

④ IRS

35. 벡터 형식의 자료가 아닌 것은?

① TIGER

② GeoTiff

③ PostScript

④ DXF

36. 공간분석 위상관계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 위상관계란 공간자료의 상호관계를 정의한다.

② 위상관계란 인접한 점, 선, 면 사이의 공간적 대응관계를 나타낸다.

③ 위상관계란 연결성, 인접성의 특성을 포함한다.

④ 위상관계에서 한 노드(Node)를 공유하는 모든 아크(Aec)는 상호연결성 존재가 필요없다.

37. 도화기의 발달과정 경로를 옳게 나열한 것은?

① 기계식도화기-해석식도화기-수치도화기

② 수치도화기-해석식도화기-기계식도화기

③ 기계식도화기-수치도화기-해석식도화기

④ 수치도화기-기계식도화기-해석식도화기

38. 대공표지(Air Target Signal Point)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 사진상에 명확히 나타나고 정확히 측량할 수 있는 자연물로 이루어진 접합점

② 스트립을 인접스트립에 연결시켜 블록을 형성하기 위해 사용되는 점

③ 항공사진에 표정용 기준점의 위치를 정확하게 표시하기 위해 촬영 전 지상에 설치하는 것

④ 사진상의 주점이나 표정점 등 지점의 위치를 인접한 사진상에 옮기는 것

39. 수치표고모형(DEM)또는 불규칙삼각망(TIN)을 이용하여 추출할 수 있는 정보가 아닌 것은?

① 경사 방향

② 등고선

③ 가시도 분석

④ 지표 피복 활용

40. 사진지표의 용도가 아닌 것은?

① 사진의 신축 측정

② 주점의 위치 결정

③ 해석적 내부표정

④ 지구의 곡률 보정

【3과목】 GIS 및 GPS (20문제)

41. 표고 300m인 평탄지에서 거리 1500m를 평균해수면상의 값으로 고치기 위한 보정량은? (단, 지구의 반경은 6370km라 한다.)

① -0.058m

② -0.062m

③ -0.066m

④ -0.071m

42. 측량과 관련된 설명 중 옳지 않은 것은?

① 평균해수면은 일종의 등포텐셜면으로 등포텐셜면은 무수히 많이 존재한다.

② 다각측량은 선로와 같이 좁고 긴 곳의 측량에 편리하다.

③ 단삼각망의 조정에서 각 점의 내각이 같은 정밀도로 관측하였을 때 측각오차는 각의 크기에 비례하여 배분한다.

④ 평판측량의 방사법은 주로 소규모 지역의 지형측량에 이용한다.

43. 표준길이보다 3cm가 긴 30m의 줄자로 거리를 관측한 결과 두 점간의 거리가 300m이였다. 이 거리의 정확한 값은?

① 299.3m

② 299.7m

③ 300.3m

④ 300.7m

44. 삼각측량에서 검기선에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 삼각측량에서 계산결과를 점검하기 위한 기선이다.

② 삼각측량의 계산을 위하여 최초의 기준이 되는 측선이다.

③ 기선과 검기선의 길이는 같아야 한다.

④ 검기선을 이용하여 정밀 수준망에 연결한다.

45. 기준점 측량과 가장 관계가 먼 것은?

① 시거측량

② 삼각측량

③ 삼변측량

④ 직접수준측량

46. 1595m 산정상과 1390m 산기슭 사이에 주곡선 간격의 등고선 개수는? (단, 축척은 1:50,000이다.)

① 9개

② 10개

③ 19개

④ 20개

47. "GPS측량에서 L-밴드의 마이크로파에 속하는 두 개의 반송파는 PRN(Pseudo-Random Noise) 코드로 변조된다.“ 에서 두 개의 코드로 짝지어진 것은?

① C/A코드, L2코드

② C/A코드, P코드

③ P코드, L코드

④ L코드, G코드

48. 그림에서 측선 CD의 거리는?




① 500m

② 550m

③ 600m

④ 650m

49. 그림에서와 같이 각 측점에 대해 편각 관측을 수행하였다. DC 측선의 방위각은? (단, ∠A=130°, ∠B=95° 25' ∠C=83° 27')



① 204° 32‘ 30“

② 24° 30‘ 32“

③ 131° 08‘

④ 34° 35‘

50. 지형측량의 순서로 옳은 것은?

① 측량계획작성→도근점측량→측량원도작성→세부측량

② 측량계획작성→도근점측량→세부측량→측량원도작성

③ 측량계획작성→세부측량→측량원도작성→도근점측량

④ 측량계획작성→측량원도작성→도근점측량→세부측량

51. 실제의 2점간의 거리 30m를 도상 2mm로서 표시할 때의 축척은 얼마인가?

① 1/10,000

② 1/15,000

③ 1/25,000

④ 1/35,000

52. 삼각망 중에서 단열삼각망이 주로 사용되는 측량은?

① 광대한 지역의 삼각측량

② 지적경계측량

③ 운동장의 지형측량

④ 하천측량과 같은 지역의 삼각측량

53. 각 관측에서 망원경의 정위, 반위로 관측한 값을 평균으로 소거할 수 있는 오차는?

① 오독에 의한 착오

② 시준축 오차

③ 연직축 오차

④ 분도반의 눈금오차

54. GPS에 대한 설명으로 옳은 것은?

① GPS는 미국에서 개발한 위성측위시스템이며, 궤도면의 수는 4개이다.

② GPS의 항법메세지는 방송파에 실려 전달된다.

③ RTK GPS 측량자료는 보통 망조정을 필요로 한다.

④ GPS는 Lidar과 같이 매우 빠른 레이저를 이용한 측량시스템이다.

55. 어떤 한 각을 관측하여 32° 30‘ 20“, 32° 30’ 15”, 32° 30‘ 17“, 32° 30’ 18”, 32° 30‘ 20“의 결과를 얻었다. 이 각관측의 평균제곱근오차는?

① ±0.5“

② ±2.1“

③ ±3.5“

④ ±4.0“

56. 수준측량의 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① IP(중간점) : 어떤 지점의 표고를 알기 위하여 수준척을 세워 전시만을 취한 점

② TP(이기점) : 기계를 옮기기 위하여 어떠한 점에서 전시와 후시를 취하는 점

③ FS(전시) : 표고를 알고자 하는 곳의 수준척을 읽은 값

④ BS(후시) : 측량방향을 기준으로 기계의 후방을 시준하여 읽은 값

57. A측점에 대한 GPS 관측결과, GRS80 타원체고가 123.456m, 지오이드고가 -23.456m 이었다면 지오이드면에서 A점까지의 높이는 얼마인가?

① 76.544m
② 100.000m
③ 146.912m
④ 170.368m

58. GPS측량의 오차 중 신호전달과정과 관련된 편의(오차)와 거리가 먼 것은?

① 전리층 편의
② 대류권 지연
③ 다중경로의 영향
④ 주파수 오차

59. 레벨(Level)의 조정에 관한 사항으로 옳지 않은 것은?

① 기포관축은 연직축에 직교해야 한다.
② 시준선은 기포관축에 평행해야 한다.
③ 십자횡선은 연직축에 직교해야 한다.
④ 십자종선과 시준선은 평행해야 한다.

60. 수준측량에서 5km 왕복측정에서 허용오차가 ±10mm일 때 2km 왕복측정의 경우 허용오차는 약 얼마인가?

① ±9.5mm
② ±8.4mm
③ ±7.2mm
④ ±6.3mm

【4과목】 측량학 (20문제)

61. 측량기준점에서 국가기준점에 해당되지 않는 것은?

① 지자기점
② 수로기준점
③ 지적기준점
④ 통합기준점

62. 심사를 받지 않고 지도 등을 간행하여 판매하거나 배포한 자에 대한 벌칙으로 옳은 것은?

① 3년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금
② 2년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금
③ 1년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금
④ 300만원 이하의 과태료

Download on the App Store 전자문제집 CBT(App Store) :[다운로드]
GET IT ON Google Play 전자문제집 CBT(Google Play) :[다운로드]

63. 측량ㆍ수로조사 및 지적에 관한 법률에 적용을 받는 측량은?

① 고도의 정확도가 필요하지 아니한
② 일반측량
③ 순수학술 연구활동을 위한 측량
④ “해저광물자원 개발법”에 따른 탐사를 위한 수로조사

64. 기본측량의 성과 중 지도를 허가를 득하여 국외로 반출할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 대한민국 정부와 외국정부간에 체결된 협정 또는 합의에 의하여 상호 교환하는 경우
② 축척 5만분의 1초과의 대축척으로 제작된 지도를 국외로 반출하는 경우
③ 정부를 대표하여 외국정부와 교섭하거나 국제회의 또는 국제기구에 참석하는 자가 자료로 사용하기 위하여 반출하는 경우
④ 관광객의 유치와 관광시설의 선전을 목적으로 제작된 지도를 국외로 반출하는 경우

65. 기본측량 성과의 고시사항이 아닌 것은?

① 측량의 정확도
② 설치한 측량기준점의 수
③ 책임측량기술자
④ 측량성과의 보관장소

66. 기본측량을 실시하기 위한 실시공고는 일간신문에 1회 이상 게재하거나 해당 특별시, 광역시ㆍ도 또는 특별자치도의 게시판 및 인터넷 홈페이지에 며칠 이상 게시하는 방법으로 하여야 하는가?

① 7일
② 15일
③ 30일
④ 60일

67. 규정에 따라 성능검사를 받아야 하는 측량기기가 아닌 것은?

① 거리측정기
② 평판
③ 금속관로 탐지기
④ 레벨

68. 측량성과 심사수탁기관은 공공측량성과 심사의 신청을 받은 때에는 접수일로부터 20일 이내에 심사를 하여야 한다. 다만, 특정한 경우에 통지기간을 10일의 범위에서 연장할 수 있는데, 이 경우에 해당되지 않는 것은?

① 노선길이 600킬로미터 이상일 때

② 지하시설물도 및 수심측량의 심사향이 200킬로미터 이상일 때

③ 성과심사 대상지역의 기상악화 및 천재지변 등으로 심사가 곤란할 때

④ 지상현황측량, 수치지도 및 수치표고자료 등의 성과심사량이 면적 5제곱킬로미터 이상일 때

69. 측량업의 등록을 하려는 자가 국토해양부령으로 정해진 신청서에 첨부해야 할 서류가 아닌 것은?

① 보유하고 있는 측량기술자의 명단

② 보유하고 있는 기술자들에 대한 고용 계약서

③ 보유하고 있는 장비의 명세서

④ 보유하고 있는 장비의 성능검사서 사본

70. 일반측량을 한 자에게 그 측량성과 및 측량기록을 제출하게 할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 측량의 정확도 확보

② 측량의 중복 배제

③ 측량에 관한 자료의 수집

④ 공공측량성과의 보안

71. 1:25,000 지형도 도식적용규정에서 규정한 지형의 정의로 옳은 것은?

① 지표면의 기복상태를 말한다.

② 인공적 축조물의 고저기복 상태를 말한다.

③ 토질, 지면의 상태, 토지의 이용현황을 말한다.

④ 육지와 해면(수면)의 종류이다.

72. 다음 중 측량업의 종류가 아닌 것은?

① 일반측량업

② 측지측량업

③ 기본측량업

④ 공공측량업

73. 국토해양부장관은 측량기본계획을 몇 년마다 수립하여야 하는가?

① 1년

② 2년

③ 3년

④ 5년

74. 공공측량 작업계획서에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?

① 사용할 측량기기의 종류 및 성능

② 공공측량의 작업방법

③ 공공측량의 사업명

④ 공공측량의 성과심사 수탁기관

75. 측량ㆍ수로조사 및 지적에 관한 법률에서 정의한 기본측량이라 함은?

① 국가, 지방자치단체, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관이 관계 법령에 따른 사업 등을 시행하기 위하여 실시하는 측량

② 모든 측량의 기초가 되는 공간정보를 제공하기 위하여 국토해양부장관이 실시하는 측량

③ 공공의 이해에 관계가 있는 측량

④ 모든 소유권에 기본을 두는 측량

76. “측량”의 법적 용어 정의와 거리가 먼 것은?

① 공간상에 존재하는 일정한 점들의 위치를 측정하고 그 특성을 조사하여 도면 및 수치로 표현하는 것

② 도면상의 위치를 현지에 재현하는 것

③ 측량용 사진의 촬영, 지도의 제작

④ 각종 건설사업에서 요구되는 도면을 제외한 지도의 작성

77. 측량 관련 학과 석사이상의 학위를 취득하고 7년 이상 측량업무를 수행한 사람에 대한 측량기술자의 기술등급은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

① 특급기술자

② 고급기술자

③ 중급기술자

④ 초급기술자

78. 1:5000 지형도상 경계의 표시원칙으로 옳은 것은?

① 경계는 그 경로가 불명확한 것을 제외하고는 이를 생략하지 아니하며, 경계의 진위치와 기호의 중심선이 일치하도록 표시한다.

② 경계가 중복될 때에는 그 중 하급경계 기호로서 표시한다.

③ 경계가 1.5mm 이상 폭의 도로, 하천용수로 등의 내측에 존재할 경우에는 조측에 경계기호를 표시한다.

④ 경계기호가 주기 및 독립기호와 교차할 경우는 5mm의 간격을 두고 표시한다.

79. 측량기술자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 법으로 정해진 측량은 측량기술자가 아니면 할 수 없다.

② 측량, 지형공간정보, 지적, 지도제작, 도화 또는 항공사진 분야의 일정한 학력만을 가진 자는 측량기술자로 볼 수 없다.

③ 측량기술자는 신의와 성실로써 공정하게 측량을 실시해야 하며, 정당한 사유없이 측량을 거부하여서는 아니된다.

④ 측량기술자는 둘 이상의 측량업체에 소속될 수 없다.

80. 공공측량시행자는 공공측량을 하기 몇 일 전에 공공측량 작업계획서를 제출하는가?

① 30일

② 7일

③ 15일

④ 90일