

2011년03월20일년 측량및지형공간정보산업기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 응용측량	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	②	②	②	①	④	④	④	①	①
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	③	③	①	①	①	①	①	②	③	④
【2과목 : 20문제】 사진측량 및 원격탐사	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	④	③	①	④	④	④	④	①	②	④
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	②	③	③	③	④	②	①	②	④	①
【3과목 : 20문제】 GIS 및 GPS	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	②	③	①	①	②	②	②	②	①	③
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	②	②	③	④	③	④	④	③	①	③
【4과목 : 20문제】 측량학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	②	②	④	③	③	④	③	④	①	③
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	③	②	②	①	④	①	①	④	①	④

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 • 오답 • 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!

CBT 기출문제



【1과목】 응용측량 (20문제)

1. 공사현장에서 경사진 구역의 토지면적을 측정 하고자 한다. 정확한 토지면적의 기준은?
- ① 실제 지표상(earth surface)의 면적
- ② 수평면(level surface)상의 면적
- ③ 평균경사면(slope surface)상의 면적
- ④ 평균표고상(average level)의 면적
2. 직선 터널 양끝의 좌표가 A(120, 60), B(240, 70)이고 각각의 표고가 80m, 82m일 때 이 터널의 경사거리는? (단, 단위는 m 이다.)
- ① 115.12m
- ② 120.43m
- ③ 125.44m
- ④ 130.43m
3. 그림과 같은 지역의 토공량을 구하기 위해 사각형 격자의 교점에 대하여 수준측량을 하여 각각의 절토고(단위:m)를 얻었다. 토공량은? (단, 모든 격자의 크기는 가로 5m, 세로 4m 이다)
-
- ① 675.5m³
- ② 666.5m³
- ③ 333.3m³
- ④ 298.5m³
4. 축척 1:50000 지형도의 주곡선 간격이 20m이다. 이때 5%의 기울기로 노선을 선정하려면 주곡선 사이의 도상거리는 얼마인가?
- ① 4mm
- ② 8mm
- ③ 12mm
- ④ 25mm

5. 하천측량을 실시하는 가장 중요한 목적은 무엇인가?

① 하천의 계획, 유지관리, 보존, 개발을 위한 설계 및 시공에 필요한 자료를 얻기 위하여

② 하천공사의 공사 비용을 정확히 산출하기 위하여

③ 하천의 평면도, 종단면도를 작성하기 위하여

④ 하천의 수위, 기울기, 단면을 알기 위하여

6. 도로의 선형에서 횡단선형에 일반적으로 사용 되지 않는 것은?

① 직선

② 쌍곡선

③ 2차 포물선

④ 3차 포물선

7. 교각 $I=60^\circ$, 곡선반지름 $R=200m$ 인 원곡선의 외환 E(External secant)는?

① 282.847m

② 105.561m

③ 80.267m

④ 30.940m

8. 지형의 체적계산법 중 단면법에 의한 계산법으로서 비교적 가장 정확한 결과를 얻을 수 있는 것은?

① 점고법

② 중앙단면법

③ 양단면평균법

④ 각주공식에 의한 방법

9. 하천측량에서 유속관측에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 유속관측에 따르면 같은 단면 내에서는 수심이나 위치에 상관없이 유속의 분포는 일정하다.

② 유속계 방법은 주로 평상시에 이용하고 부자 방법은 홍수시에 많이 이용된다.

③ 보통 하천이나 수로의 유속은 경사, 유로의 형태, 크기와 수량, 풍향 등에 의해 변한다.

④ 유속관측은 유속계와 부자에 의한 관측 및 하천기울기를 이용하는 공식을 사용할 수 있다.

10. 보기에서 노선의 종단면도에 기입하여야 할 사항만으로 짝지어진 것은?

A : 곡선	B : 절토고	C : 절토면적
D : 기울기	E : 계획고	F : 용지폭
G : 성토고	H : 성토면적	I : 지반고
J : 법면장		

① A, B, D, E, G, I

② A, C, F, H, I, J

③ B, C, F, G, H, J

④ B, D, E, F, G, I

11. 지하시설물도 작성시 각종 시설물의 혼동이 발생하지 않도록 색상으로 구분한다. 지하시설물의 종류별 기본색상으로 연결이 옳지 않은 것은?

① 통신시설-녹색

② 가스시설-황색

③ 상수도시설-주황색

④ 하수도시설-보라색

12. 단곡선 설치에서 곡선반지름이 100m 이고 교각이 60° 이다. 곡선시점의 말뚝 위치가 No10+2m 일 때 곡선의 종점 위치까지의 거리는? (단, 중심 말뚝 간격은 20m 이다.)

① 104.72m

② 157.08m

③ 306.72m

④ 359.08m

13. 터널 중심선측량의 가장 중요한 목적은?

① 정확한 방향과 거리측정

② 터널 입구의 정확한 크기 설정

③ 인조점의 올바른 매설

④ 도벨의 정확한 위치 결정

14. 시설물의 경관을 수직시각(θ_v)에 의하여 평가하는 경우, 시설물이 경관의 주제가 되고 쾌적한 경관으로 인식되는 수직시각의 범위로 가장 적합한 것은?


① $0^\circ \leq \theta_v \leq 15^\circ$

② $15^\circ \leq \theta_v \leq 30^\circ$

③ $30^\circ \leq \theta_v \leq 45^\circ$

④ $45^\circ \leq \theta_v \leq 60^\circ$

15. 그림과 같은 경우에 심프슨 제 1법칙에 의한 면적을 구하는 식으로 적당한 것은?




① $\frac{d}{3} [(h1 - h9) + 4(h2 + h4 + h6 + h8) + 2(h3 + h5 + h7)]$

② $\frac{d}{3} (h1 + 2h2 + 3h3 + 4h4 + 5h5 + 6h6 + 7h7 + 8h8 + 9h9)$

③ $\frac{d}{6} [(h1 + h9) + 4(h2 + h4 + h6 + h8) + 2(h3 + h5 + h7)]$

④ $\frac{d}{6} (h1 + 2h2 + 3h3 + 4h4 + 5h5 + 6h6 + 7h7 + 8h8 + 9h9)$

16. 그림과 같은 터널에서 AB 사이의 경사가 1/250이고 BC사이의 경사는 1/100 일 때 측정점 A와 C사이의 지반고 차이는 얼마인가?



① 1,690m

② 1,645m

③ 1,600m

④ 1,590m

17. 삼각형의 면적을 구하기 위해 밑변 (a)=5.0cm, 높이 (b)=10cm를 얻었다. 이 도면의 축척이 1/500이었다면 실제 면적은 얼마인가?


① 625m²

② 520m²

③ 500m²

④ 125m²

18. 그림과 같이 중앙종거(M)가 20m, 곡선반지름(R)이 100m일 때, 원곡선의 교각은 얼마 인가?



- ① $36^{\circ} 52' 12''$
- ② $73^{\circ} 44' 23''$
- ③ $110^{\circ} 36' 35''$
- ④ $147^{\circ} 28' 46''$

19. 비행장의 입지선정을 위해 고려하여야할 주요 요소로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 주변지역의 개발형태
- ② 항공기 이용에 따른 접근성
- ③ 지표면 활용상태
- ④ 비행장 운영에 필요한 지원시설

20. 하천의 수위관측소 설치 장소에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 하안과 하상이 양호하고 세굴 및 퇴적이 없는 곳
- ② 지천에 의한 수위변화가 생기지 않는 곳
- ③ 교각 등의 구조물에 의하여 수위에 영향을 받지 않는 곳
- ④ 상·하부가 곡선으로 이어져 유속이 최소가 되는 곳

【2과목】 사진측량 및 원격탐사 (20문제)

21. 항공사진측량에 의하여 제작된 수치지도와 위치 정확도에 영향을 주는 요소와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 도화기의 정확도
- ② 지상기준의 정확도
- ③ 사진의 축척
- ④ 지도 레이어의 개수

22. 사진 상의 좌표(x, y)=(10mm, 10mm) 위치에서 도로선의 교차점이 관측되었다. 이 지점의 X좌표값을 지상좌표계로 160m로 가정한다면 이 지점의 고도값은? (단, 주점의 위치는 (-1mm, 1mm)이고, 초점거리는 153mm, 투영중심은 (50m, 50m, 1540m)이며, 사진좌표계와 지상좌표계의 모든 좌표축의 방향은 일치한다.)

- ① $Z = -10m$
- ② $Z = 0m$
- ③ $Z = 10m$
- ④ $Z = 20m$

23. 초점거리 15cm인 카메라로 고도 1800m에서 촬영한 연직사진에서 도로 교차점과 표고 300m의 산정이 찍혀있다. 교차점은 사진 주점과 일치하고, 교차점과 산정의 거리는 밀착사진상에서 55mm이었다면 이 사진으로부터 작성된 축척 1:5000 지형도 상에서 두점의 거리는?

- ① 110mm
- ② 130mm
- ③ 150mm
- ④ 170mm

24. 벡터 데이터와 래스터 데이터(격자 데이터)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 벡터형은 래스터형에 비하여 자료구조가 단순하다.
- ② 래스터형은 점, 선, 면으로, 벡터형은 셀(cell)로 도형을 표현한다.
- ③ 벡터형의 정밀도는 메쉬(mesh) 간격에 의존한다.
- ④ 래스터형 데이터는 원격탐사 데이터와의 중첩이 용이하다.

25. 다음 중 기복변위의 원인이 아닌 것은?

- ① 지형지물의 비교
- ② 중심투영
- ③ 촬영고도
- ④ 태양각

26. 지형공간정보시스템(Geo-Spatial Information System)의 응용 및 활용분야로 볼 수 없는 것은?

- ① 도면자동화 - 시설물관리(Automate Mapping - Facilities Managment)
- ② 토지정보시스템(Land Information System)
- ③ 도시정보시스템(Urban Information System)
- ④ 범지구위치결정시스템(Global Positioning System)

27. 항공사진판독에 의한 조사의 내용과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 도시형태조사
- ② 토지이용현황조사
- ③ 해상교통량조사

④ 해저조사

28. Landsat에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 지구자원 탐사 위성이다.

- ② 항공측량용 카메라이다.
- ③ 입체 도화기로 대축척 지도제작에 사용한다.
- ④ 정밀 좌표 측정기이다.

29. 사진측량에서 말하는 모형(Model)은 무엇을 뜻하는가?

- ① 촬영지역을 대표하는 부분
- ② 한 쌍의 중복된 사진으로 입체시되는 부분
- ③ 촬영사진 중 수정 모자이크된 부분
- ④ 촬영된 각각의 사진 한 장이 포괄하는 부분

30. 다음 TIN에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?

- ① 적은 자료로서 복잡한 지형을 효율적으로 나타낼 수 있다.
- ② 세 점으로 연결된 불규칙 삼각형으로 구성된 삼각망이다.
- ③ TIN모형을 이용하여 경사의 크기(gradient)나 경사의 방향(aspect)을 계산할 수 있다.
- ④ 격자구조로서 연결성이나 위상정보가 존재하지 않는다.

31. 항공사진촬영에서 사진축척이 1:20000이고, 허용 흔들림 0.02mm, 최장 노출시간을 1/125초로 할 때 항공기의 운항속도는 얼마로 하는 것이 좋은가?

- ① 120km/h
- ② 180km/h
- ③ 240km/h
- ④ 300km/h

32. GIS 구축에 대한 용어 설명으로 맞지 않는 것은?

- ① 수집 - 필요한 자료를 확보한다.
- ② 저장 - 수집된 자료를 전산자료로 저장한다.
- ③ 변환 - 구축된 자료 중에서 필요한 자료를 쉽게 찾아낸다.
- ④ 분석 - 자료를 특성별로 분류하여 자료가 내포하는 의미를 찾아낸다.

33. 복합 조건문(composite selection)으로 공간자료를 선택하고자 한다. 이중 어떠한 경우에도 가장 적은 결과가 선택되는 것은?(단, 각 항목은 0이 아닌 것으로 가정한다.)

① (Area < 100,000 OR (LandUse = Grass AND AdminName=Seoul))

② (Area < 100,000 OR (LandUse = Grass OR AdminName=Seoul))

③ (Area < 100,000 AND (LandUse = Grass AND AdminName=Seoul))

④ (Area < 100,000 AND (LandUse = Grass OR AdminName=Seoul))

34. 일반적인 GIS의 구성요소 중 도형자료와 속성자료를 합친 모든 정보를 입력하여 보관하는 정보의 저장소로 GIS구축과정에서 많은 시간과 비용을 차지하는 것은?

① 하드웨어

② 소프트웨어

③ 데이터베이스

④ 인력

35. 사진의 크기가 23cm×23cm이고 두 사진의 주점기선의 길이가 8cm 이었다면 이때의 중중복도는?

- ① 35%
- ② 48%
- ③ 56%
- ④ 65%

36. 초점거리 150mm인 카메라로 찍은 축척 1:8000의 연직사진을 c-factor가 1200인 도화기로 도화하려고 할 때, 등고선의 최소 간격은?

- ① 0.5m
- ② 1.0m
- ③ 1.5m
- ④ 2.0m

37. GIS의 자료수집방법으로서 래스터 데이터(격자 데이터)를 얻기 위한 방법과 거리가 먼 것은?

① GPS 위성측량

② 항공사진으로부터 수치정사사진의 작성


③ 다중밴드 위성영상으로부터 토지피복 분류

④ 위성영상의 기하보정 및 좌표 등록

46. 연속적인 다중위치결정체계의 항법체계인 GPS위성의 궤도경사각은 몇 도이고, 적도 면상 몇 도의 간격으로 배치되어 있는가?

- ① 궤도경사각 55° , 적도면상 55° 간격
- ② 궤도경사각 55° , 적도면상 60° 간격
- ③ 궤도경사각 60° , 적도면상 55° 간격
- ④ 궤도경사각 60° . 적도면상 60° 간격

47. 그림과 같이 트래버스의 내각을 관측하였다. CD의 방위는 얼마인가? (단, AB의 방위각은 152° 31' 18" 이다.)



- ① S47° 21' 06" W
- ② N42° 38' 54" W
- ③ S42° 38' 54" W
- ④ N47° 21' 06" W


48. 다음 중 오차의 원인도 불분명하고, 오차의 크기와 형태도 불규칙한 형태로 나타나는 오차는?

- ① 정오차
- ② 우연오차
- ③ 착오
- ④ 체계적 오차

49. 지구의 적도반지름이 6370km 이고 편평률이 1/299이라고 하면 적도반지름과 극반지름의 차이는 얼마인가?

- ① 21.3km
- ② 31.0km
- ③ 40.0km
- ④ 42.6km

50. 그림과 같은 사변형망의 조건식의 총수는?



- ① 2개
- ② 3개
- ③ 4개
- ④ 5개

51. 80m의 측선을 20m 줄자로 관측하였다. 1회 관측에 +5mm의 누적오차와 ±5mm의 우연오차가 발생하였다고 하면 정확한 거리는?

- ① $80.02 \pm 0.02m$
- ② $80.02 \pm 0.01m$
- ③ $80.01 \pm 0.02m$
- ④ $80.01 \pm 0.01m$

52. 삼각측량의 삼각망 조정에서 만족을 요하는 3가지 조건이 아닌 것은?

- ① 측점조건
- ② 공선조건
- ③ 각조건
- ④ 변조건

53. GPS측량의 측위법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단독측위법은 한 개의 수신기에서 4개 이상의 위성을 관측하는 방법이다.
- ② 상대측위법은 두 개 이상의 수신기에서 똑같은 위성을 동시에 관측하는 방법이다.
- ③ 단독측위법은 전방교회법의 원리에 따라 수신기의 3차원 위치를 결정하는 방법이다.
- ④ 단독측위법은 의사거리를 사용하며 상대측위법에서는 반송파의 위상상(위상변위)을 사용한다.

54. 도상에서 세변의 길이를 관측한 결과 각각 21.5cm, 30.3cm, 28.0cm 이었다면 실제 면적은? (단, 지형도의 축척 = 1/500)
- ① 1448m²
 ② 2896m²
 ③ 5068m²
 ④ 7240m²
55. 다음 거리측량용 장비 중 가장 정밀한 것은?
- ① 체인
 ② 강철 줄자
 ③ 인바 줄자
 ④ 유리섬유 줄자
56. 각각측량의 특징으로 옳지 않은 것은?
- ① 거리와 각을 관측하여 계산에 의해 모든 점의 위치를 결정한다.
 ② 좁은 지역이나 시가지 또는 산림 지역처럼 주변의 시통이 잘 안되는 경우에 유용하다.
 ③ 삼각점이 멀리 배치되어 있어 좁은 지역의 세부측량에 기준이 되는 점을 추가 설치할 경우 적합하다.
 ④ 삼각측량 보다 높은 정확도를 요하는 골조측량에 이용한다.
57. 교호 수준 측량의 장점이 아닌 것은?
- ① 시준축오차 제거
 ② 지구곡률오차 제거
 ③ 광선굴절오차 제거
 ④ 눈금반의 오차 제거
58. 축척 1:2500 수치지도의 주곡선 간격은?
- ① 0.5m
 ② 1.0m
 ③ 2.0m
 ④ 5.0m
59. GPS 측량의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① GPS에 사용되는 좌표체계의 원점은 동경원점이다.
 ② 날씨, 관측점간의 시통에 관계없이 측량할 수 있다.
 ③ 하루 24시간 어느 시간이나 이용이 가능하다.
 ④ 위성을 추적할 수 있는 공간이 확보되어야 한다.

60. 점의 수평위치와 같이 2차원 상에서의 정밀도는 무엇으로 나타낼 수 있는가?
- ① 분산
 ② 표준편차
 ③ 오차타원
 ④ 오차타원체

【4과목】 측량학 (20문제)

61. 다음의 업무내용은 어느 측량업을 설명하는 것인가?
- 측량용 공간영상정보를 이용한 데이터베이스 구축, 정사사진지도제작 및 입체영상지도의 제작과 그에 관련된 좌표측량, 영상분석·지리조사 및 제작, 데이터의 입력·출력 및 편집
- ① 공간영상도화업
 ② 영상처리업
 ③ 수치지도제작업
 ④ 지도제작업
62. 시·도 지명위원회는 지명에 관한 심의, 결정사항을 며칠 이내에 국가지명위원회에 보고 해야 하는가?
- ① 30일 이내
 ② 15일 이내
 ③ 10일 이내
 ④ 7일 이내
63. 국토해양부장관은 일반측량을 한 자에게 측량성과 및 측량기록의 사본 제출을 요구할 수 있다. 다음 중 그 목적에 해당되지 않는 것은?
- ① 측량의 정확도 확보
 ② 측량의 중복 배제
 ③ 측량에 관한 자료의 수집 및 분석
 ④ 측량 성과의 심사
64. 대통령령으로 정하는 공공측량에 해당되지 않는 것은?
- ① 측량실시지역의 면적이 1제곱킬로미터인 평면측량
 ② 측량노선의 길이가 10킬로미터인 기준점 측량
 ③ 촬영지역 면적인 0.5제곱킬로미터인 측량용 사진촬영
 ④ 측량지역의 길이가 0.5킬로미터인 지하시설물 측량

65. 우리나라 지도의 주기에 사용할 수 있는 문자를 모두 나타낸 것은?

- ① 한글, 한자
- ② 한글, 한자, 영자
- ③ 한글, 한자, 영자, 아라비아숫자
- ④ 한글, 한자, 영자, 아라비아숫자, 그림문자

66. 원칙적으로 기본측량성과를 고시하여야 하는 자는?

- ① 시·도지사
- ② 대한측량협회장
- ③ 측량심의위원장
- ④ 국토해양부장관

67. 공공측량의 성과심사에 필요한 세부기준은 누가 정하여 고시하는가?

- ① 국토해양부장관
- ② 시·도지사
- ③ 국토지리정보원장
- ④ 측량협회장

68. 측량수로조사 및 지적에관한법률의 목적과 관련이 없는 것은?

- ① 수로조사의기준규정
- ② 지적공부의 작성 및 관리에 관한규정
- ③ 해상교통의 안전
- ④ 공간정보산업 육성

69. 지도도식규칙에서 사용하는 용어 중 도곽의 정의로 옳은 것은?

- ① 지도의 내용을 둘러싸고 있는 2중의 구획선을 말한다.
- ② 각종 지형공간정보를 일정한 축척에 의하여 기호나 문자로 표시한 도면을 말한다.
- ③ 지물의 실제현상 또는 상징물을 표현하는 선 또는 기호를 말한다.
- ④ 적인 기호나 문자 등의 크기, 색상 및 배열방식을 말한다.

70. 일반측량업자가 할 수 있는 공공측량의 설계한정 금액은 얼마인가?

- ① 1천만원이하
- ② 2천만원이하
- ③ 3천만원이하
- ④ 5천만원이하

71. 다음 중 그 사유가 발생한 날부터 30일 내에 신고 하지 않아도 되는 것은?

- ① 측량업자의 지위를 승계한 경우
- ② 지점의 소재지가 변경된 경우
- ③ 측량업등록증을 분실하여 재발급하는 경우
- ④ 측량업자인 법인이 파산 또는 합병 외의 사유로 해산한 경우

72. 측량업 등록을 하지 않고 측량업을 영위한 자에 대한 벌칙 기준은?

- ① 3년 이하의 징역 또는 3천만원이하의벌금
- ② 2년 이하의징역 또는 2천만원이하의벌금
- ③ 1년 이하의 징역 또는 1천만원이하의벌금
- ④ 300만원 이하의 과태료

73. 다음 중 우리나라 측량기준점에 속하지 않는 것은?

- ① 통합기준점
- ② 공공지자기점
- ③ 지적삼각보조점
- ④ 지적도근점

74. 다음 용어의 정의 중 잘못된 것은?

- 측량이란 공간상에 존재하는 일정한 점들의 위치를 측정
- ① 하고 그 특성을 조사하여 도면상의 위치를 현지에 재현하는 것으로 지도의 제작 및 도면작성은 제외한다.
- ② 측량성과란 측량을 통하여 얻은 최종 결과를 말한다.
- 측량업자라 함은 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률이
- ③ 정하는 바에 따라 측량업의 등록을 한 자를 말한다.
- 측량기록이란 측량성과를 얻을 때까지의 측량에 관한 작업의 기록을 말한다.
- ④

75. 기본측량을 위하여 설치된 측량기준점표지의 이전 신청에 따른 조치 사항으로 옳은 것은?

- ① 어떠한 이유로도 측량표의 이전은 절대 불가능하다.
- ② 상당한 이유가 있는 경우에 이전이 가능하며 비용은 어떠한 경우에든지 신청자가 부담한다.
- ③ 상당한 이유가 있는 경우에 이전이 가능하며 비용은 어떠한 경우에든지 국가가 부담한다.

④ 이전하지 않고 신청자의 목적을 달성할 수 있는 경우를 제외하고는 측량기준점표지를 이전하여야한다.

76. 기본측량성과 검증기관의 지정에서 "대통령령으로 정하는 측량관련 전문기관" 이 아닌 것은?

① [국가정보화 기본법]제14조에 따른 한국정보화진흥원

[정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한법률]
② 및[과학기술분야 정부출연 연구기관등의 설립· 운영 및 육성에 관한법률]에 따른 정부출연연구기관

[민법] 제32조에 따라 국토해양부장관의 허가를 받아 설립된 측량 관련 비영리법인
③

측량·수로조사 및 지적에 관한 법률 제105조 제2항 제3
④ 호에 따라 공공측량성과의 심사에 관한업무를 위탁받은 기관

77. 공공측량에 있어서 직각좌표 기준의 명칭 및 적용범위가 틀린 것은?

① 동부좌표계 : 적용구역 동경 122도~124도

② 서부좌표계 : 적용구역 동경 124도~126도

③ 동해좌표계 : 적용구역 동경 130도~132도

④ 중부좌표계 : 적용구역 동경 126도~128도

78. 다음 중 지명의 고시에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은?

- ① 제정되거나 변경된 지명
- ② 소재지(행정구역으로 표시한다)
- ③ 위치(경도 및 위도로 표시한다)또는 범위

④ 제정되거나 변경의 결정주체

79. 공공측량시행자는 공공측량을 하려면 미리 측량지역, 측량기간, 그밖에 필요한 사항을 누구에게 통지하여야 하는가?

① 시·도지사

② 지방국토관리청장

③ 국토지리정보원장

④ 시장·군수

80. 국토해양부장관의 허가 없이 기본측량성과 중 지도 등 또는 측량용 사진을 국외로 반출 할 수 있는 경우가 아닌 것은?

대한민국 정부와 외국 정부 간에 체결된 협정 또는 합의에 따라 기본측량성과를 상호 교환하는 경우
①

정부를 대표하여 외국 정부와 교섭하거나 국제회의 또는 국제기구에 참석하는 자가 자료로 사용하기 위하여 지도나 그밖에 필요한 간행물 또는 측량용 사진을 반출하는 경우
②

관광객 유치와 관광시설 홍보를 목적으로 지도 등 또는 측량용사진을 제작하여 반출하는 경우
③

축척 2만 5천분의 1이상의 지도나 그밖에 필요한 간행물을 국외로 반출하는 경우
④