

2015년09월19일년 측량및지형공간정보산업기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 응용측량	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	③	④	②	①	④	④	②	④	②	②
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	③	④	①	①	③	③	①	②	④	③
【2과목 : 20문제】 사진측량 및 원격탐사	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	①	①	①	④	③	①	④	②	④	①
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	④	④	②	③	③	②	①	②	④	③
【3과목 : 20문제】 GIS 및 GPS	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	④	①	②	①	④	②	①	④	③	③
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	④	②	③	①	③	②	④	③	①	①
【4과목 : 20문제】 측량학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	②	④	①	④	①	③	③	③	②	④
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	④	①	②	①	①	①	②	③	④	④

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 • 오답 • 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 응용측량 (20문제)


1. 터널 작업에서 터널 외 기준점 측량에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기준점을 서로 연결시키기 위해 필요한 경우 보조 삼각점을 기준점이 시통되는 곳에 설치한다.
- ② 고저측량용 기준점은 터널 입구 부근과 떨어진 곳에 2개소 이상 설치하는 것이 좋다.
- ③ 측량의 정확도를 높이기 위하여 가능한 후시를 짧게 한다.
- ④ 터널 입구 부근에 인조점을 설치한다.

2. 하천의 유속측량에서 횡단면의 연직선 내의 평균 유속을 구할 때 사용되는 일점법에 이용되는 유속의 관측 수심은?

- ① 수면에서 3/10의 깊이
- ② 수면에서 4/10의 깊이
- ③ 수면에서 5/10의 깊이
- ④ 수면에서 6/10의 깊이

3. 그림과 같은 삼각형 ABC 토지의 한 변 AC상의 점 D와 BC상의 점 E를 연결하고 직선 DE에 의해 삼각형 ABC의 면적은 2등분하고자 할 때 CE의 길이는? (단, AB=40cm, AC=80m, BC=70m, AD=13m)



- ① 39.18m
- ② 41.79m
- ③ 3.15m
- ④ 45.18m

4. 터널공사에서 터널 외 기준점 측량에 사용되지 않는 방법은?

- ① 평판측량
- ② 삼각측량
- ③ 트래버스측량
- ④ 수준측량

5. 노선측량의 기점에서 곡선의 시점(B.C.)까지의 거리가 1312.5m, 접선 길이(T.L)가 176.4m, 곡선 길이(C.L)가 320m 라면 기점에서 곡선의 종점(E.C.)까지의 거리는?

- ① 1488.9m
- ② 1560.7m
- ③ 1591.5m
- ④ 1632.5m

6. 수위관측장치의 설치장소에 대한 요건으로 옳지 않은 것은?

- ① 하상과 하안이 안전하고 세굴이 없는 장소일 것
- ② 상, 하류 약 100m 정도는 직선인 장소일 것
- ③ 교각이나 기타 구조물에 의하여 수위의 영향을 받지 않는 장소일 것
- ④ 지천의 합류점, 분류점으로 수위의 변화를 관측할 수 있는 장소일 것

7. 터널측량에서 지상 측점과 터널 내부의 측점이 일치하도록 하는 측량은?


- ① 터널 내 수준측량
- ② 터널 내의 연결측량
- ③ 터널 내 측량
- ④ 터널 외 측량

8. 주택지 조성을 목적으로 수준측량을 실시하여 시골기면을 결정 한 결과가 그림과 같을 때 총 토량은? (단, 각 구역의 크기는 동일하다.)




- ① 322.5m³
- ② 375.5m³
- ③ 3225m³
- ④ 3725m³

9. 하천의 유속 분포가 그림과 같을 때 3점법으로 구한 평균 유속은? (단, 하천의 표면유속은 1.0m/s이다.)



- ① 0.98m/s
② 1.04m/s
③ 1.095m/s
④ 1.13m/s

10. 그림과 같은 단면을 갖는 길이 80m, 폭 10m의 도로를 건설하기 위한 성토량은? (단, 성토경사=1:1.5로 한다.)



- ① 1740m³
② 3480m³
③ 3915m³
④ 7830m³


11. 교각이 49° 30', 반지름이 150m인 원곡선 설치 시 중심말뚝 간격 20m에 대한 편각은?

- ① 6° 36' 18"
② 4° 20' 15"
③ 3° 49' 11"
④ 1° 46' 32"

12. 단곡선 설치에서 교각=60°, 접선장=210m일 때, 곡선의 반지름은?

- ① 121.24m
② 202.07m
③ 282.15m
④ 363.73m

13. 도로의 기울기 계산을 위한 수준측량 결과가 그림과 같을 때 A, B점간의 기울기는? (단, A, B점간의 경사거리는 42m이다.)




- ① 1.94%
② 2.02%
③ 7.76%
④ 10.38%

14. 노선의 곡선 중에서 각기 다른 2개의 원곡선으로 구성되고, 이 두 곡선의 연속점에서 공통접선을 가지며 곡선중심이 공통접선에 대하여 같은 방향에 있는 곡선을 무엇이라고 하는가?

- ① 복심곡선
② 단곡선
③ 방향곡선
④ 완화곡선

15. 심프슨 제2법칙을 이용하여 계산할 경우, 그림과 같은 도형의 면적은? (단, 각 구간의 거리(d)는 동일하다.)



- ① 11.24m²
② 11.29m²
③ 11.32m²
④ 11.47m²

16. 수로기준점표지에 해당되지 않는 것은?

- ① 해안선기준점
② 수로측량기준점
③ 해양중력점
④ 기본수준점

17. 댐 건설을 위한 조사측량에서 댐 사이트의 평면도 작성 방법으로 가장 적합한 것은?

① 항공사진측량

② 평판측량과 시거측량의 병용

③ 스타디아측량

④ 평판측량

18. 캔트의 크기가 C인 원곡선에서 곡선 반지름을 2배로 개선하기 위한 새로운 캔트의 크기는?


① C/4

② C/2

③ 2C

④ 4C

19. 20m 간격으로 등고선이 표시되어 있는 구릉지에서 구적기로 면적을 구한 값이 $A_5=200m^2$, $A_4=250m^2$, $A_3=600m^2$, $A_2=800m^2$, $A_1=1600m^2$ 일 때 토량은? (단, 각주공식을 이용



할 것)

① 45000m³

② 46000m³

③ 47000m³

④ 48000m³

20. 교점이 기점에서 450m의 위치에 있고 교각이 30°, 중심말뚝 간격이 20m일 때, 외할(E)이 5m라면 시단현의 길이는?

① 2.8m

② 4.9m

③ 8.0m

④ 9.8m

【2과목】 사진측량 및 원격탐사 (20문제)

21. 복수의 입체모델에 대해 입체모델 각각에 상호표정을 행한 뒤에 접합점 및 기준점을 이용하여 각 입체모델의 절대표정을 수행하는 항공삼각측량의 블록 조정방법은?

① 독립모델법

② 광속조정법

③ 다항식조정법

④ 에어로 폴리건법

22. 다음 중 제작과정에서 수치표고모형(DEM)이 필요한 사진지도는?

① 정사투영사진지도

② 약조정집성사진지도

③ 반조정집성사진지도

④ 조정집성

23. 초점거리 15cm인 카메라로 고도 1800m에서 촬영한 연직사진 상에 도로 교차점과 표고 300m인 산정이 찍혀 있다. 교차점은 사진 주점과 일치하고, 교차점과 산정의 거리는 사진 상에서 55mm이었다면 이 사진으로부터 작성된 축척 1:5000 지형도 상에서 교차점과 산정의 거리는?

① 110mm

② 130mm

③ 150mm

④ 170mm

24. 위성이나 항공기 등에서 취득하는 원격탐사 자료는 여러 가지 원인에 따른 기하학적 오차를 내포하고 있다. 이 중 위성이나 항공기 자체의 기계적인 오차도 포함되는데 이러한 기계적인 오차를 유발하는 원인이 아닌 것은?

① 광학시스템 상의 오차

② 비선형 스캐닝 메커니즘에 의한 오차

③ 불균일 촬영속도에 의한 오차

④ 지구자전 속도에 따른 오차

25. 광각카메라를 사용하여 축척 1:20000 사진을 만들었을 때 등고선 간격이 2m이었다면 C-계수는? (단, 초점거리는 150mm이다.)

① 1000

② 2000

③ 1500

④ 2500

26. N 차원의 피쳐공간에서 분류될 화소로부터 가장 가까운 훈련자료 화소까지의 유클리드 거리를 계산하고 그것을 해당 클래스로 할당하여 영상을 분류하는 방법은?

- ① 최근린 분류법(nearest-neighbor classifier)
- ② k-최근린 분류법(k-nearest-neighbor classifier)
- ③ 최장거리 분류법(maximum distance classifier)
- ④ 거리가중 k-최근린 분류법(k-nearest-neighbor distance-weighted classifier)

27. Pushbroom 스캐너의 특징이 아닌 것은?

- ① 한 번에 한 라인 전체를 기록한다.
- ② 경사관측을 통한 입체영상 취득이 용이하다.
- ③ 각각의 라인이 중심투영인 항공사진의 가하와 유사하다.
- ④ 순간시야각의 개념이 적용되어 넓은 지역의 관측에 용이하다.

28. 다음 중 넓은 지역에 대한 수치표고모델(DEM)을 가장 신속하게 얻을 수 있는 장비는?

- ① GPS
- ② LiDAR
- ③ 토털스테이션
- ④ 항공 아날로그 사진기

29. 디지털 영상에서 사용되는 비트맵 그래픽 형식이 아닌 것은?

- ① BMP
- ② JPEG
- ③ TIFF
- ④ DWG

30. 다음 중 상호표정인자가 아닌 것은?

- ① bx
- ② by
- ③ bz
- ④ ω

31. 항공사진측량에서 촬영기선 방향으로 중복하여 촬영하는 주된 이유로 옳은 것은?

- ① 주점을 구하기 위하여
- ② 물체 판독을 쉽게 하기 위하여
- ③ 촬영된 사진에 누락되는 부분이 없도록 하기 위하여
- ④ 사진의 주점이 인접사진의 사진에도 찍히도록 하여 입체 시 하기 위하여

32. 초점거리 150mm인 카메라로 평지에서 축척 1:20000의 사진을 촬영하였다. 사진에서 주점거리가 33mm일 때, 비고가 400m인 지점의 시차차는?

- ① 3.0mm
- ② 3.3mm
- ③ 4.0mm
- ④ 4.4mm

33. 중중복도가 70%이고 촬영종기선 길이와 촬영횡기선 길이의 비가 3:8일 때 횡중복도는 몇 %인가?

- ① 10%
- ② 20%
- ③ 30%
- ④ 40%

34. 서로 다른 공간해상도를 가진 영상을 하나의 영상으로 병합하거나 흑백의 고해상도 영상과 저해상도인 칼라 영상을 제작하는 기법으로 옳은 것은?

- ① 영상 부분집합(Image Subset)
- ② 영상 모자이크(Image Mosaic)
- ③ 영상 융합(Image Fusion)
- ④ 영상 필터링(Image Filtering)

35. 표고가 500m인 지형을 촬영하여 축척 1:18000의 사진을 얻었다면 촬영고도는? (단, 카메라의 초점거리 = 150mm)

- ① 2700m
- ② 3000m
- ③ 3200m
- ④ 3500m



전자문제집 CBT(App Store) : [다운로드](#)



전자문제집 CBT(Google Play) : [다운로드](#)

36. 사진측량의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 정량적이고 정성적인 관측이 가능하다.
- ② 대상지역의 면적과 관계없이 경제적이다.
- ③ 정확도의 균일성이 있다.
- ④ 축척변경이 용이하다.

37. 수치영상에서 표정을 자동화하기 위하여 필요한 방법은?

- ① 영상접합
- ② 영상융합
- ③ 영상분류
- ④ 영상압축

38. 다음 중 사진기 검증자료(camera calibration data)로 얻을 수 없는 정보는?

- ① 정확한 초점거리
- ② 등각점
- ③ 사진상의 투영중심
- ④ 사진지표의 좌표값

39. 항공사진측량용 디지털 카메라 중 선형배열 카메라(Linear Array Camera)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 선형의 CCD 소자를 이용하여 지면을 스캐닝하는 방식이다.
- ② 각각의 라인별로 중심투영의 특성을 가진다.
- ③ 각각의 라인별로 서로 다른 외부표정요소를 가진다.
- ④ 촬영방식을 기존의 아날로그 카메라와 동일하게 대상지역을 격자형태로 촬영한다.

40. 센서를 크게 수동방식과 능동방식의 센서로 분류할 때 능동방식 센서에 속하는 것은?

- ① TV 카메라
- ② 광학스캐너
- ③ 레이더
- ④ 마이크로파 복사계

【3과목】 GIS 및 GPS (20문제)

41. 벡터데이터의 위상구조(topology)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 점, 선, 면으로 나타난 객체들 간의 공간관계를 파악할 수 있다.
- ② 다양한 공간현상들 간의 공간관계 정보를 크게 인접성(adjacency), 연결성(connectivity), 포함성(containment)으로 구성한다.
- ③ 위상구조가 구축되면 데이터가 갱신될 때마다 새로운 위상구조가 구축되어 속성 테이블과 새로운 노드가 추가되거나 변경된다.
- ④ 위상구조를 완벽하게 갖춘 벡터 데이터로 가장 대표적인 것은 geoTIFF이다.

42. 다음 중 GPS 활용 분야와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 건물 실내 측량
- ② 기준점 측량
- ③ 구조물 변위 모니터링
- ④ 지형공간정보 획득 및 시설물 유지 관리

43. 래스터 데이터의 압축방법에 해당되지 않는 것은?

- ① Quadtree
- ② Spaghetti 모형
- ③ Chain codes
- ④ Run-length codes

44. GIS의 3대 기본 구성 요소로 거리가 먼 것은?

- ① 인터넷
- ② 하드웨어
- ③ 소프트웨어
- ④ 데이터베이스

45. 지형공간정보시스템(Geo-Spatial Information System)의 응용 및 활용분야와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 도면자동화-시설물관리 시스템(Automate Mapping-Facilities Management System)
- ② 토지정보시스템(Land Information System)
- ③ 도시정보시스템(Urban Information System)
- ④ 범지구위치결정시스템(Global Positioning System)

46. 임의 지점에서 GPS관측을 수행하여 타원체고(h) 75.234m를 획득하였다. 이 지점의 지구 중력장 모델로부터 산정한 지오이드고(N)가 52.578m라 한다면 정표고(H)는?

① -22.656m

② 22.656m

③ 63.906m

④ 127.812m

47. DEM(Digital Elevation Model)과 TIN(Triangulated Irregular Network)의 주요 활용 분야가 아닌 것은?

① 도로망 분석

② 경사도 분석

③ 가시권 분석

④ 도공량 산정

48. 다음 용어에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① Clip : 원래의 레이어에서 필요한 지역만을 추출해 내는 것이다.

② Erase : 레이어가 나타내는 지역 중 임의지역을 삭제하는 과정이다.

③ Split : 하나의 레이어를 여러 개의 레이어로 분할하는 과정이다.

④ Difference : 두 개의 레이어가 교차하는 부분에 대한 지오메트리를 얻는다.

49. GIS에서 표준화가 필요한 이유로 가장 거리가 먼 것은?

① 데이터의 공동 활용을 통하여 데이터의 중복구축을 방지함으로써 데이터 구축비용을 절약한다.

② 표준 형식에 맞추어 하나의 기관에서 구축한 데이터를 많은 기관들이 공유하여 사용할 수 있다.

③ 서로 다른 기관 안에 데이터 유출의 방지 및 데이터의 보안을 유지하기 위하여 필요하다.

④ 데이터제작 시 사용된 하드웨어나 소프트웨어에 구애받지 않고 손쉽게 데이터를 사용할 수 있다.

50. GPS를 사용함에 따른 특징이 아닌 것은?

① 정보가 수치데이터로 구축되어 지도 축척의 손쉬운 변환이 가능하다.

② 기존의 수작업으로 하는 작업을 컴퓨터를 이용하여 손쉽게 할 수 있다.

GIS와 CAD, CAM의 공통점은 지리적 위치관계를 갖고 있는 공간자료와 속성자료를 서로 연관시켜 부가가치 높은 정보를 창출하는 것이다.

④ 다양한 공간적 분석이 가능하여 도시계획, 환경, 생태 등의 여러 분야에서 의사결정에 활용될 수 있다.

51. GIS와 관련된 용어의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 위치정보는 지물 및 대상물의 위치에 대한 정보로서 위치는 절대위치(실제 공간)와 상대위치(모형 공간)가 있다.

② 도형정보는 지형, 지물 또는 대상물의 위치에 관한 자료로서, 지도 또는 그림으로 표현되는 경우가 많다.

③ 영상정보는 항공사진, 인공위성영상, 비디오 및 각종 영상의 수치 처리에 의해 취득된 정보이다.

④ 속성정보는 대상물의 자연, 인문, 사회, 행정, 경제, 환경적 특성을 공간적 분석이 불가능한 단점이 있다.

52. 지리정보시스템의 정보유형 중 하나인 속성정보와 가장 거리가 먼 것은?

① 설악산 국립공원 내 야생동식물 분포 수량

② 신행정수도 주변의 대규모 위락단지 개발후보지 위치도

③ 강원도의 천연 지하자원별 매장량

④ 서울특별시의 연도별 지하철 이용자 수

53. GIS에서 이용되는 보간법(interpolation)의 종류가 아닌 것은?

① Inverse distance weight

② Kriging

③ Vertex

④ Spline

54. GPS 위성으로부터 전송되는 L2 신호의 주파수가 12.27MHz이고, 광속을 299792458m/s라고 할 때 L2 신호 10000 파장에 대한 거리는?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

① 2442.102m

② 3442.102m

③ 4442.102m

④ 5442.102m

55. 래스터식 자료구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 점은 하나의 셀로 표현된다.
- ② 각 셀은 행과 열의 값으로 참조된다.
- ③ 셀의 크기는 길이와 면적의 계산에 영향을 미치지 않는다.
- ④ 선은 한 방향으로 배열되어 인접하고 있는 셀들에 의해 표현된다.

56. GIS 데이터 취득에 대한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 스캐닝이 디지털타이핑에 비하여 작업 속도가 빠르다.
- ② 디지털타이핑은 전반적으로 자동화된 작업과정이므로 속련도에 크게 좌우되지 않는다.
- ③ 스캐닝에 의한 수치지도 제작을 위해서는 래스터를 벡터로 변환하는 과정이 필요하다.
- ④ 디지털타이핑은 지도와 항공사진 등 아날로그 형식의 자료를 전산기에 의해서 직접 판독할 수 있는 수치 형식으로 변환하는 자료획득 방법이다.

57. 레이저를 이용하여 대살물의 3차원 좌표를 실시간으로 획득할 수 있는 측량 방법으로 삼림이나 수목지대에서도 투과율이 좋으며 자료 취득 및 처리과정이 완전히 수치 방식으로 이루어질 수 있어 최근 고정밀 수치표고모델과 3차원 지리정보 제작에 많이 활용되고 있는 측량방법은?

- ① SAR(Synthetic Aperture Radar)
- ② RAR(Real Aperture Radar)
- ③ EDM(Electro-magnetic Distance Meter)
- ④ LiDAR(Light Detection And Ranging)

58. 다음 중 공간분석의 하나인 중첩분석에 해당되지 않는 것은?

- ① 식생도와 도시계획도를 합하는 과정
- ② 수치지형도와 하천도를 합하는 과정
- ③ 도형정보와 속성정보를 합하는 과정
- ④ 토양 비옥도 상에 토지 이용도를 합하는 과정

59. 지리정보시스템의 자료취득 방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 투영법에 의한 자료취득 방법
- ② 항공사진측량에 의한 방법
- ③ 일반측량에 의한 방법
- ④ 원격탐사에 의한 방법

60. GPS를 이용한 위치결정에 영향을 주는 오차와 관계가 없는 것은?

- ① 시준오차
- ② 다중경로오차
- ③ 위성궤도오차
- ④ 수신기 시계오차

【4과목】 측량학 (20문제)

61. 기지수준점 A, B, C에서 신설점 P의 수준측량 결과가 표와 같을 때 P점의 최확값은?

기지점의 표고(m)	노선	거리 (km)	관측표고차(m)
A : 132,495	A→P	2	-29,144
B : 90,512	B→P	1	+12,812
C : 200,007	C→P	3	-96,666

- ① 103.324m
- ② 103.334m
- ③ 103.339m
- ④ 103.342m

62. 등고선 간격이 5m일 때 경사제한을 최대 5%까지의 지형으로 개발한다면, 각 등고선간의 최소 수평거리는?

- ① 400m
- ② 300m
- ③ 200m
- ④ 100m

63. 평탄한 지역에서 15km 떨어진 지점을 관측할 때 발생하는 곡률오차의 크기는? (단, 지구의 반지름=6370km)

- ① 17.66m
- ② 68.28m
- ③ 17.34m
- ④ 100.54m

64. 트래버스측량에서 거리와 각 관측의 정밀도가 균형을 이룰 때 거리관측의 허용오차를 1/5000로 한다면 각 관측에 허용되는 오차는?

- ① 25"
- ② 30"
- ③ 38"
- ④ 41"

65. 수준측량의 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기준면(datum plane)은 지평면이라고도 하며 연직선에 직교하는 평면을 말한다.
- ② 기준면(datum plane)은 수년 동안 관측하여 얻은 평균 해수면을 사용한다.
- ③ 수평면(horizontal plane)은 연직선에 직교하는 평면을 말한다.
- ④ 수준면(level surface)은 연직선에 직교하는 모든 점을 잇는 곡면을 말한다.

66. 전자기파 거리측량기에 의한 거리측량에서 거리의 크기에 비례하여 영향을 주는 오차는?

- ① 기계 상수의 오차
- ② 취상차 관측의 오차
- ③ 공기 굴절률의 오차
- ④ 반사경 상수의 오차

67. 최소제곱법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 같은 정밀도로 측정된 측정값에서는 오차의 제곱의 합이 최대일 때 최확값을 얻을 수 있다.
- ② 최소제곱법을 이용하여 정오차를 제거할 수 있다.
- ③ 동일한 거리를 여러 번 관측한 결과를 최소제곱법에 의해 조정한 값은 평균과 같다.
- ④ 관측방정식에 의한 결과와 조건방정식에 의한 결과는 일치하지 않을 수 있다.

68. 삼각측량에서 삼각형의 내각 관측결과 $55^{\circ} 12' 40''$, $35^{\circ} 23' 30''$, $89^{\circ} 24' 20''$ 이었다. 면 각 각의 최확값으로 옳은 것은?

- ① $55^{\circ} 12' 10''$, $35^{\circ} 23' 30''$, $89^{\circ} 24' 20''$
- ② $55^{\circ} 12' 15''$, $35^{\circ} 23' 35''$, $89^{\circ} 24' 10''$
- ③ $55^{\circ} 12' 30''$, $35^{\circ} 23' 20''$, $89^{\circ} 24' 10''$
- ④ $55^{\circ} 12' 20''$, $35^{\circ} 23' 25''$, $89^{\circ} 24' 15''$

69. 두 지점의 경사거리 100m에 대한 경사 보정이 2cm일 경우 두 지점 간의 높이 차는?

- ① 1.414m
- ② 2.0m
- ③ 2.828m
- ④ 3.0m

70. 단열삼각망의 조정순서로 옳은 것은?

- ① 각조정→변조정→좌표조정→방향각조정
- ② 변조정→방향각조정→각조정→좌표조정
- ③ 각조정→좌표조정→방향각조정→변조정
- ④ 각조정→방향조정→변조정→좌표조정

71. 정확도가 $\pm(3\text{mm}+3\text{ppm}\times L)$ 로 표현되는 광차거리 측량기로 거리 500m를 측량하였을 때 예상되는 오차의 크기는?

- ① $\pm 2.0\text{mm}$ 이하
- ② $\pm 2.5\text{mm}$ 이하
- ③ $\pm 4.0\text{mm}$ 이하
- ④ $\pm 4.5\text{mm}$ 이하

72. 측량 시 발생하는 오차의 종류로 수학적, 물리적인 법칙에 따라 일정하게 발생하는 오차는?

- ① 정오차
- ② 참오차
- ③ 과대오차
- ④ 우연오차

73. 1595m 산정상과 1390m 산기슭 사이에 주곡선 간격의 등고선 개수는? (단, 축척은 1:50000이다.)

- ① 9개
- ② 10개
- ③ 19개
- ④ 20개

74. 지구를 장반경이 6370km, 단반경이 6350km인 타원형이라 할 때 편평률은?

- ① 약 1/320
- ② 약 1/430
- ③ 약 1/500
- ④ 약 1/630

75. 공공측량의 기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 기본측량 성과나 다른 공공측량 성과를 기초로 실시하여야 한다.

② 일반측량의 성과를 기초로 실시하여야 한다.

③ 일반측량 성과나 기본측량 성과를 기초로 실시하여야 한다.

④ 일반측량 성과나 공공측량 성과를 기초로 실시하여야 한다.

76. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률의 벌칙 중 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하는 경우는?

① 속임수, 위력 등으로 측량업 또는 수로사업과 관련된 입찰의 공정성을 해친 자

② 입찰 행위를 방해한 자

③ 측량기준점표지를 이전 또는 훼손하거나 그 효용을 해치는 행위를 한 자

④ 고의로 측량성과 또는 수로조사 성과를 사실과 다르게 한 자

77. 기본측량에서 측량성과의 고시에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?

① 측량의 정확도

② 측량시행자 및 측량경비

③ 설치한 측량기준점의 수

④ 측량성과의 보관 장소

78. 지리학적 경위도, 직각좌표, 지구중심 직교좌표, 높이 및 중력 측정의 기준으로 하용하기 위하여 위성기준점, 수준점 및 중력점을 기초로 정한 기준점은?

① 삼각점

② 경위도원점

③ 통합기준점

④ 지자기점

79. 세계측지계라 함은 지구를 편평한 회전타원체로 상정하여 실시하는 위치측정의 기준이다. 다음 중 회전타원체의 요건에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 회전타원체의 장반경은 6,378,137미터이다.

② 회전타원체의 중심이 지구의 질량중심과 일치하여야 한다.

③ 회전타원체의 편평률은 298.257222101분의 1이다.

④ 회전타원체의 장축이 지구의 자전축과 일치하여야 한다.

80. 토털 스테이션에 대한 성능검사의 주기로 옳은 것은?

① 3년에 2회

② 2년

③ 5년에 2회

④ 3년