

2017년09월23일년 측량및지형공간정보산업기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 응용측량	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	④	①	①	②	②	④	③	①	②	③
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	④	②	②	①	③	③	②	④	③	④
【2과목 : 20문제】 사진측량 및 원격탐사	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	③	④	③	③	②	①	③	③	②	④
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	②	①	④	①	③	④	①	②	②	①
【3과목 : 20문제】 GIS 및 GPS	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	①	④	④	①	①	②	③	④	③	②
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	②	③	④	②	②	④	④	③	①	④
【4과목 : 20문제】 측량학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	④	①	①	③	①	④	②	③	①	②
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	②	④	③	②	④	①	④	③	②	②

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 • 오답 • 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 응용측량 (20문제)

1. 댐 외부의 수평변위에 대한 측정방법으로 가장 부적합한 것은?

- ① 삼각측량
- ② GNSS측량
- ③ 삼변측량
- ④ 시거측량

2. 노선측량의 주요 대상이 아닌 것은?

- ① 해안선
- ② 운하
- ③ 도로
- ④ 철도

3. 하천측량에서 평면측량의 일반적인 범위는?

- ① 유체부에서 제외지 및 제내지 300m 이내, 무제부에서는 홍수영향 구역보다 약간 넓게
- ② 유체부에서 제외지 및 제내지 200m 이내, 무제부에서는 홍수영향 구역보다 약간 좁게
- ③ 유체부에서 제내지 및 제외지 200m 이내, 무제부에서는 홍수영향 구역보다 약간 넓게
- ④ 유체부에서 제내지 및 제외지 300m 이내, 무제부에서는 홍수영향 구역보다 약간 좁게

4. 댐의 저수용량 계산에 주로 사용되는 체적계산 방법은?

- ① 점고법
- ② 등고선법
- ③ 단면법
- ④ 절선법

5. 수로측량에서 수심, 안벽측심, 해안선 등 원도 작성에 필요한 일체의 자료를 일정한 도식에 따라 작성한 도면을 무엇이라고 하는가?

- ① 해양측도
- ② 측량원도
- ③ 측심도
- ④ 해류도

6. 수로측량의 수심을 결정하기 위한 기준면으로 사용되는 것은?

- ① 대조의 평균고조면
- ② 약최고고조면
- ③ 평균저조면
- ④ 기본수준면

7. 원곡선 설치에 있어서 접선장(T.L)을 구하는 공식은? (단, R은 곡선 반지름, I는 교각)

- ① $T.L = R \sin \frac{I}{2}$
- ② $T.L = R \cos \frac{I}{2}$
- ③ $T.L = R \tan \frac{I}{2}$
- ④ $T.L = R \left(1 - \cos \frac{I}{2} \right)$

8. 클로소이드 곡선에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 클로소이드의 모양은 하나 밖에 없지만 매개변수 A를 바꾸면 크기가 다른 무수한 클로소이드를 만들 수 있다.
- ② 클로소이드는 길이를 연장한 모양이 목걸이 모양으로 연속곡선이라고도 한다.
매개변수 A=100m인 클로소이드를 축척 1:1000 도면에 그리기 위해서는 A=100cm인 클로소이드를 그려 넣으면 된다.
- ③ 클로소이드는 요소에는 길이의 단위를 가진 것과 면적의 단위를 가진 것으로 나뉜다.

9. 자동차가 곡선구간을 주행할 때에는 뒷바퀴가 앞바퀴보다 곡선의 내측에 치우쳐서 통과하므로 차선편을 증가시켜 주는 확폭의 크기는(slack)는? (단, R : 차량중심의 회전반지름, L : 전후 차륜거리)

① $\frac{L}{2R}$

② $\frac{L^2}{2R}$

③ $\frac{L}{3R}$

④ $\frac{L^2}{3R}$

10. 직사각형 형태의 토지를 30m의 테이프로 측정하였더니 가로 42m, 세로 32m를 얻었다. 이 때 테이프가 30m에 대하여 1.5cm 늘어나 있었다면 면적의 오차는?

① 0.900m²

② 1.109m²

③ 1.344m²

④ 1.394m²

11. 하천측량에서 횡단면도의 작성에 필요한 측량으로 하천의 수면으로부터 하저까지의 깊이를 구하는 측량은?

① 유속측량

② 유량측량

③ 양수표 수위관측

④ 심천측량

12. 교각이 60°인 단곡선 설치에서 외할(E)이 20m일 때 곡선반지름(R)은?

① 112.28m

② 129.28m

③ 132.56m

④ 168.35m

13. 수심이 h인 하천에서 수면으로부터 0.2h, 0.6h, 0.8h 깊이의 유속이 각각 0.76m/s, 0.64m/s, 0.45m/s일 때 2점법으로 계산한 평균유속은?


① 0.545m/s

② 0.605m/s

③ 0.700m/s

④ 0.830m/s

14. 그림과 같이 단곡선에서 다음과 같은 측량 결과를 얻었다. 곡선 반지름(R)=50m, $\alpha=41^\circ40'00''$, $\angle ADB=\angle DAO=90^\circ$ 일 때 AD



의 거리는?

① 33.24m

② 35.43m

③ 37.35m

④ 44.50m

15. 축척 1:500인 도면상에서 삼각형 세변 a, b, c의 길이가 a=5cm, b=6cm, c=7cm 이었다면 실제면적은?

① 173.2m²

② 24.03m²

③ 367.4m²

④ 402.8m²

16. 그림과 같이 2변의 길이가 각각 45.4m, 38.6m이고, $\angle ABC$ 가 $118^\circ30'$ 인 삼각형의 면적은?



① 245.35m²


② 248.13m²

③ 770.04m²

④ 780.94m²

17. 표고가 425.880m인 BM으로부터 터널 내 P점의 표고를 측정
한 결과가 그림과 같다면 P점의 표고는?

$a = 2,487\text{m}$	$b = 2,104\text{m}$
$c = 46,845\text{m}$	$d = 2,850\text{m}$




- ① 376.568m
- ② 380.776m
- ③ 383.989m
- ④ 386.476m

18. 터널 내에서 차량 등에 의하여 파괴되지 않도록 견고하게 만든
기준점을 무엇이라 하는가?

- ① 시표(target)
- ② 자이로(gyro)
- ③ 갱도(坑道)
- ④ 다보(dowel)

19. 어느 지역의 토공량을 구하기 위해 사각형 격자의 교점에 대하
여 수준측량을 하여 얻은 절토고(단위:m)가 그림과 같을 때 절
토공량은? (단, 모든 격자의 크기는 가로 5m, 세로 4m이다.)



- ① 298.5m3
- ② 333.3m3
- ③ 666.5m3
- ④ 675.5m3

20. 면적측량에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 삼사법에서는 삼각형의 밑변과 높이를 되도록 같게 하는
것이 이상적이다.
- ② 삼변법은 정삼각형에 가깝게 나누는 것이 이상적이다.
- ③ 구적기는 불규칙한 형의 면적측정에 널리 이용된다.
- ④ 심프슨 제2법칙은 사다리꼴 2개를 1조로 생각하여 면적
을 계산한다.

【2과목】 사진측량 및 원격탐사 (20문제)

21. 다음 중 항공삼각측량 결과로 얻을 수 없는 정보는?

- ① 건물의 높이
- ② 지형의 경사도
- ③ 댐에 저장된 물의 양
- ④ 어떤 지점의 3차원 위치

22. 표정작업에서 발생한 불완전입체도형에 대한 설명으로 옳지 않
은 것은?

- ① 원인은 구름, 수면 등일 경우가 많다.
- ② 표정점의 기준은 일반적으로 6점이다.
- ③ 표정점의 배치와 관련이 있다.
- ④ 일반적으로 절대표정에 관련된다.

23. 사진의 외부표정요소는?

- ① 사진의 초점거리와 필름의 크기
- ② 사진촬영 간격과 항공기의 속도
- ③ 사진의 촬영위치와 촬영방향
- ④ 사진의 축척과 중복도

24. 편위수정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사진지도 제작과 밀접한 관계가 있다.
- ② 경사사진을 엄밀 수직사진으로 고치는 작업이다.
- ③ 지형의 기복에 의한 변위가 완전히 제거된다.
- ④ 4점의 평면좌표를 이용하여 편위수정을 할 수 있다.

25. 위성영상의 처리단계는 전처리와 후처리로 분류된다. 다음 중
전처리에 해당되는 것은?

- ① 영상분류
- ② 기하보정
- ③ 3차원 시각화
- ④ 수치표고모델 생성

26. 비행 궤도가 동일할 때 보통각, 광각, 초광각의 세 가지 카메라로 촬영할 경우 사진축척이 가장 작게 결정되는 것은?

① 초광각사진

② 광각사진

③ 보통각사진

④ 모두 동일

27. 수치영상자료가 80bit로 표현된다고 할 때, 영상 픽셀값의 수치 표현 범위로 옳은 것은?

① 0~63

② 1~64

③ 0~255

④ 1~256

28. 적외선 영상, 레이더 영상, 천연색 영상 등을 이용하여 대상체와 직접적인 물체적 접촉없이 정보를 획득하는 측량 방법은?

① GPS 측량

② 전자평판측량

③ 원격탐사

④ 수준측량

29. 사진크기가 24cm×18cm인 항공사진의 축척이 1:20,000일 때 사진상에 촬영되는 면적은?

① 16.84km²

② 17.28km²

③ 18.32km²

④ 19.25km²

30. 넓이가 20km×40km인 지역에서 항공사진을 촬영한 결과, 유효면적이 15.09km²라 하면 이 지역에 필요한 사진 매수는? (단, 안전율은 30%이다.)

① 55매

② 61매

③ 65매

④ 69매

31. 영상좌표를 사진좌표로 바꾸는 과정을 무엇이라고 하는가?

① 영상정합

② 내부표정

③ 상호표정

④ 기복변위 보정

32. 다음의 조건을 가진 사진들 중에서 입체시가 가능한 것은?

① 50% 이상 중복 촬영된 사진 2매

② 광각 사진기에 의하여 촬영된 사진 1매

③ 한 지점에서 반복 촬영된 사진 2매

④ 대상 지역 파노라마 사진 1매

33. 사진측량의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?






① 지상측량에 비해 외업 시간이 짧다.

② 사진측량의 영상은 중심투영상이다.

③ 개인적인 원인에 의한 관측오차가 적게 발생한다.

④ 측량의 축척이 소축척보다는 대축척일 때 경제적이다.

34. 다음은 어느 지역의 영상과 동일한 지역의 지도이다. 이 자료를 이용하여 “논”의 훈련지역(training field)을 선택한 결과로 적당한 것은?



35. 일반적으로 디지털 원격탐사 자료에 사용되는 컬러 좌표시스템은?

- ① 청색(B) - 백색(W) - 황색(Y)
- ② 백색(W) - 황색(Y) - 적색(R)
- ③ 적색(R) - 녹색(G) - 청색(B)
- ④ 녹색(G) - 청색(B) - 백색(W)

36. 표고 200m의 평탄한 토지를 축척 1:10,000으로 촬영한 항공사진의 촬영 기선길이는? (단, 사진크기 23cm×23cm, 중중복도 65%)

- ① 1,400m
- ② 1,150m
- ③ 920m
- ④ 805m

37. 상호표정(relative orientation)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 상호표정은 X방향의 횡시차를 소거하는 작업이다.
- ② 상호표정은 Y방향의 종시차를 소거하는 작업이다.
- ③ 상호표정은 보통 내부표정 후에 이루어지는 작업이다.
- ④ 상호표정을 하기 위해서는 5개의 표정인자를 사용한다.

38. 야간이나 구름이 많이 낀 기상조건에서 취득이 가장 용이한 영상은?

- ① 항공 영상
- ② 레이더 영상
- ③ 다중파장 영상
- ④ 고해상도 위성 영상

39. 사진의 크기가 20cm×20cm인 수진항공사진에서 주점기선 길이가 90mm이었다면 이 사진의 중중복도는?

- ① 45%
- ② 55%
- ③ 60%
- ④ 65%

40. 항공사진에 나타나는 사진지표를 서로 마주보는 것끼리 연결한 직선의 교점은?

- ① 주점
- ② 연직점
- ③ 등각점
- ④ 중력점

【3과목】 GIS 및 GPS (20문제)

41. 다음 중 등치선도 형태의 주제도에 가장 적합한 정보는?

① 기압

② 행정구역

③ 토지이용

④ 주요 관광지

42. 객체관계형 공간 데이터베이스에서 질의를 위해 주로 사용하는 언어는?

① DML

② GML

③ OQL

④ SQL

43. 지리정보시스템(GIS) 분석 방법 중 차량 경로 탐색이나 최단 거리 탐색, 최적 경로 분석, 자원 할당 분석 등에 주로 사용되는 것은?

① 면사상 중첩 분석

② 버퍼 분석

③ 선사상 중첩 분석

④ 네트워크 분석

44. 지리정보시스템(GIS)의 이용목적에 따른 용어 설명이 옳지 않은 것은?

① UIS-환경정보체계

② LIS-토지정보체계

③ FM-시설물 관리시스템

④ AM-도면자동화시스템

45. 지리정보시스템의 자료입력과정에서 종이 지도를 래스터 데이터의 형태로 입력할 수 있는 장비는?

① 스캐너

② 키보드

③ 마우스

④ 디지털라이저

46. DOP에 대한 설명으로 틀린 것은?

① DOP은 위성이 기하학적인 배치에 따라 결정된다.

② DOP값이 클수록 위치가 정확하게 결정된다.

③ DOP는 3차원 위치에 대한 추정 정밀도와 관계된다.

④ 상대측위에서는 상대적 위치의 정밀도를 나타내는 RDOP을 사용한다.

47. 사용자가 직접 응용프로그램과 서비스를 개발할 수 있도록 공개된 라이브러리로 지도서비스와 같이 누구나 접근하여 사용할 수 있는 인터페이스를 의미하는 것은?

① Mash-up

② Ontolohy

③ Open API

④ Web 1.0

48. GPS에서 사용하고 있는 신호가 아닌 것은?

① C/A

② L1

③ L2

④ E5

49. 수록된 데이터의 내용, 품질, 작성자, 작성일자 등과 같은 유용한 정보를 제공하여 데이터 사용을 편리하게 하기 위한 것은?

① 위상데이터

② 공간데이터

③ 메타데이터

④ 속성

50. 지리정보시스템(GIS) 자료 종류 중 가계수입의 '저소득', '중간소득', '고소득'과 같이 어떤 자연적인 순서는 표현할 수 있지만 계산이 불가능한 자료값을 의미하는 것은?

① 명목 자료값(Nominal data value)

② 순서 자료값(Ordinal data value)

③ 간격 자료값(Interval data value)

④ 비율 자료값(Ratio data value)

51. 지리정보시스템(GIS) 자료의 품질향상을 위한 방안과 가장 거리가 먼 것은?

① 철저한 인력 관리

② 철저한 비용 절감

③ 논리적 일관성 확보

④ 위치 및 속성 정확도의 관리


52. GNSS(Global Navigational Satellite System)과 같은 위성 측위시스템과 거리가 먼 것은?

- ① GPS
- ② GLONASS
- ③ IKONOS
- ④ GALILEO

53. GPS에 이용되는 좌표계는?

- ① WGS72
- ② IUGG74
- ③ GRS80
- ④ WGS84

54. 특용작물 재배 적합지를 물색하기 위해 그림과 같이 주제도를 만들었다. 해발 500m 이상이며 사질토인 밭에 작물이 잘 자란다고 한다면 적합지로 옳은 것은?



- ① ㉠
- ② ㉡
- ③ ㉢
- ④ ㉣

55. 벡터데이터의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자료 구조가 래스터보다 복잡하다.
- ② 레이어의 중첩분석이 래스터보다 용이하다.
- ③ 위상 관계를 이용한 공간분석이 가능하다.
- ④ 객체의 형상이 점, 선, 면으로 표현한다.

56. 지리정보분야에 대한 표준화를 위해 지리적 위치와 직·간접으로 관련이 되는 사물이나 현상에 대한 정보표준규격을 수립하는 국제표준화기구는?

- ① KSO/TC211
- ② IT389
- ③ LBS
- ④ ISO/TC211

57. 아래와 같은 100M 해상도의 DEM에서 최대 경사방향에 해당

200	225	250
225	250	275
250	275	300

하는 경사도는?

- ① 20%
- ② 25%
- ③ 30%
- ④ 35%

58. 래스터(Raster)데이터의 구성요소로 옳은 것은?

- ① Line
- ② Point
- ③ Pixel
- ④ Polygon

59. 아래의 래스터 데이터에 중앙값 윈도우(Median kernel)를 3×3 크기로 적요한 결과로 옳은 것은?

7	3	5	7	1
7	5	5	1	7
5	4	2	5	9
9	2	3	8	3
0	7	1	4	7

①

5	5	5
5	4	5
3	4	4

②

5	5	1
4	2	5
3	3	8

③

7	7	9
9	8	9
9	8	9

④

2	1	1
2	1	1
0	1	1

60. TIN(Triangulated Irregular Network)의 특징이 아닌 것은?

- ① 연속적인 표면을 표현하는 방법으로 부정형의 삼각형으로 이루어진 모자이크 식으로 표현한다.
- ② 벡터데이터 모델로 추출된 표본 지점들이 x, y, z값을 가지고 있다.
- ③ 표본점으로부터 삼각형의 네트워크를 생성하는 방법은 대표적으로 델로니(Delaunay) 삼각법이 사용된다.

④ TIN 자료모델에는 각 점과 인접한 삼각형들 간에 위상관계(topology)가 형성되지 않는다.

61. 수평각관측법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 단각법은 1개의 각을 1회 관측하는 방법이다.
- ② 배각법은 1개의 각을 2회 이상 반복 관측하여 평균하는 방법이다.
- ③ 방향각법은 한 점 주위에 있는 각을 연속해서 관측할 때 사용하는 방법이다.

④ 조합각관측법은 수평각 관측법 중 정확도가 가장 낮은 관측방법이다.

62. 기포 한 눈금의 길이가 2mm, 감도가 20"일 때 기포관의 곡률 반지름은?

① 20.63m

② 23.26m

③ 32.12m

④ 38.42m

63. 다각측량의 폐합오차 조정방법 중에서 컴파스법칙(compass rule)을 주로 사용하는 경우는?

① 각 관측과 거리관측의 정밀도가 동일할 때

② 각 관측과 거리관측에 큰 오차를 포함하고 있을 때

③ 각 관측의 정밀도가 거리관측의 정밀도보다 높을 때

④ 각 관측의 정밀도가 거리관측의 정밀도보다 낮을 때

64. 지구의 장반경을 a, 단반경을 b라고 할 때 편평률을 나타내는 식은?

① $\frac{a}{a-b}$


② $\frac{b}{a-b}$

③ $\frac{a-b}{a}$

④ $\frac{a-b}{b}$

【4과목】 측량학 (20문제)

65. 그림의 측점 C에서 점Q 및 점P 방향에 장애물이 있어서 시준이 불가능하여 편심거리 e만큼 떨어진 B점에서 각 T를 관측했다.



측점C에서의 측각 T'은?

- ① $T' = T + x_1 - x_2$
 ② $T' = T - x_1 - x_2$
 ③ $T' = T - x_1$
 ④ $T' = T + x_1$



전자문제집 CBT(App Store) : [다운로드](#)



전자문제집 CBT(Google Play) : [다운로드](#)

66. 다음 중 삼각망의 정확도가 가장 높은 것은?

- ① 단일 삼각망
 ② 유심 삼각망
 ③ 단열 삼각망
 ④ 사변형 삼각망


67. 어느 측선을 20m 줄자로 4회에 나누어 80m를 관측하였다. 1회 관측에 5mm의 누적오차와 $\pm 5\text{mm}$ 의 우연오차가 있었다면 정확한 거리는?

- ① $80.02 \pm 0.02\text{m}$
 ② $80.02 \pm 0.01\text{m}$
 ③ $80.01 \pm 0.02\text{m}$
 ④ $80.01 \pm 0.01\text{m}$

68. 교호수준측량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 교호수준측량은 하천, 계곡 등이 있어 중간지점에 레벨을 세울 수 없을 경우 실시한다.
 ② 교호수준측량에 사용되는 기계는 레벨과 수준척(표척)이다.
 ③ 교호수준측량은 가압차를 이용한 간접수준측량 관측방법에 속한다.
 ④ 교호수준측량은 표척의 시준거리를 같게 설치한다.

69. 다각측량 결과가 그림과 같고 측점 B의 좌표가 (100, 100), BC의 길이가 100m일 때, C점의 좌표(x, y)는? (단, 좌표의 단위는



m이다.)

- ① (13.4, 50)
 ② (50, 12.5)
 ③ (70, 13.4)
 ④ (50, 70)

70. 지구를 구체로 보고 지표면상을 따라 40km를 측정했을 때 평면상의 오차 보정량은? (단, 지구평균 곡률 반지름은 6370km이다.)

- ① 6.57cm
 ② 13.14cm
 ③ 23.10cm
 ④ 33.10cm

71. 수준측량의 오차 중에서 성질이 다른 오차는?

- ① 표척의 0점 오차
 ② 시차에 의한 오차
 ③ 표척눈금이 표준길이와 달라 생기는 오차
 ④ 시준선과 기포관측이 평행하지 않아 생기는 오차


72. 등고선의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 등고선은 분수선(능선)과 직각으로 만났다.
 ② 높이가 다른 등고선은 절벽이나 동굴의 지형을 제외하고는 교차하거나 만나지 않는다.
 ③ 등고선은 지표의 최대경사선의 방향과 직교한다.
 ④ 급경사는 완경사에 비해 등고선 간격이 넓다.

73. 축척 1:10000 지형도에서 경사가 5%인 등경사선의 인접 주곡선 간 수평거리는?

- ① 40m
 ② 50m
 ③ 100m
 ④ 200m

74. 그림과 같이 a_1, a_2, a_3 를 같은 경중률로 관측한 결과 $a_1 - a_2 - a_3 = 24''$ 일 때 조정량으로 옳은 것은?



- ① $a_1 = +8'', a_2 = +8'', a_3 = +8''$
 ② $a_1 = -8'', a_2 = +8'', a_3 = +8''$
 ③ $a_1 = -8'', a_2 = -8'', a_3 = -8''$
 ④ $a_1 = +8'', a_2 = -8'', a_3 = -8''$

75. 측량기준점의 구분에 있어서 국가기준점에 해당하지 않는 것은?

- ① 위성기준점
 ② 수준점
 ③ 중력점
 ④ 지적도근점

76. 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 해당하는 경우는?

- ① 성능검사를 부정하게 한 성능검사대행자
 ② 무단으로 측량성과 또는 측량기록을 복제한 자
 ③ 심사를 받지 아니하고 지도 등을 간행하여 판매하거나 배포한 자
 ④ 측량기술자가 아님에도 불구하고 측량을 한 자

77. 기본측량의 실시공고에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 측량의 종류
 ② 측량의 목적
 ③ 측량의 실시지역
 ④ 측량의 성과 보관 장소

78. 공공측량성과 심사시 측량성과 심사수탁기관이 심사결과의 통지기간을 10일의 범위에서 연장할 수 있는 경우로 옳지 않은 것은?

- ① 지상현환측량, 수치지도 및 수치표고자료 등의 성과심사량이 면적 10제곱킬로미터 이상일 때
 ② 성과심사 대상지역의 기상악화 및 천재지변 등으로 심사가 곤란할 때
 ③ 성과심사 대상지역의 측량성과가 오차가 많을 때
 ④ 지하시설물도 및 수심측량의 심사량이 200킬로미터 이상일 때

79. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 상 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

- 지적측량이란 토지를 지적공부에 등록하거나 지적공부
 ① 에 등록된 경계점을 지상에 복원하기 위하여 필지의 경계 또는 좌표와 면적을 정하는 측량을 말한다.
 ② 지번이란 작성된 지적도의 등록번호를 말한다.
 ③ 일반측량이란 기본측량, 공공측량, 지적측량 및 수로측량 외의 측량을 말한다.
 ④ 수로측량이란 해양의 수심 · 지구자기 · 중력 · 지형 · 지질의 측량과 해안선 및 이에 딸린 토지의 측량을 말한다.

80. 측량기술자의 의무 사항에 해당되지 않는 것은?

- ① 측량기술자는 신의와 성실으로써 공정하게 측량을 하여야 하며, 정당한 사유 없이 측량을 거부하여서는 아니 된다.
 ② 측량에 관한 자료의 수집 및 분석을 하여야 한다.
 ③ 측량기술자는 둘 이상의 측량업자에게 소속될 수 없다.
 측량기술자는 다른 사람에게 측량기술경력증을 빌려 주
 ④ 거나 자기의 성명을 사용하여 측량업무를 수행하게 하여서는 아니 된다.