2007년09월02일년 폐기물처리기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 폐기물 개론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	③	①	①	④	③	①	①	③	②	②
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	④	②	②	④	③	②	①	②	①	②

【2과목 : 20문제】 폐기물 처리 기술	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	②	①	④	①	③	④	④	③	③	①
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	②	②	④	①	④	②	②	①	②	②

【3과목 : 20문제】 폐기물 소각 및 열회수	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	②	③	①	④	②	②	③	②	②	②
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	②	③	②	③	④	②	③	③	④	②

【4과목 : 20문제】 폐기물 공정시험기준(방법)	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	②	③	①	③	④	①	①	②	④	③
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	①	①	②	①	③	②	③	④	④	①

【5과목 : 20문제】 폐기물 관계 법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	③	③	③	①	③	①	②	②	④	②
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	④	①	③	④	③	③	③	④	①	②

전자문제집 CBT 홈페이지 : https://www.cbtestpro.kr

최신 수정 자료와 해설(오타・오답・규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

CBT기출문제

전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

【1과목】 폐기물 개론 (20문제)

1. 쓰레기를 소각한 후 남은 재의 중량은 소각 전 쓰레기 중량의 약 1/3이다. 재의 밀도가 2.5t/m^3 이고, 재의 용적이 3.3m^3이 될 때의 소각 전 원래 쓰레기의 중량은?

① 22.3t

② 23.6t

③ 24.8t

④ 28.6t

2. 인구 10만명인 어느 도시에서 쓰레기를 소각처리하기 위해 분리수거를 하고 있다. 조사결과 아래와 같은 자료를 얻었을 때 가연성분 전량을 소각로로 운반하는데 필요한 차량은 몇 대 인가? (단, 쓰레기 조성 : 가연성 60Wt, 불연성 40Wt, 쓰레기 발생량 : 1.8kg/인 · 일, 쓰레기 차의 적재 밀도 : 0.6t/m^3, 쓰레기 차의 적재 용량 : 4.3m^3, 적재율 : 0.8, 수거차 일일 평균 왕복회수 : 3회/대 · 일)

① 17대

② 27대

③ 37대

④ 47대

3. 가정용쓰레기를 수거할 때 쓰레기통의 위치와 구조에 따라서 수거효율이 달라진다. 다음 중 수거효율이 가장 좋은 것은?

① 집 밖 이동식

② 집 안 이동식

③ 벽면 부착식

④ 집 밖 고정식

4. 도시 쓰레기의 수거 및 운반에 대해 기술한 아래 사항 중 틀린 것은?

① 언덕지역에서는 언덕의 꼭대기에서부터 시작하여 적재하면서 차량이 아래로 진행하도록 한다.

② 될 수 있으면 U자 회전을 피하여 수거한다.

③ 적은양의 쓰레기가 발생하나 동일한 수거빈도를 받기를 원하는 적재지점은 가능한 한 같은 날 왕복내에서 수거하도록 한다.

④ 가능한 한 반시계방향으로 수거노선을 정한다.

5. 선별기인 스토너(stoner)에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 원래 밀 등의 곡물에서 돌이나 기타 무거운 물질을 제거하기 위하여 고안되었다.

② 공기가 유입되는 다공진동판으로 구성되어 있다.

③ 상당히 넓은 입자크기분포 범위에서 밀도선별기로 작용한다.

④ 중요한 운전변수는 다공판의 기울기와 공기의 유량이다.

6. 수분이 96%인 슬러지를 수분 60%로 탈수했을 때, 탈수 후 슬러지의 체적은? (단, 탈수 전 슬러지의 체적은 100m^3이다.)

① 10m3

② 12m3

③ 14m3

④ 16m3

7. 폐기물 내 함유된 리그린의 양으로 생분해도를 평가하기 위한 관계식으로 적절한 것은? (단, BF : 생물분해성 분율(휘발성 고형분함량 기준), LC : 휘발셩 고형분중 리그린 함량(건조무게 %로 표시)

① BF=0.83-(0.028×LC)

② BF=0.83+(0.028×LC)

③ BF=0.83/(0.028×LC)

④ BF=0.83×(0.028×LC)

8. 건식파쇄인 전단파쇄기에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 주로 목재류, 플라스틱류 및 종이를 파쇄하는데 이용된다.

② 고정칼, 왕복 또는 회전칼과의 교합에 의하여 폐기물을 전단한다.

③ 전단파쇄기는 헤머밀이 대표적이며 impact crusher 등이 있다.

④ 충격파쇄기에 비하여 파쇄속도가 느리고 이물질의 혼입에 약하다.

9. 다음의 폐기물관리에 있어서 비용면에서 가장 많은 비중은 차지하는 것은?

① 저장

② 수거

③ 자원화

④ 운반장비

10. 함수율 75%의 하수슬러지 80m^{3}와 함수율 40%의 톱밥 120m^{3}을 혼합 했을 때의 함수율은? (단, 비중은 1.0 기준)

① 51%

② 54%

③ 57%

④ 59%

11. '손선별'에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 선별의 정확도가 높다.

② 파쇄공정으로 유입되기 전에 폭발가능성이 있는 위험물질을 분류할 수 있다.

③ 벨트폭은 한쪽에서만 작업하는 경우 60cm 정도로 한다.

④ 작업효율은 2.5~5.0 ton/인 · 시간 정도이다.

12. 돌, 코르크 등의 불투명한 것과 유리같은 투명한 것의 분리에 이용되는 선별방법은?

① flatation

② optical sorting

③ inertial separation

④ electrostatic separation

13. 80ton/hr 규모의 시설에서 평균크기가 30.5cm인 혼합된 도시폐기물을 최종크기 5.1cm로 파쇄하기 위한 동력은? (단, 평균크기를 15.2cm에서 5.1cm로 파쇄하기 위한 에너지 소모율은 15kW · hr/ton 이며, 킥의 법칙 이용)

① 약 1,500 kW

② 약 2,000 kW

③ 약 2,500 kW

④ 약 3,000 kW

14. 다음 중 관거를 이용한 쓰레기의 수송에 관한 설명으로 알맞지 않는 것은?

① 잘못 투입된 물건은 회수하기가 어렵다.

② 가설 후에 경로변경이 곤란하고 설치비가 높다.

③ 자동화 · 무공해가 가능하고 눈에 띄지 않는다.

④ 쓰레기의 발생밀도가 높은 지역은 현실성이 없다.

15. X90=4.6cm로 생활폐기물을 파쇄할 때, 즉 90% 이상을 4.6cm 보다 작게 파쇄 하고자 할 때, Rosin-Rammler 모델로 의한 특성입자크기 Xo(cm)는? (단, n=1)

① 1.0

② 1.5

③ 2.0

④ 2.5

16. 음식쓰레기 15톤이 있다. 이 쓰레기의 고형분 함량은 30%이고 소각을 위하여 수분함량이 20%가 되도록 건조시켰다. 건조 후 쓰레기의 중량은? (단, 쓰리기 비중은 1.0)

① 4.53톤

② 5.63톤

③ 6.13톤

④ 7.43톤

17. 쓰레기를 체분석하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 곡률계수는? (단, D10, D30,D60 은 쓰레기 시료의 체 중량통과백분율이 각각 10%, 30%, 60%에 해당되는 직경임)

D10 : 0.01mm, D30 : 0.05mm, D60 : 0.25mm

① 1.0

② 2.0

③ 3.0

④ 4.0

18. 쓰레기를 파쇄하여 매립할 때의 이점과 가장 거리가 먼 것은?

① 곱게 파쇄하면 매립시 복토가 필요없거나 복토요구량이 절감된다.

② 매립시 안정적인 혐기성 조건을 유지하면 냄새가 방지된다.

③ 매립작업이 용이하고 압축장비가 없어도 고밀도의 매립이 가능하다.

④ 폐기물 입자의 표면적이 증가되어 미생물작용이 촉진된다.

19. 습식파쇄방법인 냉각파쇄기에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 파쇄에 소요되는 동력이 크다.

② 입도를 작게 할 수 있다.

③ 투자비가 크므로 특수용도로 주로 활용된다.

④ 복합재질의 선택 파쇄가 가능하다.

20. 압축기를 이용하여 용적 감소율 70%로 쓰레기를 압축시켰다. 이 때 압축비는?

① 약 2.6

② 약 3.3

③ 약 4.2

④ 약 5.1

【2과목】 폐기물 처리 기술 (20문제)

21. 쓰레기 발생량이 3kg/인 · day인 지역을 용적이 $2m^3$인 손수레를 이용하여 이틀 간격으로 전량 수거하려면 한 손수레가 담당할 수 있는 최대 가옥수는? (단, 쓰레기의 밀도는 $500kg/m^3$이고, 1가옥당 1.5세대, 1세대당 5인이 거주한다고 한다.)

① 약 21

② 약 23

③ 약 27

④ 약 29

22. 슬러지를 개량하는 목적으로 가장 적합한 것은?

① 슬러지의 탈수가 잘 되게하기 위함

② 탈리액의 BOD를 감소시키기 위함

③ 슬러지 건조를 촉진하기 위함

④ 슬러지의 악취를 줄이기 위함

23. 점토가 매립지의 차수막으로 적합하기 위한 대표적 조건(기준)으로 적절치 못한 것은?

① 투수계수 : 10-7cm/sec 미만

② 소성지수 : 10%이상 30%미만

③ 액성한계 : 30%이상

④ 직경 2.5cm 이상인 입자 함유량 : 5%미만

24. 유해폐기물 고화처리방법 중 자가시멘트법에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 혼합률(MR)이 높다.

② 장치비가 크며 숙련된 기술이 요구된다.

③ 보조에너지가 필요하다.

④ 많은 황화무를 가지는 폐기물에 적합하다.

25. 호기성 퇴비화공정의 설계 운영 고려 인자에 관한 설명으로 틀린 것은?

① C/N비 : C/N비가 낮은 경우는 암모니아가스가 발생한다.

② 병원균의 제어 : 정상적인 퇴비화 공정에서는 병원균의 사멸이 가능하다.

③ 교반/뒤집기 : 공기의 채널링현상이 발생이 용이하도록 규칙적으로 교반하거나 뒤집어 준다.

④ pH 조절 : 암모니아 가스에 의한 질소 손실을 줄이기 위해서 pH 8.5 이상 올라가지 않도록 주의한다.

26. 토양증기추출법(SVE)시스템의 단점으로 틀린 것은?

① 증기압이 낮은 오염물질에는 제거효율이 낮다.

② 오염물질의 독성은 변화가 없다.

③ 지반구조의 복잡성으로 총 처리시간을 예측하기가 어렵다.

④ 지하수의 깊이에 제한을 받는다.

27. 매일 평균 200t의 쓰레기를 배출하는 도시가 있다. 매립지의 평균 두께를 5m, 매립밀도를 $0.8t/m^3$로 가정할 때 향후 5년간(1년은 360일 가정)의 쓰레기 매립을 위한 최소 매립지 면적은? (단, 복토, 침하, 진입로, 기타시설 등은 고려치 않는다.)

① 60,000m2

② 70,000m2

③ 80,000m2

④ 90,000m2

28. 액상폐기물처리시 유용하게 적용되는 활성탄 흡착에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

① 곁가지 사슬을 가진 유기물이 곧은 사슬을 가진 유기물보다 흡착이 잘된다.

② 불포화 유기물이 포화 유기물보다 흡착이 잘된다.

③ 수산기(OH)가 있으면 흡착율이 높아진다.

④ 할로겐족이 포함되어 있으면 일반적으로 흡착농도가 증가한다.

29. 처리용량이 25kL/day 인 혐기성 소화식 분뇨처리장에 가스저장탱크를 설치하고자 한다. 가스 저류시간을 6시간으로 하고 생성가스량을 투입분뇨량의 8배로 가정한다면, 가스탱크의 용량은?

① 200m3

② 100m3

③ 50m3

④ 25m3

30. 밀도가 1.5g/cm^3인 폐기물 10kg에 고형물재료를 5kg 첨가하여 고형화 시킨 결과 밀도가 6.0g/cm^3으로 증가 하였다면 폐기물의 부피변화율(VCF)은?

① 0.375

② 0.475

③ 0.525

④ 0.625

31. BOD 농도가 20,000ppm인 생분뇨를 1차 처리(소화)하여 BOD를 75% 제거하였다. 이것을 2차 처리시킨 후 20배 희석하여 방류하였을 때 방류수의 BOD 농도가 20ppm이었다면 이때 2차 처리에서의 BOD 제거율은? (단, 희석수의 BOD는 0 ppm으로 가정한다.)

① 96%

② 92%

③ 88%

④ 86%

32. 다음이 설명하는 매립의 종류(매립구조에 의한 분류)는?

> 오수를 가능한 한 빨리 매립지 외로 배제하여 폐기물층과 저부의 수압을 저감시켜 지하 토양으로의 오수의 침투를 방지함과 동시에 집수하는 단계에서 가능한 한 침출수를 정화할 수 있도록 집수장치를 설계한 구조

① 개량 혐기성 위생매립

② 준호기성 매립

③ 순차투입 내륙매립

④ 내수배제 내륙매립

33. 어느 도시에서 1일 쓰레기 발생량이 200톤이다. 이들 trench 법으로 매립하는데 압축에 따른 부피감소율이 50%이고, trench의 깊이가 2.5m라면 1년간 부지면적은? (단, 발생쓰레기 밀도 600kg/m^3, 도량 점유율 60%이다.)

① 약 10,600m2

② 약 20,600m2

③ 약 30,600m2

④ 약 40,600m2

34. 진공여과기 1대를 사용하여 슬러지를 탈수하고 있다. 다음과 같은 조건에서 운전할 때 건조고형물 기준의 여과속도 18kg/m^2 · hr인 진공여과기의 1일 운전시간은?

- 폐수유입량 : 20,000m^3/일
- 유입 SS농도 : 300mg/L
- SS제거율 : 85%
- 약품첨가량 : 제거 SS량의 20%
- 여과면적 : 20m^2
- 건조고형물 여과회수율 : 10%
- 비중은 1.0기준

① 17시간

② 114시간

③ 11시간

④ 8시간

35. 유기성폐기물의 퇴비화과정(최기단계-고온단계-숙성단계)중 고온단계에서 주된 역할을 담당하는 미생물은?

① 전반기 : Pesudomonas, 후반기 : Bacillus

② 전반기 : Thermoactinomyces, 후반기 : Enterbacter

③ 전반기 : Enterbacter, 후반기 : Pesudomonas

④ 전반기 : Bacillus, 후반기 : Thermoactinomyces

36. 쓰레기와 하수처리장에서 얻어진 슬러지를 함께 매립하려고 한다. 쓰레기와 슬러지의 고형물함량이 각각 50%, 20%라고 하면 쓰레기와 슬러지를 8 : 2로 섞을 때의 이 혼합폐기물의 함수율은? (단, 무게 기준이며 비중은 1.0 으로 가정함)

① 44%

② 56%

③ 65%

④ 35%

37. 유기물($C_6H_{12}O_{16}$) 1kg을 혐기성으로 완전 분해할 때 생성될 수 있는 이론적 메탄의 양은?

① 약 0.16
② 약 0.37
③ 약 0.54
④ 약 0.74

38. 합성차수막 CR에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

① 마모 및 기계적 충격에 약하다.
② 접합이 용이하지 못하다.
③ 가격이 비싸다.
④ 대부분의 화학물질에 대한 저항성이 높다.

39. 다음 중 침출수를 물리화학적 처리 공정을 적용하여 처리 하는 것이 가장 효과적인 조건은?

① COD/TOC < 2.0, BOD/COD > 0.1 인 오래된 매립지인 경우
② COD/TOC < 2.0, BOD/COD < 0.1 인 오래된 매립지인 경우
③ COD/TOC > 2.8, BOD/COD > 0.5 인 초기 매립지인 경우
④ COD/TOC > 2.8, BOD/COD < 0.5 인 초기 매립지인 경우

40. 표면차수막과 비교한 연직차수막에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 지중에 수평방향의 차수층 존재시에 사용한다.
② 지하수 집배수시설이 필요하다.
③ 지하매설로서 차수성 확인이 어렵다.
④ 단위면적당 공사비는 비싸지만 총공사비가 싸다.

【3과목】 폐기물 소각 및 열회수 (20문제)

41. CH_3OH 500g을 연소시키는데 필요한 이론공기량의 부피는 몇 Nm^3 인가?

① 1.5
② 2.5
③ 3.5
④ 4.5

42. 배기가스성분을 검사해보니 O_2량이 10.5%(부피기준)였다. 완전연소로 가정한다면 공기비는?

① 1.0
② 1.5
③ 2.0
④ 2.5

43. 액체 주입형 소각로의 단점이 아닌 것은?

① 대기오염방지시설 이외에 소각재 처리시설이 필요하다.
② 완전히 연소시켜 주어야 하며 내화물의 파손을 막아 주어야 한다.
③ 고농도 고형분으로 인하여 버나가 막히기 쉽다.
④ 대량 처리가 어렵다.

44. 열교환기중 '과열기'에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 과열증기는 온도가 높을수록 효과가 크며 과열도는 사용재료에 따라 제한된다.
② 과열기의 재료는 탄소강을 비롯하여 니켈, 크롬, 몰리브덴, 바나듐 등을 함유한 특수 내열 강관을 사용한다.
③ 과열기 부착위치에 따라 전열형태가 다르다.
④ 대류형과열기는 화실의 천정부 또는 로벽에 배치되며 주로 화염의 방사열을 이용한다.

45. 쓰레기 100ton/d를 소각로에서 1일 24시간 연속가동하여 소각처리할 때 화상면적은? (단, 화상부하는 150kg/$m^2 \cdot hr$ 이다.)

① 약 18m2
② 약 28m2
③ 약 38m2
④ 약 48m2

46. 로타리 킬른식(Rotary Kiln)소각로의 단점이라 볼 수 없는 것은?

① 처리량이 적은 경우 설치비가 높다.
② 용융상태의 물질에 대하여 방해를 받는다.
③ 로에서의 공기유출이 크므로 종종 대향의 과잉공기가 필요하다.
④ 대기오염 제어시스템에 분진부하율이 높다.

47. 발열량이 8,000kcal/kg인 폐기물 10ton/day을 소각처리할 경우 소각로의 용적(m^3)은? (단, 소각로의 일일 가동시간은 8시간으로 가정하고 소각로 열부하율은 6,250kcal/m^3 · hr 이다.)

① 1,200
② 1,400
③ 1,600
④ 1,800

48. 굴뚝에 설치되며 보일러 전열면을 통하여 연소가스의 여열로 보일로 급수를 예열하여 보일러 효율을 높이는 열교환 장치는?

① 공기 예열기
② 절탄기
③ 과열기
④ 재열기

49. 코오크스 또는 분해연소가 끝난 석탄은 열분해가 일어나기 어려운 탄소가 주성분으로, 그것 자체가 연소하는 과정으로 적열(赤熱)할 따름이지 화염은 없는 연소 형태는?

① 확산연소
② 표면연소
③ 내부연소
④ 증발연소

50. 탄소 3kg을 완전연소할 경우 발생하는 CO_2 의 가스량은?

① 3.6Nm3
② 5.6Nm3
③ 7.6Nm3
④ 9.6Nm3

51. 전기 집진장치에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 분진의 성상에 따라 전처리시설이 필요하다.
② 전압변동과 같은 조건변경에 적응이 용이하다.
③ 회수할 가치가 있는 입자의 포집이 가능하다.
④ 압력손실이 적고 고온 가스의 처리가 가능하다.

52. 화씨온도 80°F는 몇 °C 인가?

① 34.2
② 31.7
③ 26.7
④ 22.4

53. 어느 도시의 폐기물을 분석한 결과 가연성 성분이 60%, 불연성 성분이 40% 였다, 이 지역의 폐기물발생량은 1일 1인 1.0kg이다. 인구 50,000명인 이곳에서 가연성성분을 80%을 회수하여 RDF를 생산한다면 RDF의 년간 생산량은?

① 5,840톤/년
② 8,760톤/년
③ 9,200톤/년
④ 13,440톤/년

54. 공기비를 1.3 으로 하는 어떤 연료를 연소시킬 때 배출가스 조성을 분석한 결과 CO_2가 11%이었다면 $(CO_2)max(\%)$는?

① 8.6%
② 9.7%
③ 14.3%
④ 17.5%

55. 저위발열량이 3,500kcal/Nm^3인 가스연료의 이론연소온도는? (단, 이론연소가스량은 10Nm^3/Nm^3, 연료연소가스의 평균정압비열은 0.4 kcal/Nm^3 · ℃, 기준온도는 15℃, 공기는 예열되지 않으며, 연소가스는 해리되지 않는 것으로 한다.)

① 약 740°C
② 약 790°C
③ 약 840°C
④ 약 890°C

56. 용적밀도가 600kg/m^3인 폐기물을 처리하는 소각로에서 질량감소율은 85%이고 부피감소율은 90%이었을 경우 이 소각로에서 발생하는 소각재의 용적밀도는?

① 800kg/m3
② 900kg/m3
③ 1,000kg/m3
④ 1,100kg/m3

57. 석탄의 탄화도가 증가하면 감소하는 것은?

① 고정탄소
② 착화온도
③ 비열
④ 발열량

58. 폐기물의 열분해에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 500~900°C의 저온 열분해에서는 타르, Char 및 액체상태의 연료가 많이 생성된다.

② 1,100~1,500°C의 고온 열분해에서는 가스상태의 연료가 많이 생성된다.

③ 일반적으로 고온 열분해법을 열분해(pyrolysis)라 부른다.

④ 일반적으로 장치를 1,700°C 정도로 운전하면 모든 재는 슬래그로 배출된다.

59. 연소과정에서 등가비가 1보다 큰 경우는 다음 중 어느 것인가?

① 과잉공기가 공급된 경우

② 연료가 이론적인 경우보다 적을 경우

③ 완전연소에 알맞은 연료와 산화제가 혼합될 경우

④ 연료가 과잉으로 공급된 경우

60. 다단로방식 소각로의 특징에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

① 다량의 수분이 증발되므로 수분함량이 높은 폐기물도 연소가 가능하다.

② 열적충격이 적어 보조연료사용을 조절하기가 용이하다.

③ 휘발성이 적은 폐기물 연소에 유리하다.

④ 체류시간이 길기 때문에 온도반응이 더디다.

【4과목】 폐기물 공정시험기준(방법) (20문제)

61. 1,000g의 시료에 대하여 원추 4분법을 4회 조작하면 시료는 몇 g이 되는가?

① 31.5

② 62.5

③ 75.5

④ 95.5

62. 5톤 이상의 차량에서 적재폐기물의 시료를 채취할 때 평면상에서 몇 등분하여 채취하는가?

① 4등분

② 6등분

③ 9등분

④ 12등분

63. 공정시험방법상 가스크로마토그래피(검출기 : ECD)법으로 휘발성 저급 염소화 탄화수소류를 분석할 때, 적용되는 방법은?

① 용매추출법

② 질량분석법

③ 디티존법

④ 정재분석법

64. 다음은 폐기물 용출시험에 관한 내용이다. ( )안에 알맞은 내용은?

> 시료용액 조제가 끝난 혼합액을 상온, 상압하에서 진탕 회수가 매분당(①), 진폭(②)의 진탕기를 사용하여(③) 연속 진탕한 다음 여과하고 여과액을 적당량 취하여 용출시험용 검액으로 한다.

① ① 약 180회, ② 4~5cm, ③ 2시간

② ① 약 180회, ② 5~7cm, ③ 4시간

③ ① 약 200회, ② 4~5cm, ③ 6시간

④ ① 약 200회, ② 5~7cm, ③ 8시간

65. 다음은 강열감량 및 유기물함량 분석에 관한 내용이다. ( )안에 알맞은 것은?

> 백금제, 석영제, 또는 사기제 도가니 또는 접시를 미리 (①)에서 30분 강열하고 황산데시케이터 안에서 방냉한 다음 그 무게를 정밀히 달고 여기에 시료 적당량 (②)을 취하여 도가니 또는 접시와 시료의 무게를 정밀히 단다. 여기에 (③)을 넣어 시료를 적시고 천천히 가열하여 탄화 시킨 다음 (④)의 전기로 안에서 3시간 강열하고 황산데시케이터 안에서 방냉하고 그 무게를 정밀히 단다.

① ① 550±25°C, ② 10g 이상, ③ 25% 황산암모늄용액, ④ 550±25°C

② ① 600±25°C, ② 10g 이상, ③ 25% 황산암모늄용액, ④ 600±25°C

③ ① 550±25°C, ② 20g 이상, ③ 25% 질산암모늄용액, ④ 550±25°C

④ ① 600±25°C, ② 20g 이상, ③ 25% 황산암모늄용액, ④ 600±25°C

66. 크롬표준원액(0.5mg Cr/mL) 1,000mL를 만들기 위하여 필요한 중크롬산칼륨의 양은? (단, K : 39, Cr : 52)

① 약 1.414g

② 약 1.815g

③ 약 2.421g

④ 약 2.892g

67. 원자흡광광도법의 용어에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 역화(Flame Back)란 불꽃의 연소속도가 작고 혼합기체의 분출속도가 클 때 연소현상이 내부로 옮겨지는 것을 말한다.

② 다연료불꽃이란 [가연성가스/조연성가스]의 값을 크게 한 불꽃이다.

③ 공명선이란 원자가 외부로부터 빛을 흡수했다가 다시 먼저 상태로 돌아갈 때 방사하는 스펙트럼선이다.

④ 중공음극램프란 원자흡광분석의 광원이 되는 것으로 목적원소를 함유하는 중공음극 한 개 또는 그 이상을 저압의 네온과 함께 채운 방전관을 말한다.

68. 시료의 전처리 방법 중 유기물 함량이 비교적 높지 않고 금속의 수산화물, 산화물, 인산염 및 황화물을 함유하고 있는 시료에 적용되는 방법은?

① 질산에 의한 유기물 분해

② 질산 - 염산에 의한 유기물 분해

③ 질산 - 황산에 의한 유기물 분해

④ 질산 - 과염소산에 의한 유기물 분해

69. ICP(Inductively couplrd Plasma Emission Spectrophoto metry)에 관한 설명과 거리가 먼 것은?

① ICP는 알곤가스를 플라즈마로 사용한다.

② 수정발전식 고주파 발생기로부터 발생된 주파수 27.13MHz 영역에서 유도코일에 의하여 플라즈마를 발생시킨다.

③ ICP의 토치는 3중으로 된 석영관을 이용된다.

④ ICP는 중심에 고온, 고전자 밀도의 영역이 형성되는 도너츠 모양의 구조를 이룬다.

70. 성상에 따른 시료의 채취방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 큰크리트 고형화물이 소형일 때는 적당한 채취도구를 사용하여 한번에 일정량씩을 채취하여야 한다.

② 고상혼합물의 경우, 시료는 적당한 시료채취도구를 사용하여 한번에 일정량씩을 채취하여야 한다.

③ 액상혼합물이 용기에 들어 있을 때에는 교란되어 혼합되지 않도록 하여 균일한 상태로 채취한다.

④ 액상혼합물의 경우는 원칙적으로 최종지점의 낙하구에서 흐르는 도중에 채취한다.

71. 흡광광도법(디티존법)에 의한 납의 측정시료에 비스무스(Bi)가 공존하면 시안화칼륨 용액으로 수회 씻어도 무색이 되지 않는다. 이 때 비스무스를 분리하기 위해 추출된 사염화탄소층에 가해주는 시약으로 적절한 것은?

① 프탈산수소칼륨 완충액

② 구리아민동 혼합액

③ 수산화나트륨용액

④ 염산히드록실아민용액

72. 폐기물 시료 20g에 고형물 함량이 0.8g 이었다면 다음 중 어떤 폐기물에 속하는가? (단, 폐기물의 비중은 1.0)

① 액상폐기물

② 반고상폐기물

③ 반액상폐기물

④ 고상폐기물

73. 가스크로마토그래피법에서 가스유로계에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

① 유량조절부는 압력조절밸브, 유량조절기 그리고 필요에 따라 유량계가 설치되어 있다.

② 분리관오븐은 검출기를 한 개 또는 여러 개를 수용할 수 있다.

③ 분리관유로는 시료주입부, 분리관, 검출기기배관으로 구성된다.

④ 이온화 검출기나 다른 검출기를 사용할 때 필요한 연소용 가스, 청소가스 기타 필요한 가스의 유로는 각각 전용조절기구를 갖추어야 한다.

74. 다음 설명 중 틀린 것은?

① 표준편차율은 표준편차를 표준오차로 나눈 값의 백분율이다.

② 20% NaOH 용액이라 함은 일반적으로 용액 100mL에 녹아 있는 NaOH가 20g 임을 나타낸다.

③ 유효측정 농도는 지정된 시험방법에 따라 시험하였을 경우 그 시험방법에 대한 최소 정량한계를 의미한다.

④ 용액 다음의 ( )안에 몇 N, 몇 moL 또는 W/W%라고 한 것은 용액의 조제방법에 따라 조제하여야 한다.

75. 흡광광도법에 의하여 시안을 분석할 경우, 간섭물질의 제거방법 중 옳지 않은 것은?

① 잔류염소가 함유된 시료는 L-아스코르빈산 용액을 넣어 제거한다.

② 황화합물이 함유된 시료는 초산아연용액을 넣어 제거한다.

③ 다량의 유지류가 함유된 시료는 pH를 4이하로 조절한후 노말헥산이나 클로로포름으로 분리시킨다.

④ 잔류염소가 함유된 시료는 아비산나트륨 용액을 넣어 제거한다.

76. 다음 중 올바르게 표시한 것은?

① “정확히 단다”라 함은 규정된 양의 검체를 취하여 1mg까지 다는 것을 말한다.

② “정확히 취하여”라 함은 규정한 양의 검체 또는 시약 용액을 홀피펫으로 눈금까지 취하는 것을 말한다.

③ “항량으로 될 때까지 강열한다.”라 함은 같은 조건에서 1시간 더 강열하여 전 · 후 무게의 차가 g 당 0.1mg 이하일 때를 말한다.

④ “약”이라 함은 기재된 양에 대하여 ±5% 이상의 차가 있어서는 안된다.

77. 다음 설명 중 틀린 것은?

① 십억분율을 표시할 때는 μg/L, μg/kg 또는 ppb의 기호를 쓴다.

② 액의 농도를 (1→100)으로 표시한 것은 고체 성분에 있어서는 1g을 용매에 녹여 전체량을 100mL로 하는 비율을 표시한 것이다.

③ 감압 또는 진공이라 함은 따로 규정이 없는 한 15mmH2O 이하를 말한다.

④ 수욕상에서 가열한다 함은 따로 규정이 없는 한 수온 100°C에서 가열함을 뜻한다.

78. 가스크로마토그래피법에 관한 사항이다. 다음 검출기 중 유기인 화합물의 분석에 가장 적당한 것은?

① TCD(열전도도 검출기)

② FID(불꽃이온화 검출기)

③ FCD(불꽃전자 검출기)

④ FTD(불꽃열이온 검출기)

79. 가스크로마토그래피법에 의해 PCB를 정량할 때 다음 항목 중 옳지 않은 것은? (단, 용출요액 중의 PCBs)

① 유효측정농도 : 0.0005mg/L 이상

② 검출기 : 전자포획형 검출기(ECD)

③ 운반가스 : 순도 99.99% 이상의 질소 또는 헬륨

④ 검출기 온도 : 500~600°C

80. 다음은 이온전극법에 관한 내용 중 이온전극에 의한 측정이온과 감응막의 조성을 짝지은 것이다. 잘못된 것은?

① F-: AgF + Ag2S

② Pb2+: Ag2S + PbS

③ Cl-: AgCl + Ag2S, AgCl

④ CN-: AgI + Ag2S, Ag2S, AgI

【5과목】 폐기물 관계 법규 (20문제)

81. 폐기물관리법에서 사업장폐기물을 배출하는 사업장 범위의 기준으로 맞는 것은?

① 건설공사로 인하여 폐기물을 1일 평균 500kg 이상 배출하는 사업장

② 수질환경보전법 규정에 의한 분노처리시설을 설치, 운영하는 사업장

③ 폐기물을 1일 평균 300kg 이상을 배출하는 사업장

④ 폐기물을 일련의 공사, 작업 등으로 인하여 1일 평균 1톤 이상을 배출하는 사업장

82. 시 · 도시사, 시장, 군수, 구청장 또는 지방환경관서의 장이 관계 공무원으로 하여금 사업장 등에 출압하여 검사하게 하는 경우에 배출되는 폐기물 또는 재활용한 제품의 성분, 유해물질 함유 여부를 검사를 위한 시험분석기관이라 볼 수 없는 것은?

① 한국환경자원공사

② 수도권매립지관리공사

③ 한경기술시험원

④ 지방환경청

83. 다음 중 폐기물처리시설에 해당되지 않는 것은?

① 동력이 17마력인 용융시설

② 동력이 10마력인 압축시설

③ 동력이 15마력인 분쇄시설

④ 동력이 12마력인 절단시설

84. 음식물류폐기물처리의 기술관리인의 자격으로 틀린 것은?

① 일반기계산업기사
② 화공산업기사
③ 토목산업기사
④ 대기환경산업기사

85. ( )안에 알맞은 내용은?

> 환경부장관 또는 시·도시사는 사업장의 사업규모, 사업지역의 특수성, 위반행위 정도 및 회수 등을 참작하여 규정에 의한 과징금의 금액의 ( )범위 안에서 가중 또는 경감할 수 있다. 다만 가중하는 경우에는 과징금의 총액이 1억원을 초과할 수 없다.

① 1/4
② 1/3
③ 1/2
④ 1/1

86. 폐기물관리법에 적용 되지 않는 물질로 틀린 것은?

① 수질환경보전법에 의한 오수, 분뇨
② 용기에 들어 있지 아니한 기체상의 물질
③ 원자력법에 의한 방사성물질 및 이에 의하여 오염된 물질
④ 가축전염성예방법 규정이 적용되는 가축의 사체, 오염물건, 수입금지물건 및 검역불합격품

87. 영업정지 기간에 영업을 한 폐기물처리업자에 대한 벌칙기준은?

① 5년이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금
② 3년이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금
③ 2년이하의 징역이나 1천만원 이하의 벌금
④ 1년이하의 징역이나 500만원 이하의 벌금

88. 멸균분쇄시설의 검사기관과 거리가 먼 것은?

① 시·도 보건환경연구원
② 한국건설기술연구원
③ 한국환경자원공사
④ 산업기술시험원

89. 주변지역 영향 조사대상 폐기물처리시설(폐기물처리업자가 설치, 운영) 기준으로 맞는 것은?

① 매립면적이 1만제곱미터 이상인 사업장 일반폐기물 매립시설
② 매립면적이 3만제곱미터 이상인 사업장 일반폐기물 매립시설
③ 매립면적이 5만제곱미터 이상인 사업장 일반폐기물 매립시설
④ 매립면적이 15만제곱미터 이상인 사업장 일반폐기물 매립시설

90. 폐기물처리시설을 설치, 운영하는 기관은 그 폐기물 처리 시설에 반입되는 폐기물의 처리를 위하여 반입수수료를 징수할 수 있다. 다음 중 반입수수료 금액 결정에 관한 내용으로 맞는 것은?

① 징수기관이 국가이면 대통령령으로, 지방자치단체이면 조례로 정한다.
② 징수기관이 국가이면 환경부령으로, 지방자치단체이면 조례로 정한다.
③ 징수기관에 관계없이 대통령령으로 정한다.
④ 징수기관에 관계없이 환경부령으로 정한다.

91. 폐기물처리업의 허가를 받을 수 없는 자의 기준으로 틀린 것은?

① 미성년자
② 폐기물관리법을 위반하여 징역 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 집행유예 기간이 지나지 아니한 자
③ 임원 중에 한정치산자가 있는 법인
④ 파산선고를 받고 복권이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자

92. 폐기물처리시설을 설치하는 자는 그 설치공사를 끝낸 후 그 시설의 사용을 시작하려면 해당 행정기관의 장에게 신고하여야 한다. 신고를 하지 아니하고 해당시설의 사용을 시작한 자에 대한 벌칙 또는 과태료 처분기준은?

① 100만원 이하의 과태료 부과
② 300만원 이하의 과태료 부과
③ 1천만원 이하의 과태료 부과
④ 1년이하의 징역이나 500만원 이하의 벌금

93. 음식물류폐기물처리시설인 퇴비화시설 설치검사시 검사 항목이 아닌 것은?

① 탈수, 혼합시설의 기능 및 적정여부
② 발효시설의 구조, 기능 및 적정여부
③ 소멸시설의 구조, 기능 및 적정여부
④ 후부숙시설 및 저장시설의 적정여부

94. 폐기물 처리 기본계획에 포함되어야 할 사항으로 틀린 것은?

① 재원의 확보 계획
② 폐기물의 처리 현황 및 향후 처리계획
③ 폐기물의 감량화와 재활용 등 자원화에 관한 사항
④ 폐기물의 관리 여건 및 향후 전망

95. 다음은 폐기물처리시설의 관리에 관한 내용이다. ( )안에 알맞은 것은?

> 대통령령으로 정하는 폐기물처리시설을 설치, 운영하는 자는 그 폐기물처리설의 설치, 운영이 주변 지역에 미치는 영향을 ( )조사하고, 그 결과를 환경부장관에게 제출하여야 한다.

① 매년
② 2년 마다
③ 3년 마다
④ 5년 마다

96. 폐기물처리시설 주변지역 영향조사 기준 중 조사방법(조사지점)에 관한 기준이다. 맞는 것은?

① 토양 조사지점은 매립시설에 인접한 토양오염이 우려되는 2개소 이상의 일정한 곳으로 한다.
② 토양 조사지점은 매립시설에 인접한 토양오염이 우려되는 3개소 이상의 일정한 곳으로 한다.
③ 토양 조사지점은 매립시설에 인접한 토양오염이 우려되는 4개소 이상의 일정한 곳으로 한다.
④ 토양 조사지점은 매립시설에 인접한 토양오염이 우려되는 5개소 이상의 일정한 곳으로 한다.

97. 사용종료되거나 폐쇄된 매립시설이 소재한 토지의 소유권 또는 소유권의 권리를 가지고 있는 자가 그 토지를 이용하고자 할 경우 토지이용계획서에 첨부하여 환경부장관에게 제출하여야 하는 서류가 아닌 것은?

① 이용하고자 하는 토지의 도면
② 지적도
③ 사후관리현황 및 계획서
④ 매립폐기물의 종류, 양 및 복토상태를 기록한 서류

98. 다음은 폐기물처리시설 중 유기성폐기물을 매립한 폐기물 매립시설의 발생가스에 대한 사후관리방법 기준에 관한 내용이다. ( )안에 알맞은 법적 기준은?

> 외기온도, 가스온도, 메탄, 이산화탄소, 암모니아, 황화수소 등의 조사항목을 매립종료 후 5년까지는 (①)이상, 5년이 경과한 후에는 (②)이상 조사하여야 한다.

① ① 월 1회 ② 2월 1회
② ① 월 1회 ② 분기 1회
③ ① 분기 1회 ② 반기 1회
④ ① 분기 1회 ② 연 1회

99. 폐기물처리시설 중 고온용융시설의 관리기준으로 맞는 것은?

① 고온용융시설에서 배출되는 잔재물의 강열감량은 1퍼센트 이하가 되도록 용융되어야 한다.
② 고온용융시설에서 배출되는 잔재물의 강열감량은 3퍼센트 이하가 되도록 용융되어야 한다.
③ 고온용융시설에서 배출되는 잔재물의 강열감량은 5퍼센트 이하가 되도록 용융되어야 한다.
④ 고온용융시설에서 배출되는 잔재물의 강열감량은 7퍼센트 이하가 되도록 용융되어야 한다.

Download on the App Store 전자문제집 CBT(App Store) :[다운로드]
GET IT ON Google Play 전자문제집 CBT(Google Play) :[다운로드]

100. 폐기물재활용신고자가 변경신고서에 신고필증을 첨부하여 시·도지사에게 제출하여야 하는 변경 사항으로 틀린 것은?

① 재활용사업장 소재지
② 재활용대상 폐기물 수집예상량(30% 이상 변경하는 경우에 한함)
③ 상호
④ 재활용대상폐기물