2017년05월07일년 폐기물처리기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 폐기물 개론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	③	①	①	②	④	①	②	④	④
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	②	①	④	①	②	④	①	②	④	③

【2과목 : 20문제】 폐기물 처리 기술	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	②	②	④	③	③	④	③	②	④	②
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	②	④	③	②	②	②	④	④	②	④

【3과목 : 20문제】 폐기물 소각 및 열회수	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	④	④	①	③	③	④	③	①	④	④
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	②	①	①	④	②	①	③	②	②	①

【4과목 : 20문제】 폐기물 공정시험기준(방법)	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	①	④	①	④	④	②	③	④	②	③
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	③	③	④	①	④	①	①	③	③	②

【5과목 : 20문제】 폐기물 관계 법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	③	①	②	②	②	②	③	①	④	②
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	③	①	②	②	①	①	④	③	②	①

전자문제집 CBT 홈페이지 : https://www.cbtestpro.kr

최신 수정 자료와 해설(오타・오답・규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

CBT기출문제

전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

【1과목】 폐기물 개론 (20문제)

1. 폐기물의 수거형태 중 인부가 각 가정에 방문하여 수거하는 방식은?

① 타종수거
❷ 문전수거
③ 콘테이너수거
④ 대형쓰레기통수거

2. 서비스를 받는 사람들의 만족도를 설문조사하여 지수로 나타내는 청소상태 평가법의 약자로 옳은 것은?

① SEI
② CEI
❸ USI
④ ESI

3. 도시폐기물의 유기성 성분 중 셀룰로오스에 해당하는 것은?

❶ 6탄당의 중합체
② 5탄당과 6탄당의 중합체
③ 아미노산 중합체
④ 방향환과 메톡실기를 포함한 중합체

4. 가정용쓰레기를 수거할 때 쓰레기통의 위치와 구조에 따라서 수거효율이 달라진다. 다음 중 수거효율이 가장 좋은 것은?

❶ 집 밖 이동식
② 집 안 이동식
③ 벽면 부착식
④ 집 밖 고정식

5. 우리나라 폐기물관리법에서는 폐기물을 고형물 함량에 따라 액상, 반고상, 고상 폐기물로 구분하고 있다. 액상폐기물의 기준으로 옳은 것은?

① 고형물 함량이 13% 미만인 것
❷ 고형물 함량이 5% 미만인 것
③ 고형물 함량이 10% 미만인 것
④ 고형물 함량이 15% 미만인 것

6. 함수율 50%인 폐기물을 건조시켜 함수율이 20%인 폐기물로 만들려면 쓰레기 톤당 얼마의 수분을 증발시켜야 하는가? (단, 비중은 1.0 기준)

① 255 kg
② 275 kg
③ 355 kg
❹ 375 kg

7. 다음 중 폐기물의 거의 완전 연소된다는 가정하에서 발열량을 구하는 식은?

❶ Dulong식
② Sumegi식
③ Rosin-Rammler식
④ Gumz식

8. 전과정평가(LCA)의 절차로 옳은 것은?

① 목록분석 → 목적 및 범위 설정 → 영향평가 → 결과해석
❷ 목적 및 범위 설정 → 목록분석 → 영향평가 → 결과해석
③ 목적 및 범위 설정 → 목록분석 → 결과해석 → 영향평가
④ 목록분석 → 목적 및 범위 설정 → 결과해석 → 영향평가

9. 폐기물 파쇄기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 회전드럼식 파쇄기는 폐기물의 강도차를 이용하는 파쇄장치이며 파쇄와 분별을 동시에 수행할 수 있다.
② 일반적으로 전단파쇄기는 충격파쇄기보다 파쇄속도가 느리다.
③ 압축파쇄기는 기계의 압착력을 이용하여 파쇄하는 장치로 파쇄기의 마모가 적고 비용도 적다.
❹ 해머밀 파쇄기는 고정칼, 왕복 또는 회전칼과의 교합에 의하여 폐기물을 전단하는 파쇄기이다.

10. 폐기물의 일반적인 수거방법 중 관거(pipeline)를 이용한 수거방법이 아닌 것은?

① 캡슐수송 방법
② 슬러리수송 방법
③ 공기수송 방법
❹ 모노레일수송 방법

11. 돌, 코크스 등의 불투명한 것과 유리 같은 투명한 것의 분리에 이용되는 방식인 광학선별에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 입자는 기계적으로 투입된다.
❷ 선별입자는 와전류형성으로 제거된다.
③ 광학적으로 조사된다.
④ 조사결과는 전기전자적으로 평가된다.

12. 습량기준 회분량이 16%인 폐기물의 건량기준회분량(%)은? (단, 폐기물의 함수율 = 20%)

❶ 20
② 18
③ 16
④ 14

13. 도시폐기물의 성상분석 절차로 가장 적절한 것은?

① 시료 채취 - 절단 및 분쇄 - 건조 - 물리적 조성 분류 - 겉보기밀도 측정 - 화학적 조성 분석
② 시료 채취 - 절단 및 분쇄 - 건조 - 겉보기밀도측정 - 물리적 조성 분류 - 화학적 조성 분석
③ 시료 채취 - 겉보기밀도 측정 - 건조 - 절단 및 분쇄 - 물리적 조성 분류 - 화학적 조성 분석
❹ 시료 채취 - 겉보기밀도 측정 - 물리적 조성 분류 - 건조 - 절단 및 분쇄 - 화학적 조성 분석

14. 30만 인구규모를 갖는 도시에서 발생되는 도시 쓰레기량이 년간 40만톤이고, 수거 인부가 하루 500명이 동원되었을 때 MHT는? (단, 1일 작업시간 = 8시간, 연간 300일 근무)

❶ 3
② 4
③ 6
④ 7

15. 폐기물의 관리단계 중 비용이 가장 많이 소요되는 단계는?

① 중간처리 단계
❷ 수거 및 운반단계
③ 중간처리된 폐기물의 수송단계
④ 최종 처리단계

16. 폐기물의 밀도가 400 kg/m^3인 것을 800kg/m^3의 밀도가 되도록 압축시킬 때 폐기물의 부피변화는?

① 30% 증가
② 30% 감소
③ 40% 증가
❹ 50% 감소

17. 도시에서 폐기물 발생량이 185000 톤/년, 수거 인부는 1일 550명, 인구는 250000명이라고 할 때 1인 1일 폐기물 발생량(kg/인·day)은?

❶ 2.03
② 2.35
③ 2.45
④ 2.77

18. 폐기물 발생량 예측방법 중에서 각 인자들의 효과를 총괄적으로 나타내어 복잡한 시스템의 분석에 유용하게 적용할 수 있는 것은?

① 경향법
❷ 다중회귀모델
③ 동적모사모델
④ 인자분석모델

19. 사업장에서 배출되는 폐기물을 감량화시키기 위한 대책으로 가장 거리가 먼 것은?

① 원료의 대체
② 공정 개선
③ 제품내구성 증대
❹ 포장횟수의 확대 및 장려

20. 유기성폐기물의 퇴비화에 있어서 초기 원료가 갖추어야 할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

① 적정 입자크기가 25~75 mm가 적당하다.
② 공기공급은 50~200 L/min·m3이 적당하다.
❸ 초기 수분함량은 20~30%가 적당하다.
④ 초기 C/N비는 25~50이 적당하다.

【2과목】 폐기물 처리 기술 (20문제)

21. 점토차수층과 비교하여 합성수지계 차수막에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 경제성 : 재료의 가격이 고가이다.

❷ 차수성 : Bentonite 첨가 시 차수성이 높아진다.

③ 적용지반 : 어떤 지반에도 가능하나 급경사에는 시공 시 주의가 요구된다.

④ 내구성 : 내구성은 높으나 파손 및 열화위험이 있으므로 주의가 요구된다.

22. 처리용량이 50 kL/day인 혐기성 소화식 분뇨처리장에 가스저장탱크를 설치하고자 한다. 가스 저류 시간을 8시간으로 하고 생성가스량을 투입 분뇨량의 6배로 가정한다면, 가스탱크의 용량(m^3)은?

① 90

❷ 100

③ 110

④ 120

23. 고형화처리방법 중 가장 흔히 사용되는 시멘트 기초법의 장점에 해당하지 않는 것은?

① 원료가 풍부하고 값이 싸다.

② 다양한 폐기물을 처리할 수 있다.

③ 폐기물의 건조나 탈수가 필요하지 않다.

❹ 낮은 pH에서도 폐기물 성분의 용출가능성이 없다.

24. 함수율이 97%인 잉여슬러지 120 m^3가 농축되어 함수율이 94%로 되었을 때 농축 잉여슬러지의 부피(m^3)는? (단, 슬러지 비중은 1.0)

① 40

② 50

❸ 60

④ 70

25. 시멘트 고형화처리에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 폐기물의 오염물질 용해도가 감소한다.

② 무기적 방법이며 대표적인 것으로 시멘트 기초법, 석회기초법, 자가시멘트법이 있다.

❸ 표면적 증가에 따른 운반비용이 증가한다.

④ 폐기물의 독성이 감소한다.

26. 매립지 가스발생량의 추정방법으로 가장 거리가 먼 것은?

① 화학양론적인 접근에 의한 폐기물 조성으로부터 측정

② BMP(Biological Methane Potential)법에 의한 메탄가스 발생량 조사법

③ 라이지미터(Lysimeter)에 의한 가스발생량 추정법

❹ 매립지에 화염을 접근시켜 화력에 의해 추정하는 방법

27. 매립지 기체 발생단계를 4단계로 나눌 때 매립 초기의 호기성 단계(혐기성 전단계)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 폐기물내 수분이 많은 경우에는 반응이 가속화된다.

② O2가 대부분 소모된다.

❸ N2가 급격히 발생한다.

④ 주요 생성기체는 CO2이다.

28. 육상 매립지로서 적합하지 않은 장소는?

① 표층수, 복류수가 없는 곳

❷ 단층 지대

③ 지지력 2400~2900 kg/m2인 곳

④ 지하수위 1.5m 이상인 곳

29. 휘발성 유기화합물(VOCs)의 물리·화학적 특징으로 틀린 것은?

① 증기압이 높다.

② 물에 대한 용해도가 높다.

③ 생물농축계수(BCF)가 낮다.

❹ 유기탄소 분배계수가 높다.

30. 1일 쓰레기의 발생량이 10톤인 지역에서 트렌치 방식으로 매립장을 계획한다면 1년간 필요한 토지 면적(m^2/년)은? (단, 도랑의 깊이 = 2.5m, 매립에 따른 쓰레기의 부피 감소율 = 60%, 매립 전 쓰레기 밀도 = 400 kg/m^3, 기타조건은 고려하지 않음)

① 1153

❷ 1460

③ 2410

④ 2840

31. 침출수의 혐기성 처리에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 고농도의 침출수를 희석없이 처리할 수 있다.

❷ 온도, 중금속 등의 영향이 호기성 공정에 비해 작다.

③ 미생물의 낮은 증식으로 슬러지 발생량이 작다.

④ 호기성 공정에 비해 낮은 영양물 요구량을 가진다.

32. 매립공법 중 내륙매립공법에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 셀(cell)공법 : 쓰레기 비탈면의 경사는 15~25%의 구배로 하는 것이 좋다.

② 셀(cell)공법 : 1일 작업하는 셀 크기는 매립처분량에 따라 결정된다.

③ 도랑형 공법 : 파낸 흙이 항상 남는데 이를 복토재로 이용할 수 있다.

❹ 도랑형 공법 : 쓰레기를 투입하여 순차적으로 육지화하는 방법이다.

33. 악취성 물질인 CH_3SH를 나타낸 것은?

① 메틸오닌

② 다이메틸설파이드

❸ 메틸메르캅탄

④ 메틸케톤

34. BOD가 15000 mg/L, Cl^-이 800 mg/L인 분뇨를 희석하여 활성슬러지법으로 처리한 결과 BOD가 60mg/L, Cl^-이 40 mg/L이었다면 활성슬러지법의 처리효율(%)은? (단, 희석수 중에 BOD, Cl-은 없음)

① 90

❷ 92

③ 94

④ 96

35. 방사성 폐기물에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 10 Rem 이상의 고준위 폐기물과 10 Rem 이하의 저준위 폐기물로 구분된다.

❷ 방사성폐기물은 폐기물관리법에 의하여 관리되고 있다.

③ 이들 폐기물은 감용/농축이나 고화처리를 하여 격리처분하고 있다.

④ 외국의 경우 저준위 방사성 폐기물은 해양투기나 육지보관을 실시한다.

36. 매립지에 흔히 쓰이는 합성 차수막의 종류인 CR(Neoprene)에 관한 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

① 대부분의 화학물질에 대한 저항성이 높다.

❷ 마모 및 기계적 충격에 약하다.

③ 접합이 용이하지 못하다.

④ 가격이 비싸다.

37. 화학구조에 따른 활성탄의 흡착정도에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 수산기가 있으면 흡착률이 낮아진다.

② 불포화 유기물이 포화 유기물보다 흡착이 잘 된다.

③ 방향족의 고리수가 증가하면 일반적으로 흡착률이 증가한다.

❹ 방향족 내 할로겐족의 수가 증가하면 일반적으로 흡착률이 감소한다.

38. 퇴비화 과정의 영향인자에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 슬러지 입도가 너무 작으면 공기유통이 나빠져 혐기성 상태가 될 수 있다.

② 슬러지를 퇴비화할 때 Bulking agent를 혼합하는 주목적은 산소와 접촉면적을 넓히기 위한 것이다.

③ 숙성퇴비를 반송하는 것은 Seeding과 pH 조정이 목적이다.

❹ C/N비가 너무 높으면 유기물의 암모니아화로 악취가 발생한다.

39. 기계식 반응조 퇴비화 공법에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 퇴비화가 밀폐된 반응조 내에서 수행된다.

❷ 일반적으로 퇴비화 원료물질의 성분에 따라 수직형과 수평형으로 나누어 퇴비화를 수행한다.

③ 수직형 퇴비화 반응조는 반응조 전체에 최적조건을 유지하가 어려워 생산된 퇴비의 질이 떨어질 수 있다.

④ 수평형 퇴비화 반응조는 수직형 퇴비화 반응조와 달리 공기흐름 경로를 짧게 유지할 수 있다.

40. 토양오염의 예방대책으로 가장 거리가 먼 것은?

① 광산 및 채석장의 침전지 설치

② 비료의 적정량 사용

③ 토양오염 측정망 설치 운영

❹ 상하 토양의 치환

【3과목】 폐기물 소각 및 열회수 (20문제)

41. 소각로의 부식에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 150~320°C 에서는 부식이 잘 일어나지 않고 노점인 150°C 이하의 온도에서는 저온부식이 발생한다.

② 320°C 이상에서는 소각재가 침착된 금속면에서 고온부식이 발생한다.

③ 저온부식은 결로로 생성된 수분에 산성가스 등의 부식성 가스가 용해되어 이온으로 해리되면서 금속부와 전기화학적 반응에 의한 금속염으로 부식이 진행된다.

④ 480°C까지는 염화철 또는 알칼리철 황산염 분해에 의한 부식이고, 700°C까지는 염화철 또는 알칼리철 황산염 생성에 의한 부식이 진행된다.

42. 다이옥신(Dioxin)과 퓨란(Furan)의 생성기전에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 투입 폐기물내에 존재하던 PCDD/PCDF가 연소시 파괴되지 않고 배기가스 중으로 배출

② 전구물질(클로로페놀, 폴리염화바이페닐 등)이 반응을 통하여 PCDD/PCDF로 전환되어 생성

③ 여러 가지 유기물과 염소공여체로부터 생성

④ 약 800°C의 고온 촉매화반응에 의해 분진으로부터 생성

43. 폐기물의 소각에 따른 열 회수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 회수된 열을 이용하여 전력만 생산할 경우 70~80%의 높은 에너지효율을 얻을 수 있다.

② 온수나 연소공기 예열 및 증기생산 등의 에너지 활용은 단순에너지 활용으로 소규모 소각방식에 적합하다.

③ 열병합방식을 활용하면 에너지의 활용을 극대화 시킬 수 있다.

④ 열회수장치는 고온연소가스와 냉각수나 공기 사이에서 대류, 전도, 복사열 전달현상에 의하여 열을 회수한다.

44. 연소에 있어 검뎅이의 생성에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① A중유 < B중유 < C중유 순으로 검뎅이가 발생한다.

② 공기비가 매우 적을 때 다량 발생한다.

③ 중합, 탈수소축합 등의 반응을 일으키는 탄화수소가 적을수록 검뎅이는 많이 발생한다.

④ 전열면 등으로 발열속도보다 방열속도가 빨라서 화염의 온도가 저하될 때 많이 발생한다.

45. 소각로 배출가스 중 염소(Cl_2)가스 농도가 0.5%인 배출가스 3000 Sm^3/hr를 수산화칼슘 현탁액으로 처리하고자 할 때 이론적으로 필요한 수산화칼슘의 양(kg/hr)은? (단, Ca 원자량 = 40)

① 약 12.4

② 약 24.8

③ 약 49.6

④ 약 62.1

46. 소각 시 발생되는 황산화물(SOx)의 발생 방지법으로 틀린 것은?

① 저황 함유연료의 사용

② 높은 굴뚝으로의 배출

③ 촉매산화법 이용

④ 입자이월의 최소화

47. 우리나라 폐기물관리법상 소각시설의 설치 기준중 연소실의 출구온도로 옳지 않은 것은?

① 일반소각시설 - 850°C 이상

② 고온소각시설 - 1100°C 이상

③ 열분해시설 - 1200°C 이상

④ 고온용융시설 - 1200°C 이상

48. 착화온도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 고체연료 기준)

① 분자구조가 간단할수록 착화온도는 낮다.

② 화학적으로 발열량이 클수록 착화온도는 낮다.

③ 화학반응성이 클수록 착화온도는 낮다.

④ 화학결합의 활성도가 클수록 착화온도는 낮다.

49. 폐기물소각 시 완전한 연소를 위해 필요한 조건이 아닌 것은?

① 적절히 높은 온도

② 충분한 접촉시간과 혼합이 된 상태

③ 충분한 산소 공급

④ 적절한 유동매체 보충 공급

50. 폐기물의 원소조성이 다음과 같을 때 완전연소에 필요한 이론공기량(Sm^3/kg)은? (단, 가연성분 : 70%(C = 50%, H = 10%, O = 35%, S = 5%), 수분 : 20%, 회분 : 10%)

① 3.4
② 3.7
③ 4.0
❹ 4.3

51. 유동층연소의 단점 중 하나로는 부하변동에 따른 적응력이 나쁜 점이다. 이를 해결하기 위하여 연소율을 바꾸고자 할 때 적당하지 않은 것은?

① 층내의 연료비율을 변화시킨다.
❷ 공기분산판을 통합하여 층을 전체적으로 유동시킨다.
③ 유동층을 몇 개의 셀로 분할하여 부하에 따라 작동시키는 수를 변화시킨다.
④ 층의 높이를 변화시킨다.

52. 프로판(C_3H_8)의 고위발열량이 24300 kcal/Sm^3일 때 저위발열량(kcal/Sm^3)은?

❶ 22380
② 22840
③ 23340
④ 23820

53. 다단로소각로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 신속한 온도반응으로 보조연료사용 조절이 용이하다.
② 다량의 수분이 증발되므로 수분함량이 높은 폐기물의 연소가 가능하다.
③ 물리, 화학적으로 성분이 다른 각종 폐기물을 처리할 수 있다.
④ 체류시간이 길어 휘발성이 적은 폐기물 연소에 유리하다.

54. 폐기물의 원소조성 성분을 분석해보니 C 51.9%, H 7.62%, O 38.15%, N 2.0%, S 0.33% 이었다면 고위발열량(kcal/kg)은? (단, H_h = 8100C + 34000(H-(O/8))+2500S)

① 약 8800
② 약 7200
③ 약 6100
❹ 약 5200

55. 소각로에서 배출되는 비산재(fly ash)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 입자크기가 바닥재보다 미세하다.
❷ 유해물질을 함유하고 있지 않아 일반폐기물로 취급된다.
③ 폐열보일러 및 연소가스 처리설비 등에서 포집된다.
④ 시멘트 제품 생산을 위한 보조원료로 사용 가능하다.

Download on the App Store 전자문제집 CBT(App Store) :[다운로드]
GET IT ON Google Play 전자문제집 CBT(Google Play) :[다운로드]

56. 연소설비의 열효율 강의에 대한 설명으로 틀린것은?

❶ 열효율 η=☒(공급 열/유효 열) ×100(%)로 표시한다.
② 공급열은 열수지에서 입열 전부를 취하는 경우와 연료의 연소열만을 취하는 경우가 있다.
③ 유효열은 연소에 의한 생성열을 증발, 건조, 가열에 이용하는 경우 100% 이용은 불가능하다.
④ 유효열은 복사전도에 의한 열손실, 배가스의 현열손실, 불완전연소에 의한 손실열 등을 공급열에서 뺀 값이다.

57. 사이클론(cyclone) 집진장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 원심력을 활용하는 집진장치이다.
② 설치면적이 작고 운전비용이 비교적 적은 편이다.
❸ 온도가 높을수록 포집효율이 높다.
④ 사이클론 내부에서 먼지는 벽면과 마찰을 일으켜 운동에너지를 상실한다.

58. 고체 및 액체연료의 이론적인 습윤연소 가스량을 산출하는 계산식이다. ㉠, ㉡ 값으로서 적당한 것은?

$$Gow = 8.89C + 32.3H + 3.3S + 0.8N + (\text{㉠})W - (\text{㉡})O \ (Sm^3/kg)$$

① ㉠ 1.12, ㉡ 1.32
❷ ㉠ 1.24, ㉡ 2.64
③ ㉠ 2.48, ㉡ 5.28
④ ㉠ 4.96, ㉡ 10.56

59. 폐기물 처리공정에서 소각공정과 열분해공정을 비교한 설명으로 틀린 것은?

① 소각공정은 산소가 존재하는 조건에서 시행되고, 열분해 공정은 산소가 거의 없거나 무산소 상태에서 진행된다.

❷ 열분해공정은 소각공정에 비하여 배기가스량이 많다.

③ 열분해공정은 소각공정에 비하여 NOx(질소산화물) 발생량이 적다.

④ 소각공정은 발열반응이나 열분해공정은 흡열반응이다.

60. 공기비가 클 때 일어나는 현상으로 가장 거리가 먼 것은?

❶ 연소가스가 폭발할 위험이 커진다.

② 연소실의 온도가 낮아진다.

③ 부식이 증가한다.

④ 열손실이 커진다.

【4과목】 폐기물 공정시험기준(방법) (20문제)

61. 자외선/가시선 분광법으로 크롬을 측정할 때 시료 중 총 크롬을 6가크롬으로 산화시키는 데 사용되는 시약은?

❶ 과망간산칼륨

② 이염화주석

③ 시안화칼륨

④ 디티오황산나트륨

62. 폐기물로부터 유류 추출 시 에멀젼을 형성하여 액층이 분리되지 않을 경우, 조작법으로 옳은 것은?

① 염화제이철 용액 4mL를 넣고 pH를 7~9로 하여 자석교반기로 교반한다.

② 메틸오렌지를 넣고 황색이 적색이 될 때까지 (1+1)염산을 넣는다.

③ 노말헥산층에 무수황산나트륨을 넣어 수분간 방치한다.

❹ 에멀젼층 또는 헥산층에 적당량의 황산암모늄을 넣고 환류냉각관을 부착한 후 80℃ 물중탕에서 가열 한다.

63. 유도결합플라즈마-원자발광분광법에 대한 설명으로 틀린 것은?

❶ 바닥상태의 원자가 이 원자 증기층을 투과하는 특유 파장의 빛을 흡수하는 현상을 이용한다.

② 일곤가스를 플라즈마 가스로 사용하여 수정발진식 고주파 발생기로부터 발생된 주파수 영역에서 유도코일에 의하여 플라즈마를 발생시킨다.

③ 알곤플라즈마를 점등시키려면 테슬라코일에 방전 하여 알곤가스의 일부가 전리되도록 한다.

④ 유도결합플라즈마의 중심부는 저온, 저전자 밀도가 형성되며 화학적으로 불활성이다.

64. 십억분율(Parts Per Billion)을 표시하는 기호는?

① %

② g/L

③ ppm

❹ μg/L

65. 정량한계에 관한 내용으로 ( )에 옳은 것은?

> 정량한계란 시험분석 대상을 정량화할 수 있는 측정값으로서, 제시된 정량한계 부근의 농도를 포함하도록 시료를 준비하고 이를 반복 측정하여 얻은 결과의 표준편차(s)에 ( )한 값을 사용한다.

① 3배

② 3.3배

③ 5배

❹ 10배

66. 트리클로로에틸렌 정량을 위한 전처리 및 분석 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 휘발성이 있으므로 마개 있는 시험관이나 삼각 플라스크를 사용한다.

❷ 시료의 전처리 시 진탕기를 이용하여 6시간 연속 교반한다.

③ 시료와 용매의 혼합액이 삼각플라스크의 용량과 비슷한 것을 사용하여 삼각플라스크 상부의 headspace를 가능한 적게 한다.

④ 유지시간에 해당하는 크로마토그램의 피이크 높이 또는 면적을 측정하여 표준액 농도와의 관계선을 작성한다.

67. 시료의 전처리 방법과 사용되는 용액의 산 농도값과 일치하지 않는 것은?

① 질산에 의한 유기물분해 : 약 0.7N

② 질산-염산에 의한 유기물분해 : 약 0.5N

❸ 질산-황산에 의한 유기물분해 : 약 0.6N

④ 질산-과염소산에 의한 유기물분해 : 약 0.8N

68. 시료의 수분함량이 85% 이상이면 용출시험 결과를 보정하는 이유는?

① 수분함량에 따라 중금속농도 분석오차가 다르기 때문에

② 수분함량에 따라 유기물 농도가 변하기 때문에

③ 수분함량에 따라 소각 시 중금속 용출이 다르기 때문에

❹ 매립을 위한 최대 함수율 기준이 정해져 있기 때문에

69. 기체크로마토그래피를 이용한 유기인 분석에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 검출기는 불꽃광도검출기(FPD)를 사용한다.

❷ 규산 칼럼 또는 실리카겔 칼럼을 사용하여 시료를 농축시킨다.

③ 컬럼온도는 40~280°C로 사용한다.

④ 유기인 화합물 중 이피엔, 파리티온, 메틸디메톤, 다이아지논, 펜토에이트의 측정에 적용된다.

70. 폐기물 시료에 대해 강열량량과 유기물함량을 조사하기 위해 다음과 같은 실험을 하였다. 아래와 같은 결과를 이용한 강열감량(%)은?

1) 600±25℃에서 30분간 강열하고 데시케이터 안에서 방냉 후 접시의 무게(W_1) : 48.256g
2) 여기에 시료를 취한 후 접시와 시료의 무게(W_2) : 73.352g
3) 여기에 25% 질산암모늄용액을 넣어 시료를 적시고 천천히 가열하여 탄화시킨 다음 600±25℃에서 3시간 강열하고 데시케이터안에서 방냉 후 무게(W_3) : 52.824g

① 약 74%

② 약 76%

❸ 약 82%

④ 약 89%

71. 다름 조건에서 폐기물의 강열감량(%)과 유기물 함량(%)은? (단, 탄화(강열) 전의 도가니 + 시료 무게 : 74.59g, 탄화(강열) 후의 도가니 + 시료 무게 : 55.23g, 도가니 무게 : 50.43g, 수분 20%, 고형물 80%)

① 강열감량 : 약 25%, 유기물함량 : 약 75%

② 강열감량 : 약 25%, 유기물함량 : 약 94%

❸ 강열감량 : 약 80%, 유기물함량 : 약 75%

④ 강열감량 : 약 80%, 유기물함량 : 약 94%

72. 원자흡수분광광도법에 의한 수은(Hg)의 측정방법에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 환원기화장치를 사용하여 수은증기를 발생시킨다.

② 시료 중의 수은을 금속수은으로 환원시키려면 이 염화주석용액이 필요하다.

❸ 황산 산성에서 방해성분과 분리한 다음 알카리성에서 디티존사염화탄소로 수은을 추출한다.

④ 시료 중 벤젠, 아세톤 등의 휘발성 유기물질도 253.7nm에서 흡광도를 나타내므로 추출분리 후 시험한다.

73. 자외선/가시선 분광법으로 카드뮴을 정량 시 쓰이는 시약과 그 용도가 잘못 짝지어진 것은?

① 발색시약 : 디티존

② 시료의 전처리 : 질산-황산

③ 추출용매 : 사염화탄소

❹ 억제제 : 황화나트륨

74. pH 측정(유리전극법)의 내부정도관리 주기 및 목표 기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

❶ 시료를 측정하기 전에 표준용액 2개 이상으로 보정한다.

② 시료를 측정하기 전에 표준용액 3개 이상으로 보정한다.

③ 정도관리 목표(정도관리 항목 : 정밀도)는 ±0.01이내이다.

④ 정도관리 목표(정도관리 항목 : 정밀도)는 ±0.03이내이다.

75. 원자흡수분광광도법으로 구리를 측정할 때 정밀도(RSD)는? (단, 정량한계는 0.008 mg/L)

① ± 10% 이내

② ± 15% 이내

③ ± 20% 이내

❹ ± 25% 이내

76. 중금속시료(염화암모늄, 염화마그네슘, 염화칼슘 등이 다량 함유된 경우)의 전처리 시, 회화에 의한 유기물의 분해과정 중에 휘산되어 손실을 가져오는 중금속으로 거리가 가장 먼 것은?

❶ 크롬
② 납
③ 철
④ 아연

77. 유기물 함량이 비교적 높지 않고 금속의 수산화물, 산화물, 인산염 및 황화물을 함유하고 있는 시료에 적용되는 전처리 방법으로 가장 적합한 것은?

❶ 질산 - 염산 분해법
② 질산 - 황산 분해법
③ 질산 - 과염소산 분해법
④ 질산 - 불화수소산 분해법

78. 유도결합플라스마-원자발광분광법의 장치에 포함되지 않는 것은?

① 시료주입부, 고주파전원부
② 광원부, 분광부
❸ 운반가스유로, 가열오븐
④ 연산처리부

79. 3000g의 시료에 대하여 원추 4분법을 5회 조작하여 최종 분취된 시료(g)는?

① 약 31.3
② 약 62.5
❸ 약 93.8
④ 약 124.2

80. 10mm 셀을 사용하여 흡광도를 측정한 결과 흡광도가 0.5 였다. 이 정색액을 5mm의 셀을 사용한다면 흡광도는?

① 0.1
❷ 0.25
③ 1
④ 2

【5과목】 폐기물 관계 법규 (20문제)

81. 폐기물중간처리업의 기준에서 지정폐기물 외의 폐기물(건설폐기물을 제외한다)을 중간처리하는 경우 시설기준으로 틀린 것은?

① 소각시설(소각전문의 경우) : 시간당 처분능력 2톤 이상
② 처분시설(기계적 처분전문의 경우) : 시간당 처분능력 200킬로그램 이상
❸ 처분시설(화학적 처분 또는 생물학적 처분전문의 경우) : 1일 처리능력 10톤 이상
④ 보관시설(소각전문의 경우) : 1일 처분능력의 10일분 이상 30일분 이하의 폐기물을 보관할 수 있는 규모의 시설

82. 사후관리이행보증금의 사전적립 대상이 되는 폐기물을 매립하는 시설의 규모기준으로 가장 적합한 것은?

❶ 면적 3천 300m2이상인 시설
② 면적 1만m2이상인 시설
③ 용적 3천 300m2이상인 시설
④ 용적 1만m3이상인 시설

83. 폐기물 처리시설인 재활용시설 중 기계적 재활용시설의 종류로 틀린 것은?

① 절단 시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정한다.)
❷ 응집·침전 시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정한다.)
③ 압축·압출·성형·주조 시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정한다.)
④ 파쇄·분쇄·탈피 시설(동력 20마력 이상인 시설로 한정한다.)

84. 환경부장관이나 시·도지사가 폐기물처리업자에게 영업의 정지를 명령하려는 때 그 영업의 정지가 천재지변이나 그 밖에 부득이한 사유로 해당 영업을 계속하도록 할 필요가 있다고 인정되는 경우에 그 영업의 정지를 갈음하여 부과할 수 있는 최대 과징금은?

① 5천만원
❷ 1억원
③ 2억원
④ 3억원

85. 다음 용어의 정의로 틀린 것은?

① "환경용량"이란 일정한 지역에서 환경오염 또는 환경훼손에 대하여 환경이 스스로 수용·정화 및 복원 하여 환경의 질을 유지할 수 있는 한계를 말한다.

❷ "생활환경"이란 대기, 물, 토양, 폐기물, 소음·진동, 악취, 일조 등 사람의 일상생활과 관계되지 않는 환경을 말한다.

③ "자연환경"이란 지하·지표(해양을 포함한다.) 및 지상의 모든 생물과 이들을 둘러싸고 있는 비생물적인 것을 포함한 자연의 상태(생태계 및 자연경관을 포함한다.)를 말한다.

④ "환경보전"이란 환경오염 및 환경훼손으로부터 환경을 보호하고 오염되거나 훼손된 환경을 개선함과 동시에 쾌적한 환경의 상태를 유지·조성하기 위한 행위를 말한다.

86. 폐기물처리 신고자에게 처리금지를 갈음하여 부고할 수 있는 최대 과징금은?

① 1천만원

❷ 2천만원

③ 5천만원

④ 1억원

87. 폐기물관리법에서 사업장폐기물을 배출하는 사업장 범위의 기준으로 맞는 것은?

① 건설공사로 인하여 폐기물을 1일 평균 500kg 이상 배출하는 사업장

② 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 규정에 의한 가축분뇨 처리시설을 관리하는 사업장

❸ 폐기물을 1일 평균 300kg 이상을 배출하는 사업장

④ 폐기물을 일련의 공사, 작업 등으로 인하여 1일 평균 1톤 이상을 배출하는 사업장

88. 방치폐기물의 처리를 폐기물처리 공제조합에 명할 수 있는 방치폐기물 처리량 기준으로 ( )에 옳은 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

폐기물처리 신고자가 방치한 폐기물의 경우 : 그 폐기물처리 신고자의 폐기물 보관량의 ( )이내

❶ 1.5배

② 2배

③ 2.5배

④ 3배

89. 폐기물 처리시설의 유지, 관리에 관한 기술관리를 대행할 수 있는 자는?

① 환경보전협회

② 환경관리인협회

③ 폐기물처리협회

❹ 한국환경공단

90. 폐기물관리법을 적용하지 아니하는 물질에 대한 내용으로 틀린 것은?

① 원자력안전법에 따른 방사성 물질과 이로 인하여 오염된 물질

❷ 용기에 들어 있는 기체상의 물질

③ 하수도법에 따른 하수

④ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 따른 수질오염 방지시설에 유입되거나 공공수역으로 배출되는 폐수

91. 폐기물처리 신고자의 준수사항에 관한 내용으로( )에 옳은 내용은?

폐기물처리 신고자는 폐기물의 재활용을 위탁한 자와 폐기물 위탁재활용(운반) 계약서를 작성하고, 그 계약서를 ( )보관하여야 한다.

① 1년간

② 2년간

❸ 3년간

④ 5년간

92. 위해의료폐기물의 종류에 해당되지 않는 것은?

❶ 접촉성 폐기물

② 손상성 폐기물

③ 병리계 폐기물

④ 조직물류 폐기물

93. 의료폐기물 발생 의료기관 및 시험·검사기관에 대한 기준으로 틀린 것은?

① 의료법에 따라 설치된 기업체의 부속 의료기관으로서 면적이 100제곱미터 이상인 의무시설

❷ 군통합병원령에 따른 연대급 이상 군부대에 설치된 의무시설

③ 수의사법에 따른 동물병원

④ 노인복지법에 따른 노인요양시설

94. 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자는 환경부령으로 정하는 기간마다 검사기관으로부터 정기검사를 받아야 한다. 환경부령으로 정하는 폐기물처리시설(멸균분쇄시설 기준)의 정기검사 기간 기준으로 ( )에 옳은 것은?

최초 정기검사는 사용개시일부터 (㉠), 2회 이후의 정기검사는 최종 정기검사일로부터 (㉡)

① ㉠ 1개월, ㉡ 3개월
❷ ㉠ 3개월, ㉡ 3개월
③ ㉠ 3개월, ㉡ 6개월
④ ㉠ 6개월, ㉡ 6개월

95. 생활폐기물이 배출되는 토지나 건물의 소유자·점유자 또는 관리자는 관할 특별자치시, 특별지치도, 시·군·구의 조례로 정하는 바에 따라 생활환경 보전상 지장이 없는 방법으로 그 폐기물을 스스로 처리하거나 양을 줄여서 배출하여야 한다. 이를 위반한자에 대한 과태료 부과기준은?

❶ 100만원 이하
② 200만원 이하
③ 300만원 이하
④ 500만원 이하

96. 의료폐기물 전용용기 검사기관으로 옳은 것은?

❶ 한국화학융합시험연구원
② 한국건설환경기술시험원
③ 한국의료기기시험연구원
④ 한국건설환경시설공단

97. 설치신고대상 폐기물처리시설 기준으로 틀린 것은?

① 기계적 처분시설 중 증발, 농축, 정제 또는 유수분리시설로서 시간당 처분능력이 125킬로그램 미만인 시설
② 생물학적 처분시설로서 1일 처분능력이 100톤 미만인 시설
③ 기계적 처분시설 중 압축, 파쇄, 분쇄, 절단, 용융 또는 연료화시설로서 1일 처분능력이 100톤 미만인 시설
❹ 소각열회수시설로서 재활용능력이 100톤 이상인 시설

98. 폐기물관리법에서 사용하는 용어의 뜻으로 틀린것은?

① 생활폐기물 : 사업장폐기물 외의 폐기물을 말한다.
② 폐기물감량화시설 : 생산 공정에서 발생하는 폐기물의 양을 줄이고, 사업장 내 재활용을 통하여 폐기물 배출을 최소화하는 시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.
❸ 처분 : 폐기물을 소각·중화·파쇄·고형화 등의 중간처분과 매립하는 등의 최종처분을 위한 대통령령으로 정하는 활동을 말한다.
④ 폐기물 : 쓰레기, 연소재, 오니, 폐유, 폐산, 폐알칼리 및 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질을 말한다.

99. 폐기물 통계 조사 중 폐기물 발생원 등에 관한 조사의 실시 주기는?

① 3년
❷ 5년
③ 7년
④ 10년

100. 폐기물 처리 담당자 등은 3년마다 교육을 받아야 하는데 폐기물처분시설의 기술관리인이나 폐기물 처분시설의 설치자로서 스스로 기술 관리를 하는 자에 대한 교육기관에 해당하지 않는 것은?

❶ 국립환경과학원
② 한국폐기물협회
③ 국립환경인력개발원
④ 한국환경공단